

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

Оптово-розничный магазин "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепрпетровск, пр. Кирова, 59, тел (056)376-87-94, МТС(066)269-70-20, КС(097)432-07-35

отдел оптовых продаж: (099)04-101-59, декоративный дизайнерский отдел: (095)069-55-50, служба технологических консультаций: (099)701-68-35



CONTOUR

КОНТУР - торговая марка, в которой собраны универсальные и специализированные материалы для приклеивания и герметизации различных строительных материалов и конструкций, также в линейке предложений есть продукты, которые являются уникальными на украинском рынке. Все материалы, объединенные под общим названием CONTOUR производятся на заводах разных стран Европы (Польша, Чехия, Германия, Словения и др.) и отвечают всем необходимым нормам и стандартам, принятыми в ЕвроСоюзе, при этом вся продукция CONTOUR соответствует среднему ценовому сегменту. ЧП "Богема-2002" - официальный партнер ТМ CONTOUR с 2006 года.



№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Срок годности	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	---------------	-------------	---------	-------------------	------------------	----------------------------

Дата последнего изменения прайса 05.09.2017

Дополнительные материалы

1	Н44 СИНТЕКС		Клей синтетический SINTEX Н44 для стыков линолеума	Клей "холодная сварка" для линолеума и ПВХ-изделий для внутренних работ. Предназначен для сплавления швов покрытий пола, плитусов из ПВХ и пластика, имеющих щели от 0,5 мм до 4 мм. Сплавленный шов водонепроницаем, шов защищен от пыли и загрязнений.	24 мес	бесцветный	100	мл	111,60	124,00	
2	РЕСТАВРАТОР КЕРАМИК И 16мл		Эмаль эпоксидная RESTAURADOR CERAMICO для реставрации керамики	Специально разработанная эпоксидная эмаль-шпатлевка для восстановления и реставрации царапин и сколов на поверхности ванн, раковин, кухонного оборудования, кафеля, фарфора, керамики. Для внутренних и наружных работ. Производство - Испания.	24 мес	белый	16	мл	49,10	54,56	
3	20 ЭПОКСИДНЫЙ КОНТУР		Клей эпоксидный CONTOUR 20 контактный	Двухкомпонентный многоцелевой жидкий эпоксидный клей для склеивания и реставрации изделий из металлов и их сплавов, керамики, фарфора, стекла, древесины декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин в строительстве и быту. Свойства: устойчив к воде, спиртам, солям и слабым кислотам. Окрашивается.	24 мес	желтоватый	100	гр	40,18	44,64	
							200	гр	68,69	76,32	
4	21 ХОЛОДНАЯ СВАРКА КОНТУР		Клей эпоксидный CONTOUR 21 "ХОЛОДНАЯ СВАРКА" ремонтный	Двухкомпонентный многоцелевой пластилиноподобный по вязкости эпоксидный клей для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, соединение деталей, восстановление резьб и дефектов поверхности, реставрация трещин и сколов. Свойства: склеивает изделия из всех типов материалов (в т.ч. влажных). Устойчив к воде, спиртам, солям и слабым кислотам. Окрашивается.	24 мес	коричневый	57	гр	31,10	34,56	
5	88 ХИМИК-ПЛЮС		Клей хлоропреновый "88" ХИМИК-ПЛЮС контактный	Многоцелевой органорастворяемый хлоропреновый клей для надежного склеивания непористых материалов, например, приклеивание к металлу таких материалов, как резина, стекло, натуральная и искусственная кожа, ПВХ, ткань, дерево, картон, поролон и другие материалы, а также для склеивания указанных материалов друг с другом в любых сочетаниях.	12 мес	бесцветный	40	мл	9,07	10,08	
							100	мл	19,18	21,31	
							0,54	к	69,29	76,99	
							0,8	л	108,18	120,20	
6	ДРАКОН ДИВОЦВЕТ		Клей синтетический ДИВОЦВЕТ DRAGON ELITE контактный	Полимерный универсальный клей для склеивания пенополистирола, керамики, стекла, древесины, древесных материалов, пробки, ковровых покрытий, искусственной кожи друг с другом и в разных комбинациях, а также для приклеивания их к бетонному, цементно-известковому, гипсовому основанию, штукатурке и кирпичу. Клей образует водонепроницаемый шов. Морозостойкий. Разводится денатуратом.	12 мес	бесцветный	0,2	л	20,70	23,00	
							0,4	л	36,10	40,11	
							0,8	л	65,55	72,83	
7	120 ПОЛИУРЕТАН КОНТУР		Герметик полиуретановый CONTOUR 120 универсальный	Серый полиуретановый герметик для внутренних и наружных работ. Применяется для изоляции, герметизации стыков, заполнения щелей и швов, также для создания деформационных швов. Обладает отличной адгезией к пористым и непористым поверхностям, применяемым в строительстве. Эластичный. Отлично переносит вибрации. Устойчив к воздействию воды (в т.ч. морской), ультрафиолетовым лучам, маслам, растворителям и моющим средствам. Применяется в местах, постоянно погруженных в воду.		алюминиевый пакет-саше	серый	600	мл	201,31	223,68

Пены "ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ" КОНТУР

8	70 ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ КОНТУР		Пена-клей CONTOUR 70 "ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ" ручная	Полиуретановая пена-клей для внутренних и наружных работ для приклеивания плит из пенопласта, экструдированного пенополистирола, минеральной ваты, уплотнения сэндвич-панелей, термо- шумоизоляции ванн и душевых поддонов, установка оконных и дверных блоков, заполнение швов и пустот внутри и снаружи помещений. Свойства: высокая адгезия к большинству поверхностей: пенополистиролу, бетону, кирпичу, камню, стали, древесине, алюминию и пластикам. Низкое вторичное расширение. Затвердевшая пена устойчива к влаге, плесени, грибкам. Применяется с пистолетом или трубкой - адаптером. Применение: баллон подогреть (охладить) при помощи воды до +15°C/+30°C. Тщательно встряхнуть 25-30 раз. Снять колпачок, надеть трубку-адаптер на клапан. Рабочее положение баллона - «дном вверх». Наносить по периметру приклеиваемой плиты, а также по поверхности от угла до угла крестообразно или в виде буквы «W».	18 мес	голубой	750	гр	157,68	175,20
9	71 ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ КОНТУР		Пена-клей CONTOUR 71 "ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ" с трубкой-адаптером "2 в 1" pistolная	Полиуретановая пена-клей для внутренних и наружных работ для приклеивания плит из пенопласта, экструдированного пенополистирола, минеральной ваты, уплотнения сэндвич-панелей, термо- шумоизоляции ванн и душевых поддонов, установка оконных и дверных блоков, заполнение швов и пустот внутри и снаружи помещений. Свойства: высокая адгезия к большинству поверхностей: пенополистиролу, бетону, кирпичу, камню, стали, древесине, алюминию и пластикам. Низкое вторичное расширение. Затвердевшая пена устойчива к влаге, плесени, грибкам. Применяется с пистолетом или трубкой - адаптером. Применение: баллон подогреть (охладить) при помощи воды до +15°C/+30°C. Тщательно встряхнуть 25-30 раз. Снять колпачок, надеть трубку-адаптер на клапан. Рабочее положение баллона - «дном вверх». Наносить по периметру приклеиваемой плиты, а также по поверхности от угла до угла крестообразно или в виде буквы «W».	18 мес	голубой	940	гр	175,82	195,36

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!