



# Частное Предприятие "БОГЕМА-2002"

www.bogema2002.com.ua

bogema2002@gmail.com

**Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера**

Салон-магазин №1 "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепр, пр. А.Поля, 59, тел (056)376-87-94, Vodafone(066)269-70-20, KS(097)432-07-35

Салон-магазин №2 "Колор-Студия "БОГЕМА": Донецкая область, г. Краматорск, ул. Юбилейная, 24, Vodafone(066)813-89-90, KS(097)499-29-71



**GROVER**

## GROVER

GROVER - торговая марка международной группы компаний по производству лакокрасочных материалов - ESKARO GROUP AB SWEDEN (Гетеборг, Швеция). Портфель продуктов составляют монтажные пены, "жидкие гвозди", строительные клеи, силиконовые, акриловые, полиуретановые, каучуковые и другие герметики, материалы для армировки, уплотнительные и строительные ленты. Производятся материалы GROVER в Польше, на заводе SELENA, там же, где производятся продукты ТМ TYTAN. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ "GROVER" с 2016 года.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Количество в упаковке	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------	---------	-------------------	------------------	----------------------------

**Дата последнего изменения прайса 01.10.2018.**

### Пены монтажные с трубкой (ручные) GROVER

1	ПЕНА РУЧНАЯ 30 ГРОВЕР		Пена монтажная GROVER F30 ЛЕТНЯЯ с трубкой	Стандартная полиуретановая пена для внутренних и наружных работ ручного применения без использования пистолета. Обеспечивает надежный монтаж оконных и дверных блоков, заполнение, уплотнение, герметизацию швов и пустот. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Выход пены до затвердения - 30 литров. Вторичное расширение - до 170%. Температура применения от +5С до +30С. Температура эксплуатации от-65С до +130С. Плотность - 25кг/м3.	12	желтый	500	мл	91,09	95,88
2	ПЕНА РУЧНАЯ 50 ГРОВЕР		Пена монтажная GROVER F50 ЛЕТНЯЯ с трубкой	Стандартная полиуретановая пена для внутренних и наружных работ ручного применения без использования пистолета. Обеспечивает надежный монтаж оконных и дверных блоков, заполнение, уплотнение, герметизацию швов и пустот. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Выход пены до затвердения - 50 литров. Вторичное расширение - до 170%. Температура применения от +5С до +30С. Температура эксплуатации от-65С до +130С. Плотность - 25кг/м3.	12	желтый	750	мл	122,71	129,17
3	ПЕНА РУЧНАЯ 50 ФЛЕП-КЛАПАН ГРОВЕР		Пена монтажная GROVER F50FLAP ЛЕТНЯЯ с многогранной трубкой-клапаном	Стандартная полиуретановая пена для внутренних и наружных работ многократного применения - оснащена инновационным клапаном, позволяющим применять баллон в течении 2 месяцев после первого использования. Обеспечивает надежный монтаж оконных и дверных блоков, заполнение, уплотнение, герметизацию швов и пустот. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Выход пены до затвердения - 50 литров. Плотность - 25кг/м3.	12	желтый	750	мл	158,92	167,28

### Пены монтажные под пистолет (профессиональные) GROVER

4	ПЕНА ПРОФ 50 ЛЕТО ГРОВЕР		Пена монтажная GROVER GF50 ЛЕТНЯЯ пистолетная	Профессиональная полиуретановая пена для внутренних и наружных работ. Применяется для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков; заполнения, герметизации щелей, швов, пустот, трещин; устройства звуко- и теплоизоляционных экранов. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Не деформирует конструкции (низкое вторичное расширение - до 33%). Выход пены до затвердения - 50 литров. Плотность - 30кг/м3. Производство - Польша.	12	желтый	731	мл	132,40	139,37
5	ПЕНА ПРОФ 65 ЛЕТО ГРОВЕР		Пена монтажная GROVER GF65 ЛЕТНЯЯ пистолетная	Профессиональная полиуретановая пена для внутренних и наружных работ с увеличенным выходом пены. Применяется для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков; заполнения, герметизации щелей, швов, пустот, трещин; устройства звуко- и теплоизоляционных экранов. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Не деформирует конструкции (низкое вторичное расширение - до 33%). Выход пены до затвердения - 65 литров. Плотность - 30кг/м3. Производство - Польша.	12	желтый	883	мл	153,72	161,81
6	ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ ГРОВЕР		Очиститель синтетический GROVER FOAM CLEANER от полиуретановой пены	Однокомпонентный растворитель для очистки поверхностей и инструмента от незатвердевшей монтажной пены, а также полиуретановых клеев, применяется для качественного обезжиривания поверхностей перед склеиванием, окраской, герметизацией силиконовыми или полиуретановыми герметиками. В конструкции баллона имеется специальный адаптер-распылитель для ручной чистки и переходник с резьбой для чистки пистолета. Производство - Польша.	12	бесцветный	500	мл	113,95	119,95












### Пены-клеи монтажные специализированные под пистолет GROVER

7	ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ ФХ45 ГРОВЕР		Пена-клей GROVER FIXATOR FX45 ВСЕСЕЗОННАЯ для приклеивания утеплителя	Специализированный полиуретановый клей-пена с отсутствием вторичного расширения для внутренних и наружных работ, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов - пенополистирола, экструдированного полистирола, минеральной ваты, также применяется для эффективного утепления фундаментов, лоджий. Баллон заменяет 25 кг строительного клея для утеплителя (до 10 м2 поверхности). Может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов.	12	желтый	718	мл	160,39	168,83
---	------------------------------	--	---	---	----	--------	-----	----	--------	--------

### Клеи КАУЧУКОВЫЕ монтажные ЖИДКИЕ ГВОЗДИ GROVER

8	КЛЕЙ КАУЧУК ГР 100 ГРОВЕР		Клей каучуковый GROVER GR100 для тяжелых конструкций и зеркал	Сверхпрочный каучуковый монтажный клей для внутренних и наружных работ. Применяется для быстрого и прочного монтажа тяжелых строительных конструкций и зеркал. Склеивает стекло, зеркало, любой черный и цветной металл, древесину и ее производные, искусственный и натуральный камень, керамику на любые минеральные поверхности, все типы пластика, полиэтилен, полипропилен, полиуретан, пенопласт и т.п. Обеспечивает прочность клеевого шва на сдвиг - 100кг/см2. Производство - Польша.	12	бежевый	300	мл	65,66	69,12
9	КЛЕЙ КАУЧУК ГР 70 ГРОВЕР		Клей каучуковый GROVER GR70 прозрачный	Многоцелевой каучуковый ПРОЗРАЧНЫЙ монтажный клей для внутренних и наружных работ. Применяется для монтажа конструкций, когда необходим прозрачный шов. Склеивает стекло (кроме зеркал), любой черный и цветной металл, древесину и ее производные, натуральный и искусственный камень, керамику, любые минеральные поверхности, все типы пластика, полиэтилен, полипропилен, полиуретан (кроме пенопласта). Обеспечивает прочность клеевого шва на сдвиг - 70кг/см2. Производство - Польша.	12	бесцветный	300	мл	103,80	109,26
10	КЛЕЙ КАУЧУК ГР 60 ГРОВЕР		Клей каучуковый GROVER GR60 универсальный	Универсальный каучуковый монтажный клей для внутренних и наружных работ. Применяется для быстрого монтажа обычных строительных материалов и конструкций. Склеивает в любых сочетаниях стекло (кроме зеркал), черный металл, древесину и ее производные, натуральный и искусственный камень, керамику, любые минеральные поверхности, все типы пластика, полиэтилен, полипропилен, полиуретан, пенопласт и т.п. Обеспечивает прочность клеевого шва на сдвиг - 60кг/см2. Производство - Польша.	12	бежевый	300	мл	64,34	67,73

## Клеи АКРИЛОВЫЕ монтажные ЖИДКИЕ ГВОЗДИ GROVER

11	КЛЕЙ АКРИЛ ГА 110 ГРОВЕР		Клей акриловый GROVER GA110 экстрапрочный	Экстрапрочный акриловый монтажный клей для внутренних и наружных работ. Применяется для быстрого и прочного монтажа тяжелых декоративных и строительно-отделочных материалов из полиуретана, пенопласта, полистирола, древесины и ее производных, пробки, гипса, керамики, камня, пластика к базовым строительным основаниям при условии, что одна из склеиваемых поверхностей является впитывающей. <b>Обеспечивает прочность клеевого шва на сдвиг - 110кг/см2.</b> Производство - Польша.	12	белый	300	мл	57,60	60,63
12	КЛЕЙ АКРИЛ ГА 100 ГРОВЕР		Клей акриловый GROVER GA100 прозрачный	Сверхпрочный акриловый ПРОЗРАЧНЫЙ монтажный клей для внутренних и наружных работ. Применяется герметизации и прочного монтажа тяжелых декоративных и строительно-отделочных материалов, когда необходим прозрачный шов. Обеспечивает приклеивание стандартных строительных материалов к базовым строительным основаниям при условии, что одна из поверхностей является впитывающей. <b>Обеспечивает прочность клеевого шва на сдвиг - 100кг/см2.</b> Производство - Польша.	12	бесцветный	300	мл	76,51	80,54
<b>Клеи-герметики ГИБРИДНЫЕ GROVER</b>										
13	КЛЕЙ ГИБРИД 300 ГРОВЕР		Клей-герметик гибридный GROVER H300 многоцелевой	Универсальный эластичный <b>прозрачный</b> клей-герметик на основе силан-модифицированного полимера (MS-полимер) для внутренних и наружных работ. Предназначен для ремонта, приклеивания, герметизации любых материалов (стекло, любые металлы, пластик, акрил (ванны), камень, древесина и т.п.). Обеспечивает прочное склеивание и герметизацию в одной операции. Обладает сильной клеящей способностью и превосходной адгезией к сухим и влажным, гладким и пористым поверхностям. Содержит антисептик. Работает под водой.		бесцветный	300	мл	179,61	189,07
<b>Герметики GROVER</b>										
14	АКРИЛ А100 ГРОВЕР		Герметик акриловый GROVER A100 эластичный	Универсальный акриловый герметик для внутренних и наружных работ. Применяется для заполнения малоподвижных трещин и швов в стандартных пористых строительных поверхностях, выравнивания и мелкого ремонта гипсокартона и штукатурок перед покраской, заполнения швов оконных рам и дверных проемов. Пластично-эластичный, подходит для швов с деформацией до 10%, устойчив к влаге, атмосферному воздействию, старению. Окрашивается всеми типами красок. Производство - Польша.	12	белый	300	мл	46,12	48,55
15	СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 100 ГРОВЕР		Герметик силиконовый GROVER U100 универсальный	Универсальный высокоэластичный силиконовый герметик для внутренних и наружных работ. Применяется для герметизации швов в непористых строительных конструкциях, заполнения и уплотнения щелей и трещин, также для остекления. Рекомендуемые поверхности - керамика, фаянс, пластик, алюминий, эмалированные поверхности, стекло, древесина - т.е.любые поверхности, устойчивые к кислой среде. Не рекомендуется - бетон, кирпич, гипс, черные и цветные металлы, зеркало. Не окрашивается.	12	белый	300	мл	84,96	89,43
						бесцветный	300	мл	84,96	89,43
16	СИЛИКОН САНИТАРНЫЙ 100 ГРОВЕР		Герметик силиконовый GROVER S100 санитарный	Санитарный высокоэластичный силиконовый герметик для внутренних работ. Применяется для герметизации швов вокруг ванн, раковин, душевых кабин, кухонной мебели; в качестве затирки угловых швов плиточных облицовок; заполнения и уплотнения щелей в непористых строительных конструкциях. Рекомендуемые поверхности - керамическая плитка, фаянс, пластик, алюминий, эмалированные поверхности, стекло, древесина - т.е.любые поверхности, устойчивые к кислой среде. Не окрашивается.	12	белый	80	vk	69,38	73,03
						бесцветный	300	мл	84,96	89,43
						бесцветный	80	vk	69,38	73,03
						бесцветный	300	мл	84,96	89,43
17	СИЛИКОН НЕЙТРАЛЬНЫЙ 300 ГРОВЕР		Герметик силиконовый GROVER N300 нейтральный	Нейтральный высокоэластичный силиконовый герметик для внутренних и наружных работ, содержащий антиплесневые компоненты. Применяется для герметизации швов всех типов строительных материалов - пористых и непористых - черные металлы (кроме цветных), натуральный и искусственный камень, бетон, кирпич, гипс, акрил, стекло, зеркало, керамика, пластики, алюминий, нержавеющая сталь, оцинкованные и эмалированные поверхности. Химически нейтрален. Не окрашивается.	12	белый	300	мл	104,11	109,59
						бесцветный	300	мл	107,29	112,93
18	ГЕРМЕТИК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФС100 ГРОВЕР		Герметик силиконовый GROVER FS100 высокотемпературный	Специализированный термостойкий (выдерживает Т до +315 С) силиконовый герметик для внутренних и наружных работ. Применяется для эластичного уплотнения швов и заполнения трещин в обогревательных и отопительных устройствах, дымоходах, вентиляционных ходах и других конструкциях подверженных воздействию высоких температур, также для уплотнения головки автомобильных двигателей. Заменяет любые уплотнители из пробки, войлока, бумаги, асбеста, резины.	12	красный	300	мл	144,73	152,35
19	КАМИН ГРОВЕР		Герметик силикатный GROVER F100 для печей и каминов	Специализированный силикатный герметик, выдерживающий температуру до +1500 С, для внутренних и наружных работ. Применяется для уплотнения швов и заполнения трещин в каминных, печах, дымоходах и других конструкциях подверженных воздействию огня и высоких температур. После затвердевания образует термостойкий, огнестойкий, дымонепроницаемый шов. Имеет превосходную адгезию к большинству строительных материалов. Не подвержен термическим деформациям. Подходит для влажных помещений (бани, сауны).	12	черный	300	мл	72,33	76,13
20	ГЕРМЕТИК БИТУМНЫЙ Б100 ГРОВЕР		Герметик битумный GROVER B100 кровельный	Кровельный герметик на основе модифицированного битума для внутренних и наружных работ. Применяется для ремонта и герметизации любых кровельных материалов без ограничений; для ремонта и герметизации водосточных систем из пластика и металла, устройства примыканий при монтаже дымоходов, мансардных окон; для приклеивания экструдированного полистирола для утепления стен и цоколей. Образует водонепроницаемый шов, армирован стекловолокном.	12	черный	300	мл	64,88	68,30
21	ГЕРМЕТИК КАУЧУКОВЫЙ Р100 ГРОВЕР		Герметик каучуковый GROVER R100 для кровли и фасадов	Высококачественный каучуковый ПРОЗРАЧНЫЙ герметик для внутренних и наружных работ. Применяется для всех случаев ремонта и герметизации при кровельных работах (выполняет все функции акриловых и силиконовых герметиков), при фасадных работах (выполняет функции акриловых и силиконовых герметиков), применяется для ремонта лодок и других работ, когда требуется постоянная устойчивость к воде. Создает водонепроницаемый шов, устойчив к УФ, атмосферным воздействиям, может быть окрашен. Производство - Польша.	12	бесцветный	300	мл	103,33	108,77

**НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**