



Частное Предприятие "БОГЕМА-2002"

www.bogema2002.com.ua

bogema2002@gmail.com

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

Оптово-розничный магазин "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепрпетровск, пр. Кирова, 59, тел (056)376-87-94, МТС(066)269-70-20, КS(097)432-07-35

отдел оптовых продаж: (099)04-101-59, декоративный дизайнерский отдел: (095)069-55-50, служба технологических консультаций: (099)701-68-35



TIKKURILA COATINGS (промышленная группа)

ТИККУРИЛА КОУТИНГС - продукция компании ТИККУРИЛА (Вантаа, Финляндия) - индустриальные промышленные покрытия, предназначенные для профессиональной долгосрочной защиты промышленных изделий из металла, бетона и дерева, различного оборудования, подвижного состава, коммерческого автотранспорта, техники и других материалов, эксплуатирующихся в условиях агрессивных сред или жесткого атмосферного воздействия - представляют собой наиболее совершенные типы защитных покрытий с точки зрения лакокрасочных технологий. Предназначены для профессионального использования. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ ТИККУРИЛА с 2013 года. Имеется в наличии профессиональная тонирующая станция для колерования материалов ТИККУРИЛА КОУТИНГС.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	Рекомендуемая розница, грн	Приблизительный расход на 1 м2, ед. изм.	Приблизительное покрытие на 1 м2 в розн. ценах
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	---------	-------------------	----------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------














Дата последнего изменения прайса 01.06.2017.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДРЕВСИНЫ - АЛКИДНАЯ ГРУППА

1	ТЕМАПАК ФД 20 ТИККУРИЛ А		Эмаль алкидная ТИККУРИЛА TEMALAC FD 20 антикоррозионная	Быстровысыхающая (1 час в обычных условиях) полуматовая алкидная эмаль, содержащая активные противокоррозионные пигменты. Рекомендуется применять в однослойных системах окраски (достаточно одного плотного слоя) для стальных поверхностей. Хорошая технологичность нанесения. Наносится кистью, валиком, распылением. Применима в качестве грунтовки в любых алкидных системах. Теоретический расход: 12,5 кв.м/л. Растворитель: 1006.	полуматовый	белый (база TVH)	9 л	2000,00	0,08	17,78	
							18 л	3999,00	0,08	17,77	
						транспарентный (база TCH)	9 л	1800,00	0,08	16,00	
							18 л	3500,00	0,08	15,56	
2	ТЕМАПАК ФД 50 ТИККУРИЛ А		Эмаль алкидная ТИККУРИЛА TEMALAC FD 50 антикоррозионная	Быстровысыхающая (1 час в обычных условиях) полуглянцевая алкидная отделочная эмаль, содержащая противокоррозионные пигменты для стальных поверхностей. Обладает отличной блеско- и цветоустойчивостью при атмосферном воздействии. Можно наносить электростатическим распылением. Рекомендуется для окраски стальных каркасных и опорных конструкций и разных станков и оборудования. Подходит для применения в однослойных системах окраски. Растворитель: 1006.	полуглянцевый	белый (база TVL)	2,7 л	650,00	0,08	19,26	
							9 л	2000,00	0,08	17,78	
							18 л	3999,00	0,085	18,88	
						транспарентный (база TCL)	2,7 л	650,00	0,085	20,46	
		9 л	1800,00	0,085	17,00						
		18 л	3500,00	0,085	16,53						
3	ТЕМАПАК ФД 80 ТИККУРИЛ А		Эмаль алкидная ТИККУРИЛА TEMALAC FD 80 антикоррозионная	Быстровысыхающая (1 час в обычных условиях) высокоглянцевая алкидная отделочная эмаль для внутренних и наружных работ для стальных поверхностей. Обладает отличной блеско- и цветоустойчивостью при атмосферном воздействии. Наносится кистью, валиком, распылением. Рекомендуется, в особенности, для применения на скоростных окрасочных линиях и для окраски на месте монтажа. Можно наносить электростатическим распылением. Рекомендуется для окраски стальных каркасных и опорных конструкций станков и оборудования. Теоретический расход: 11,2 кв.м/л (сухой 40 мкм/мокрой 90 мкм). Растворитель: 1006.	высокоглянцевый	белый (база TVL)	2,7 л	700,00	0,090	23,33	
							9 л	2000,00	0,090	20,00	
							18 л	3999,00	0,090	20,00	
						транспарентный (база TCL)	2,7 л	600,00	0,090	20,00	
							9 л	1800,00	0,090	18,00	
							18 л	3500,00	0,090	17,50	
металлик серебр. блеск	база THL	9 л	2300,00	0,09	23,00						
	база TML	9 л	2600,00	0,09	26,00						
4	ТЕМАПРА ИМ ЕУР ТИККУРИЛ А		Грунт алкидный ТИККУРИЛА TEMAPRIME EUR для черных металлов	Грунтовка быстрого высыхания (40 минут в обычных условиях) с фосфатом цинка для антикоррозионной защиты поверхностей из черного металла. Применяется в качестве грунтовки в алкидных системах для стальных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Можно применять также без покрывной краски для окраски стальных конструкций, эксплуатируемых в сухих помещениях. Теоретический расход: 12,5 кв.м/л. Растворитель: 1006, для больших площадей - 1053 (медленный).	полуматовый	белый (база TVH)	2,7 л	650,00	0,08	19,26	
							9 л	1800,00	0,08	16,00	
							18 л	3200,00	0,08	14,22	
						транспарентный (база TCH)	2,7 л	630,00	0,08	18,67	
		9 л	1600,00	0,08	14,22						
		18 л	2800,00	0,08	12,44						
5	ТЕМАПРА ИМ ЕЕ ТИККУРИЛ А		Грунт алкидный ТИККУРИЛА TEMAPRIME EE для черных и цветных металлов	Грунтовка быстрого высыхания (40 минут в обычных условиях), содержащая противокоррозионные пигменты для грунтования стальных, алюминиевых и цинковых поверхностей. Рекомендуется для грунтования наружных и внутренних поверхностей резервуаров, стальных конструкций, сельхозтехники, строительной техники и других поверхностей, от которых требуются отличные противокоррозионные свойства и хорошая адгезия. Подходит для грунтования поверхностей, подвергающихся после грунтования сварке или газопламенной резке. Можно применять также без отделочной краски для окраски стальных конструкций, эксплуатируемых в сухих помещениях. Теоретический расход: 11,7 кв.м/л. Растворитель: 1006, для больших площадей 1053 (медленный)	матовый	белый (база TVH)	2,7 л	1123,00	0,08	33,27	
							9 л	3518,00	0,08	31,27	
							18 л	6719,00	0,08	29,86	
						транспарентный (база TCH)	2,7 л	1045,00	0,08	30,96	
		9 л	3241,00	0,08	28,81						
		18 л	6213,00	0,08	27,61						
6	1006 ТИККУРИЛ А		Растворитель органический ТИККУРИЛА 1006 для материалов TEMALAC	Растворитель для разбавления однокомпонентных алкидных материалов серии TEMALAC	бесцветный		3 л	380,00	по необходимости, но не менее 20%		
							10 л	1250,00			
							20 л	2000,00			

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА И БЕТОНА - ЭПОКСИДНАЯ ГРУППА

7	ТЕМАКОУ Т РМ40 ТИККУРИЛ А		Эмаль эпоксидная TIKKURILA TEMACOAT RM40 химстойкая	Двухкомпонентная модифицированная эпоксидная эмаль с нулевым водо- и паропропусканием. Применяется для окраски подземных и подводных конструкций и изделий (бассейны, водонакопительные емкости, лодки, и т.д.). Обладает высокой износостойкостью. Применяется для грунтования и окраски стальных, алюминиевых, цинковых и бетонных поверхностей, подвергающихся механическому и/или химическому воздействию как внутри, так и вне помещений. Рекомендуется для окраски каркасов, конвейеров, трубных эстакад, корпусов судов и других стальных конструкций и оборудования. Применяется также для парозащиты бетонных поверхностей. Теоретический расход: 8,1 кв.м/л (сухой 80мкм/мокрой 125 мкм). Отвердитель 008 5600-1:4, Растворитель: 1031	полуглянцевый	белый (база TVH)+отвердитель 008 5600	2,8	л	1069,74	0,125	47,76	
							9,2	л	3224,06	0,125	43,81	
							18,4	л	5905,60	0,125	40,12	
						металлик	транспарентный (база TCH)+отвердитель 008 5600	2,8	л	963,76	0,125	43,03
								9,2	л	2865,97	0,125	38,94
								18,4	л	5247,70	0,125	35,65
	база TNL+отверд	9,2	л	3716,95	0,125	50,50						
8	ТЕМАБОН Д СТ 300 ТИККУРИЛ А		Эмаль эпоксидная TIKKURILA TEMABOND ST 300 химстойкая	Двухкомпонентная, модифицированная эпоксидная краска с низким содержанием растворителей. Краска образует особенно плотную износостойкую пленку. Обладает отличной адгезией к металлическим поверхностям, обработанными стальной щеткой. Применяется в качестве антикоррозионного грунта и покрывной эмали для трудноочищаемых стальных поверхностей, подвергающихся механическому и химическому воздействию, а также при погружении в воду. Можно наносить на поверхность, ранее окрашенную алкидной краской. Применима в качестве цветного однослойного покрытия (без необходимости последующего перекрашивания).	гляцевый	белый (база TVH)+отвердитель 008 7501	18	л	8478,96	0,125	58,88	
						транспарентный (база TCH)+отвердитель 008 7501	18	л	7619,74	0,125	52,91	
9	ТЕМАБОН Д СТ 200 ТИККУРИЛ А		Эмаль эпоксидная TIKKURILA TEMABOND ST 200 "алюминиевая"	Двухкомпонентная, модифицированная эпоксидная эмаль с алюминиевым пигментированием (серебрянка), с низким содержанием растворителей, образует особенно плотную износостойкую пленку. Обладает отличной адгезией с поверхностями, обработанными стальной щеткой. Применяется в качестве антикоррозионного грунта и покрывной эмали для трудноочищаемых стальных поверхностей, подвергающихся механическому и химическому воздействию, а также при погружении в воду. Рекомендуется для окраски новых объектов и ремонтной окраски мостов, цистерн и стальных конструкций и оборудования. Можно наносить на поверхность, ранее окрашенную алкидной краской. Применяется в качестве однослойного покрытия алюминиевого цвета.	полуглянцевый	алюминиевый+отвердитель 008 7501	18	л	7663,99	0,125	53,22	
10	ТЕМАКОУ Т ПРАЙМЕР ГПЛ-С ТИККУРИЛ А		Грунт эпоксидный TIKKURILA TEMACOAT GPL-S PRIMER антикоррозионный	Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, содержащая фосфат цинка. Применяется в качестве антикоррозионной грунтовки в эпоксидных и полиуретановых системах окраски для объектов, подвергающихся механическому и/или химическому воздействию. Обладает отличной адгезией со стальными, цинковыми и алюминиевыми поверхностями. Также применяется в качестве межслойной грунтовки для поверхностей, ранее окрашенных цинкнасыщенными эпоксидными или цинксиликатными красками. Разбавленную на 20-30% грунтовку рекомендуется применять для стальных поверхностей, цинкованных горячим способом. Отвердитель 008 5600-1:4, Растворитель: 1031.	полуматовый	белый (база TVH)+отвердитель 008 5600	2,8	л	830,08	0,091	26,98	
							9,2	л	2557,55	0,091	25,30	
							18,4	л	4493,60	0,091	22,22	
						транспарентный (база TCH)+отвердитель 008 5600	2,8	л	810,08	0,091	26,33	
								9,2	л	2357,55	0,091	23,32
		18,4	л	4105,60	0,091	20,30						
11	ТЕМАКОУ Т ГПЛ-С МИО ПТИККУРИЛ ЛА		Эмаль эпоксидная TIKKURILA TEMACOAT GPL-S MIO износостойкая	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль, содержащая железную слюдку, с отвердителем на основе полиамида. Благодаря железной слюдке краска образует очень плотную и стойкую пленку. Быстро высыхает к последующей покраске. Применяется в качестве межслойной грунтовки и покрывной краски в эпоксидных системах для объектов, подвергающихся сильному атмосферному воздействию и брызгам химически агрессивных веществ. Рекомендуется для окраски мостов, трубных эстакад и других стальных конструкций и оборудования.	полуматовый	серый графит+отвердитель 008 5600	20	л	5763,23	0,10	28,82	
12	ТЕМАЦИН К 99 ПТИККУРИЛ ЛА		Эмаль эпоксидная TIKKURILA TEMAZINC 99 цинк-наполненная	Двухкомпонентная эпоксидная, цинк-наполненная эмаль с отвердителем на основе полиамида. Обладает особенно сильной антикоррозионной защитой для металлов - катодной электрохимической защитой. Применяется в качестве грунтовки в эпоксидных, полиуретановых, акриловых и хлоркаучуковых системах окраски для стальных поверхностей, подвергающихся сильной атмосферной нагрузке. Можно также применять без отдельной покрывной краски в атмосферных условиях. Рекомендуется для окраски мостов, кранов и стальных каркасов, а также для окраски стальных конструкций и оборудования в лесной и химической промышленности. Теоретический расход: 13,8 кв.м/л(сухой 40мкм/мокрой 70 мкм) Отвердитель 008 7440-1:3, Растворитель: 1031	матовый	серый	8	л	7943,88	0,073	72,49	
13	ТЕМАЦИН К ЕЕ ПТИККУРИЛ ЛА		Эмаль эпоксидная TIKKURILA TEMAZINC ЕЕ цинк-наполненная	Однокомпонентная эпоксидная, цинк-наполненная эмаль для наружных работ. Обладает особенно сильной антикоррозионной защитой для металлов - катодной электрохимической защитой. Применяется в качестве грунтовки в эпоксидных, полиуретановых, акриловых и хлоркаучуковых системах окраски для стальных поверхностей, подвергающихся сильной атмосферной нагрузке. Можно также применять без отдельной покрывной эмали в атмосферных условиях.	матовый	серый	6	л	7110,39	0,07	86,51	
14	1031 ТИККУРИЛ А		Растворитель органический TIKKURILA 1031 для материалов TEMACOAT	Растворитель для разбавления двухкомпонентных эпоксидных материалов серии TEMACOAT, TEMABOND, TEMAZINC	бесцветный		3	л	399,00	по необходимости, но не менее 20%		
							10	л	1280,00			
							20	л	2222,00			
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА - ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУППА												
15	ТЕМАДУР 20 ТИККУРИЛ А		Эмаль полиуретановая TIKKURILA TEMADUR 20 износостойкая	Двухкомпонентная полуматовая полиуретановая эмаль, содержащая противокоррозионные пигменты. Рекомендуется в качестве грунтовки в полиуретановых системах или в качестве полуматовой покрывной краски в эпоксидных системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и/или химическому воздействию. Благодаря противокоррозионным пигментам, применима также в качестве однослойной колерованной грунтовки/краски для стальных, цинковых и алюминиевых поверхностей. Обладает отличной атмосферостойкостью. Рекомендуется для окраски транспортных средств, наружных поверхностей резервуаров, каркасов, стальных конструкций и оборудования. Отвердитель 008 7590-1:5, Растворитель: 1048	полуматовый	белый (база TVL)+отвердитель 008 7590	0,9	л	0,00	0,071	0,00	
							2,7	л	1369,74	0,071	36,02	
							9	л	4150,00	0,071	32,74	
						транспарентный (база TCL)+отвердитель 008 7590	0,9	л	0,00	0,071	0,00	
								2,7	л	1271,98	0,071	33,45
		9	л	3750,00	0,071	29,58						
16	ТЕМАДУР 50 ТИККУРИЛ А		Эмаль полиуретановая TIKKURILA TEMADUR 50 износостойкая	Двухкомпонентная, полуглянцевая, полиуретановая эмаль с отвердителем, содержащим алифатический изоцианат. Рекомендуется в качестве полуглянцевой покрывной краски в эпоксидных и полиуретановых системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и/или химическому воздействию. Обладает отличной атмосферостойкостью. Рекомендуется для окраски транспортных средств, наружных поверхностей резервуаров, стальных каркасов и др. стальных конструкций и оборудования. Обладает отличной адгезией к пластику, оцинкованному металлу, цветным металлам. Представляет собой стойкую, легкоочищаемую, не мелящуюся покрывную краску с хорошей цвето- и блескостойкостью. Теоретический расход: 14,0 кв.м/л (сухой 40 мкм/мокрой 70 мкм). Отвердитель 008 7590-1:5, Растворитель: 1048	полуглянцевый	белый (база TAL)+отвердитель 008 7590	0,9	л	489,81	0,072	39,18	
							2,7	л	1369,74	0,072	36,53	
							9	л	4150,00	0,072	33,20	
						транспарентный (база TCL)+отвердитель 008 7590	0,9	л	457,91	0,072	36,63	
								2,7	л	1269,93	0,072	33,86
								9	л	3850,00	0,072	30,80
						металлик блеск	база TNL+отверд	9	л	4450,00	0,072	35,60
							база TML+отверд	9	л	4794,53	0,072	38,36

17	ТЕМАДУР 90 ТИККУРИЛ А		Эмаль полиуретановая ТИККУРИЛА TEMADUR 90 износостойкая	Двухкомпонентная, высокогляnceвая полиуретановая эмаль с отвердителем, содержащим алифатический изоцианат. Рекомендуется в качестве глянцевого покрывной краски в эпоксидных и полиуретановых системах окраски для защиты поверхностей, подвергающихся атмосферному и/или химическому воздействию. Обладает отличной атмосферо- и износостойкостью. Представляет собой стойкую, легкоочищаемую, не мелеющуюся покрывную краску с хорошей цвето- и блескостойкостью. Обладает отличной адгезией к пластикам, оцинкованному металлу, цветным металлам. Рекомендуется для окраски транспортных средств, наружных поверхностей резервуаров, стальных каркасов и др. стальных конструкций и оборудования. Теоретический расход: 13,7 кв.м/л (сухой 40 мкм/мокрой 75 мкм). Отвердитель 008 7590-1:5. Растворитель: 1048	высокогляnceвый	белый (база TAL)+отвердитель 008 7590	0,9	л	495,98	0,073	40,23
							2,7	л	1379,00	0,073	37,28
							9	л	4130,00	0,073	33,50
							0,9	л	458,94	0,073	37,23
							2,7	л	1268,90	0,073	34,31
							9	л	3750,00	0,073	30,42
металлик	база ТНЛ+отвердитель	0,9	л	486,72	0,073	39,48					
		9	л	3950,00	0,073	32,04					
серебряный блеск	база ТМЛ+отвердитель	0,9	л	518,47	0,073	42,05					
		9	л	4470,00	0,073	36,26					
18	ТЕМАДУР КЛИЭ ТИККУРИЛ А		Лак полиуретановый ТИККУРИЛА TEMADUR CLEAR износостойкий	Двухкомпонентный, особенно глянцевоый (степень блеска 98) полиуретановый лак с отвердителем на основе алифатического изоцианата. Обладает отличной атмосферо- и износостойкостью, применяется в качестве финишного покрывного слоя в эпоксидных и полиуретановых системах. Образует стойкую, не мелеющуюся и легкоочищаемую пленку с отличной блескостойкостью. Применяется также для лакирования медных, латунных, алюминиевых и цинковых поверхностей. Теоретический расход: 10,7 кв.м/л (сухой 40 мкм/мокрой 95 мкм). Отвердитель 008 7590-1:3. Растворитель: 1048	высокогляnceвый	бесцветный+отвердитель 008 7590	6	л	2705,00	0,094	42,38
19	1048 ТИККУРИЛ А		Растворитель органический ТИККУРИЛА 1048 для материалов TEMADUR	Растворитель для разбавления двухкомпонентных полиуретановых материалов серии TEMADUR		бесцветный	3	л	490,00	по необходимости, но не менее 20%	
							10	л	1500,00		
							20	л	2500,00		
ТЕРМОСТОЙКИЕ ЭМАЛИ ПО МЕТАЛЛУ - СИЛИКОНОВАЯ ГРУППА											
20	ТЕМАЛ 400 ПТИККУРИЛА черный 10л		Эмаль силиконовая ТИККУРИЛА ТЕМАЛ 400 термостойкая	Термостойкая силиконовая черная краска. Выдерживает температуру до +400°C/750°F сухого тепла на стальной поверхности. Применяется для окраски внутренних и наружных металлических поверхностей, подвергающихся тепловым нагрузкам. Подходит для окраски дверей каминов, дымовых и выхлопных труб, печей в сауне и другие нагреваемые металлические поверхности. Теоретический расход: 13,3 кв.м/л (сухой 15 мкм/мокрой 75 мкм). Растворитель: 1031	матовый	черный	10	л	5696,54	0,076	43,29
21	ТЕМАЛ 600 ПТИККУРИЛА алюминиевый 10л		Эмаль силиконовая ТИККУРИЛА ТЕМАЛ 600 термостойкая	Термостойкая силиконовая краска с алюминиевым пигментированием. Выдерживает до +650°C/1200°F сухого тепла на стальной поверхности и до +400°C/750°F при нанесении на цинксиликатную краску. Применяется для окраски внутренних и наружных металлических поверхностей, подвергающихся тепловым нагрузкам. Подходит для окраски дверей каминов, дымовых и выхлопных труб, печей в сауне и прочие нагреваемые металлические поверхности. Теоретический расход: 14,7 кв.м/л. Растворитель: 1006	полуглянцевый	алюминиевый	10	л	4630,50	0,069	31,95
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРЕВСИНЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ - ЛЕССИРУЮЩАЯ ГРУППА											
22	ПИНЬЯ ВУД СТЭЙН ТИККУРИЛ А		Грунтовка антисептическая ТИККУРИЛА PINJA WOOD STAIN для древесины	Быстровысыхающая грунтовка для защиты древесины для наружных работ. Деревянные окна, входные двери, панели и т.д. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение в древесину влаги, грязи и плесневых и гнилостных грибов. На обработанную материалом поверхность можно наносить водоразбавляемые лаки и краски или лаки и краски на растворителе. Способы нанесения: Распыление, кисть, окувание, налив. Колеруется в цвета по таблице "Валтти Колор".	без блеска	бесцветный (база TCW) + более 100 оттенков	18	л	2345,09	0,084	10,94
23	ПИНЬЯКО ЛОР ТИККУРИЛ А		Лазурь-лак антисептический ТИККУРИЛА PINJACOLOR для древесины	Лессирующий водный лак, содержит компоненты, которые предотвращают проникновение в древесину плесневых и гнилостных грибов для деревянных поверхностей: окна, входные двери, стены, бревенчатые дачи и т.д. Лучшая защита от плесневых и гнилостных грибов достигается, когда Пиньяколор применяется без разбавления или разбавляют водой не более чем на 10%. Для временной защиты Пиньяколор могут разбавлять водой 1:1. Колеруется в цвета по таблице "Валтти Колор".	без блеска	бесцветный (база НВ) + более 100 оттенков	18	л	2759,78	0,10	15,33
24	ПИНЬЯСО Л КОЛОР ТИККУРИЛ А		Лазурь-лак антисептический ТИККУРИЛА PINJASOL COLOR для древесины	Лессирующий антисептик-грунтовка-морилка на растворителе для наружных работ. Содержит компоненты, защищающие от гнилостных и плесневых грибов. Применяется для антисептической обработки и придания оттенка оконных блоков, наружных дверей, стен и других деревянных поверхностей. Способы нанесения: окувание, распыление, кисть. Цвет: бесцветный и цвета по таблице "Валтти Колор". Растворитель: 1054	без блеска	бесцветный (база TEC) + более 100 оттенков	18	л	2900,00	0,125	20,14
25	ПИНЬЯЛА К СОЛИД 30 ТИККУРИЛ А		Лак акриловый ТИККУРИЛА PINJALAC SOLID 30 для древесины	Водоразбавляемый эластичный акрилатный лак для наружных работ - деревянные окна, наружные двери и другие соответствующие деревянные поверхности вне помещения. Подчеркивает тон цветных морилкок. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение в древесину плесневых и гнилостных грибов, а также защищающие от УФ-излучения. Способы нанесения: кисть, распыление. Колеровка по системам Akvi Tone и Symphony	полуматовый	бесцветный (база ТСХ)	2,7	л	841,29	0,10	31,16
							18	л	6387,00	0,10	35,48
26	МЕРИТ ЯХТИ 20 ТИККУРИЛ А		Лак полиуретановый ТИККУРИЛА MERIT JANТИ 20 для древесины	Однокомпонентный уретан-алкидный лак, содержащий компоненты, защищающие от УФ-излучения. Очень хорошая износостойкость и стойкость к мытью всеми обычными моющими средствами. Хорошая стойкость к воздействию растворителей: бензин, нефть, уайт-спирит, хозяйственный спирт. Выдерживает воздействие растительного и животного жира, и воздействия смазочного масла и консистентной смазки. Применение: внутренние и наружные деревянные поверхности: лодки, полы, двери, окна и другие деревянные поверхности. Наносится кистью или распылителем. Растворитель: 1054	полуматовый (20)	бесцветный	3	л	904,49	0,20	60,30
							10	л	2740,23	0,20	54,80
							20	л	5162,49	0,20	51,62
27	МЕРИТ ЯХТИ 80 ТИККУРИЛ А		Лак полиуретановый ТИККУРИЛА MERIT JANТИ 80 для древесины		высокогляnceвый (80)	бесцветный	3	л	813,94	0,20	54,26
							10	л	2437,70	0,20	48,75
							20	л	4564,64	0,20	45,65
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРЕВСИНЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ - КОРПУСНАЯ ГРУППА											
28	ПИНЬЯ ПРО ПТИККУРИЛА		Грунт антисептический ТИККУРИЛА PINJA PRO PRIMER для деревянных фасадов	Водная алкидная грунтовочная краска для предварительного грунтования деревянных фасадов и других изделий из древесины перед финишной окраской водными или органоразбавляемыми красками. Содержит вещества, препятствующие воздействию грибов гнили, плесени и синевы. Также содержит специальные вещества, улучшающие устойчивость к погодным воздействиям. Создает идеальную грунтованную подложку для водоразбавляемых или масляных покрывных красок.	матовый	белый (база А)	18	л	3021,14	0,08	13,43
29	ПИНЬЯ ПРО ПРАЙМЕР ТИККУРИЛ А		Краска акриловая ТИККУРИЛА PINJA PRO для деревянных фасадов	Специализированная воднодисперсионная краска для финишного окрашивания деревянных фасадов и других наружных изделий из древесины. Применяется в качестве отделочной краски обшивочных досок и других деревянных поверхностей. В качестве грунтовки рекомендуется применять грунтовочную краску Пинья Про Праймер. Материал колеруется по системе TEMASPEED FONTE и SYMPHONY. Цвета рекомендуется выбирать в первую очередь из каталога цветов для наружной окраски	матовый	белый (база А)	18	л	5000,00	0,08	22,22
							18	л	4078,96	0,08	18,13

30	ПИНЬЯ ФЛЕКС 30 ТИККУРИЛ А		Эмаль акриловая TIKKURILA PINJA FLEX 30 для древесины	Водоразбавляемая быстровысыхающая высокоэластичная акрилатная эмаль для наружных работ, особенно устойчивая к атмосферным воздействиям. Применяется для финишной окраски деревянных оконных блоков, наружных дверей и других изделий из древесины, эксплуатирующихся снаружи. Способ нанесения: Распыление низким давлением, безвоздушное распыление, обливная машина, электростатическое распыление.	полу-матовая	белый (база А)	18	л	6000,00	0,25	83,33
							18	л	5500,00	0,25	76,39
31	ДИККОПЛАСТ ЭЛАСТИК ПРАЙМЕР ПТИККУРИЛА		Грунт синтетический TIKKURILA DICCOPLAST ELASTIC PRIMER для древесины	Двухкомпонентный эластичный быстровысыхающий грунт кислотного отверждения для наружных работ. Хорошо шлифуется и заполняет поры. Применяется для отделки мебели, дверей и других деревянных и древесноволокнистых поверхностей снаружи помещения, особенно рекомендуется в качестве грунта по дереву перед финишной окраской полиуретановыми эмалями серии TEMADUR. Отвердитель 006 2098 - 1:10, Растворитель: 1027	матовый	белый 0201+отвердитель	3,3	л	1126,24	0,25	85,32
							22	л	5751,04	0,25	65,35
32	1027 ТИККУРИЛ А		Растворитель органический TIKKURILA 1027 для материалов DICCOPLAST	Растворитель для разбавления двухкомпонентных материалов кислотного отверждения серии DICCOPLAST		бесцветный	3	л	400,00		по необходимости, но не менее 20%

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРЕВСИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - ЛЕССИРУЮЩАЯ ГРУППА

33	КОЛОВУД ТИККУРИЛ А		Шпатлевка акриловая TIKKURILA COLOWOOD PUUKITI для древесины	Вододисперсионная цветная шпатлевка на основе акрила для внутренних работ. Применяется для ремонтного шпатлевания и отделки мебели, деталей мебели, дверей, панельных стен, а также других деревянных поверхностей. Высохшая поверхность, обработанная шпаклевкой Коловуд, выглаживает и ведет себя как необработанная древесная поверхность. В дальнейшем шпатлевку можно морить, лакировать или красить.		белый, сосна, береза, дуб, бук	0,5	л	172,08		по необходимости
							0,5	л	184,72		по необходимости
34	ДИККОКОЛОРИ ТИКУРИЛА		Морилка спиртовая TIKKURILA DICCO COLOR для древесины	Специализированная спиртовая морилка для внутренних работ, которая применяется с растворимыми пигментами (красителями). Рекомендуется для высококачественной отделки мебели, деталей мебели, дверей и других деревянных и древесно-плитовых поверхностей. Покрывает также места, обработанные ранее шпаклевкой. Карта цветов DICCO COLOR. Морилка колеруется по системе DICCO COLOR SERVICE. При необходимости Дикко Колор можно разбавить растворителем 1027. Также морилку Дикко Колор можно смешивать с лаками серии Мерит.	матовый	бесцветный	16	л	2501,50	0,16	25,02
35	АКВИДУР 20 ТИКУРИЛА		Лак акрил-уретановый TIKKURILA AKVIDUR 20 для древесины	Лак акрил-уретановый воднодисперсионный общего назначения для внутренних работ. Применяется для высококачественного лакирования любых деревянных поверхностей внутри помещения - мебели, шкафов, стульев, книжных полок, дверей, в том числе и полов.	полу-матовый	бесцветный	18	л	0,00	0,16	0,00

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРЕВСИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - КОРПУСНАЯ ГРУППА

36	ДИККОПЛАСТ ПРАЙМЕР ТИКУРИЛ А		Грунт синтетический TIKKURILA DICCOPLAST PRIMER для древесины	Двухкомпонентный быстровысыхающий грунт кислотного отверждения для внутренних работ. Хорошо шлифуется и заполняет поры. Применяется для отделки и запечатывания мебели, дверей и других деревянных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения. Особенно рекомендуется в качестве грунта перед финишной окраской полиуретановыми эмалями серии TEMADUR (кухонные фасады). Отвердитель 2098-1:10, Растворитель: 1027	матовый	белый 0201+отвердитель	22	л	6317,78	0,16	44,51
37	ДИККОПЛАСТ 30 ТИККУРИЛ А		Эмаль синтетическая TIKKURILA DICCOPLAST 30 для древесины	Двухкомпонентная эмаль кислотного отверждения для внутренних работ. Быстровысыхающая, износостойкая, хорошо заполняет поры, применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и для других деревянных и древесноволокнистых поверхностей и плит внутри помещения. Эмаль можно применить для покраски деталей мебели и других деревянных поверхностей внутри помещения судов. Отвердитель 2098-1:10, Растворитель: 1027	полу-матовый	база TAL+отвердитель	3	л	1069,63	0,16	55,26
							10	л	3545,94	0,16	56,74
							20	л	6317,78	0,16	50,54
							3	л	1049,63	0,16	55,98
38	ДИККОПЛАСТ 80 ТИККУРИЛ А		Эмаль синтетическая TIKKURILA DICCOPLAST 80 для древесины		высокогляцевый	база TAL+отвердитель	10	л	3612,82	0,16	56,00
							20	л	6217,78	0,16	48,19
							3	л	1152,14	0,16	61,45
							10	л	3573,72	0,16	57,18
						база TCL+отвердитель	3	л	1071,88	0,16	57,17
							10	л	3309,27	0,16	52,95

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

39	ТЕМАФЛО Р 150 ТИККУРИЛ А		Эмаль эпоксидная TIKKURILA TEMAFLOR 150 для полов	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль без растворителей. Рекомендуется для окраски новых и старых бетонных полов, а также для ранее окрашенных бетонных поверхностей. Применяется для окраски наружных и внутренних бетонных полов, подвергающихся средней механической и химической нагрузке, например, в промышленных и складских помещениях, ремонтных мастерских т.п. Также применяется для окраски асфальта, полов гаражей, лестничных клеток, балконов, ванных комнат, душевых, подвалов и прочих бетонных полов.	высокогляцевый	база TVN+отвердитель	9,4	л	4902,16	0,15	78,23
							9,4	л	4666,52	0,15	74,47
40	ТЕМАФЛО Р П300 ТИККУРИЛ А		Эмаль эпоксидная TIKKURILA TEMAFLOR P300 для промышленных полов	Двухкомпонентная саморазравнивающаяся эпоксидная эмаль без растворителей. Предназначена для защитной декоративной окраски новых и старых бетонных полов, подвергающихся значительным механическим и химическим нагрузкам. Для бетонных полов в промышленных и складских помещениях, ремонтных мастерских, например, в производственных помещениях, где перемещаются грузоподъемники, также для парковочных площадок, гаражей, офисных помещений, торговых и общественных помещений, ресторанов, баров, кафе и тд. Обладает хорошей износостойкостью. Выдерживает воздействие воды, масла, жира, химикатов. Для эмали доступны оттенки цветов RAL EFFECT "металлик".	высокогляцевый	база TLN+отвердитель	12,5	л	5918,81	0,30	142,05
							12,5	л	6033,03	0,30	144,79
							12,5	л	6512,54	0,30	156,30
41	ТЕМАФЛО Р 200 ПРАЙМЕР ТИКУРИЛ А		Грунт эпоксидный TIKKURILA TEMAFLOR 200 PRIMER для полов	Двухкомпонентный эпоксидный грунт без растворителей. Предназначен для насыщения и грунтования новых и старых бетонных полов перед нанесением эпоксидных покрытий. Разбавленный грунт очень хорошо впитывается в бетон, обеспечивая упрочнение поверхности и хорошую адгезию. При добавлении песка пригоден также для выравнивания бетонных полов. Растворитель: 1031	высокогляцевый	бесцветный+отвердитель	15	л	7377,93	0,15	73,78
42	ТЕМАФЛО Р 400 ТИККУРИЛ А		Лак эпоксидный TIKKURILA TEMAFLOR 400 для полов	Двухкомпонентный эпоксидный лак, не содержащий растворителей. Применяется как прозрачный финишный слой для эпоксидных наливных покрытий и для запечатывания 3D-полов. Также применяется для пылесвязывающей обработки и лакировки минеральных и бетонных полов. При добавлении песка используется для выравнивания бетонных полов.	высокогляцевый	бесцветный+отвердитель	8	л	3736,30	0,12	56,04
							20	л	8701,23	0,12	52,21
43	ТЕМАФЛО Р ПУ-УФ ТИККУРИЛ А		Эмаль полиуретановая TIKKURILA TEMAFLOR PU-UV для полов	Двухкомпонентное органоразбавляемое самовыравнивающееся полиуретановое покрытие для полов. Покрытие имеет стойкость к УФ-излучениям, применяется в качестве покрывной краски на парковочных площадках и других местах, подвергающихся прямому солнечному лучу. Обладает хорошей ударостойкостью. Выдерживает средние механические и химические нагрузки.	высокогляцевый	серый TVT 0229	15	л	9335,09	0,12	74,68

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!