



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.06. 2010р.

№ 05.03.02-03/ 36593

Будівельні суміші в асортименті (згідно з додатком до Висновку)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3506

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

В житловому, громадському будівництві, оптово-роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма "MAPEI S.p.A.", Італія, Via Cafiero 22 - Milan

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "МАПЕІ Україна", Україна, 02105, м. Київ, вул. Академіка Шліхтера, 2/26, кв. 58, код ЄДРПОУ: 33740357

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Дані про контракт відсутні

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони (ГДК), а саме концентрацій - згідно з додатком.

Продукція викликає подразнення шкіри та слизових оболонок очей, можлива сенсibiliзуюча дія. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється згідно ГОСТ 12.1.005-88.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування згідно нормативно-технічної документації та рекомендацій виробника. Робочі приміщення повинні добре провітрюватись. Порядок накопичення, транспортування, утилізації та захоронення відходів необхідно здійснювати згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки та використовувати засоби індивідуального захисту у відповідності з галузевими нормами та ГОСТ 12.4.011-89. Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей. Після висихання обробленої поверхні необхідно забезпечити регулярне провітрювання приміщення на протязі 2-х тижнів. Дотримуватись правил протипожежної безпеки.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Будівельні суміші в асортименті (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Повинні бути надані: сертифікат якості, інструкція з застосування.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30 травня 2015 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3508 від 31.05.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.

**Додаток до
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 01.06. 2010 р.

№ 05.03.02-03/ 36593

№	Найменування Продукції	Вміст небезпечних речовин	ГДК, мг/м ³ Кл. небезп.	Методичні вказівки
1.	Однокомпонентний поліуретановий клей – Ultrabond (ECO) P 991, P 992, P 990 I K (HV) ; Поліуретановий клей для паркету - LIGNOBOND A+B	Оксид кальцію Дифенілметандіізо- цианат	1; II 0,5; II: «А»	№ 4810-88 № 2000-79
2.	Однокомпонентний вододисперсійний клей – Adesilex V4 (LF), VS 45; Клей фіксатор – Marefix	Метилакрилат Карбонат кальцію	5; III 2,5; II: «+»	№ 1675-77
3.	Клей для з'єднання високонапірних ПВХ труб – Adesilex T (Super)	2-бутанон Толуол	200; IV 150/50; III	№ 4857-77 № 5874-91
	Полівініл ацетатний вододисперсійний клей – Adesivil D3; Вододисперсійний контактний клей – Ultrabond Aqua-Contact (CORC)	Вінілацетат	10; III	№ 2563-82
4.	Клей для шпалер - Glicovil (Extra)	Целюлоза	2; III	№ 4436-87
5.	Поліхлоропреновий контактний клей – Adesilex LP, VZ (Conductive)	Етилацетат Вуглеводні аліф. Ацетон	200; IV 300; IV 200; IV	№ 5065-89 № 3119-84 № 5912-91
6.	Однокомпонентний синтетичний клей з розчинником для дерева – Adesilex PA, P (22, 25); Синтетичний клей для плитки - ULTRAMASTIC в асортименті	Етанол Діоксид кремнію Метилацетат	100; IV 1; III: «Ф» 100; IV	№ 4592-88 № 5887-91 № 2314-81
7.	Вододисперсійний однокомпонентний клей – Adesilex TDV; Акриловий клей – Marefonic Glue; Акриловий вододисперсійний клей-фіксатор – Ultrabond ECO FIX; Акриловий клей для вінілових та гумових покриттів - Ultrabond ECO VS 90; Однокомпон. вододисперсійний клей для килимових покриттів - AQUACOL T (CONDUCTIVE)	Метилакрилат Метилметакрилат	5; III 10; III	№ 1675-77 № 1675-77
	Акриловий клей для плитусів та панелей – Ultrabond Super GRIP	Метилакрилат Діоксид кремнію	5; III 1; III: «Ф»	№ 1675-77 № 5887-91
8.	Клей на основі синтетичних полімерів у водному розчині – Marecyl ECO	Карбонат кальцію Метилакрилат	2,5; II: «+» 5; III	№ 1675-77
9.	Однокомпонентний каучуковий клей - Adesilex F57	Метилакрилат Карбонат кальцію Етанол	5; III 2,5; II: «+» 1000; IV	№ 1675-77 № 1675-77 № 4592-88
10.	Латексна добавка - Livigum	Метилакрилат Стирол	5; III 30/10; III	№ 1675-77 № 4759-88
11.	Клей на основі синтетичних полімерів у водному розчині - Ultrabond ECO V4 SP	Дифенілметандіізо- цианат	0,5; II: «А»	№ 2000-79

ДУ «Інститут медицини праці АМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:

(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 3508 від 31 травня 2010 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.