



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28 05 2010р.

№ 05.03.02-03/35419

**Будівельні суміші в асортименті (згідно з додатком до Висновку)**

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3208; 3209; 3909

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**В житловому, громадському будівництві. Реалізація через торговельну мережу.**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**Фірма «МАРЕІ S.p.A.», Італія, Via Cafiero 22, 20158 Milano**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ТОВ «МАРЕІ Україна», Україна, 02105, м. Київ, вул. Академіка Шліхтера, 2/26, кв. 58, код ЄДРПОУ: 33740357**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Дані про контракт відсутні**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони (ГДК), а саме концентрацій - згідно з додатком. Продукція викликає подразнення шкіри та слизових оболонок очей, можлива сенсibilізуюча дія. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється згідно ГОСТ 12.1.005-88.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Використання, зберігання, транспортування згідно нормативно-технічної документації та рекомендацій виробника. Робочі приміщення повинні добре провітрюватись. Порядок накопичення, транспортування, утилізації та захоронення відходів необхідно здійснювати згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки та використовувати засоби індивідуального захисту у відповідності з галузевими нормами та ГОСТ 12.4.011-89. Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей. Після отвердіння фарб забезпечувати регулярне провітрювання приміщень протягом 2-х тижнів.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Будівельні суміші в асортименті (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

Повинні бути надані: сертифікат якості, інструкція з застосування.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30 травня 2015 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Вибірковий**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
АМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 3474 від 27.05.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

 Чернюк В.І.

**Додаток до  
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 28.05. 2010 р.

№ 05.03.02-03/ 35719

№	Найменування Продукції / Код УКТЗЕД	Вміст небезпечних речовин	ГДК, мг/м <sup>3</sup> Кл. небезп.	Методичні вказівки
1.	<b>3208</b> Кольоровий пігмент для епоксидних та поліуретанових сумішей - Maracolor Paste; Епоксидна кислотостійка фарба на водній основі для захисту бетону - Maracoat (W) A+B; Двокомпонентне поліуретанове фінішне покриття - Marafloor Finish A+B; Епоксидна двокомпонентна фарба - Maracoat (I 24, DV) A+B; Двокомпонентне епоксидне фінішне покриття - Marafloor I A+B	Вуглеводні аліф. Епіхлоргідрин Бензиловий спирт	300; IV I; II: "А" 5; III	№ 5924-91 № 1706-77 № 5877-91
	Захистний лак для плитки - Keraseal	Вуглеводні аліфатичні (у перер. на С) Триметилбензол	300; IV 10; III	№ 3119-84 № 2239-80
2.	<b>3209</b> Фарба: Fuga Fresca	Метилакрилат Бутилакрила Фталевий ангідрид	10; III 10; IV I; II	№ 1675-77 № 4449-87 № 5827-90
	Паста на основі синт. смоли - Aquaflex Фарба - Colorite Beton, Matt, Performance;	Кремнію діоксид Метилметакрилат	I; III: «Ф»	№ 5887-91
	Акрилова еластична фарба для фасадів - Elastocolor Paint; Акрилова фарба - Quarzolute Paint; Акрилова еластична шпаклівка - Elastocolor Rasante; Еластична фарба для басейнів - Elastocolor Waterproof	Метилметакрилат Каолін	10; III 6; IV	№ 1675-77 № 4439-87
	Двокомпонентний епоксидно-акриловий лак для захисту цементних покриттів - Maracoat T A+B	Епіхлоргідрин Метилметакрилат Каолін	I; II: "А" 10; III 6; IV	№ 4533-87 № 1675-77 № 4439-87
	Поліуретановий склад для гідроізоляції бетону, кладки, ґрунтів методом ін'єкцій - Resfoam I K-M (AKS); Двокомпонентне поліуретанове фінішне покриття - Marafloor Finish 52W A+B	Дифенілметандіізо-ціанат	0,5; II: «А»	№ 2000-79
	Силікатна фарба - Silexcolor Paint; силіконова фарба - Silancolor Paint (Plus)	Кремнію діоксид Сольвент нафти	I; III: «Ф» 100; IV	№ 5887-91 № 4833-88
	Засіб для чищення поверхонь від воску - Marafloor Wax Remover	Діетаноламін Бутоксіетанол	5; III 5; III	№ 2911-83 № 4894-88
3.	<b>3909</b> Поліуретанові ін'єкційні розчини (тоннельна лінія) - Foamjet (F, T) A+B; Двокомпонентна поліуретанова мембрана - Marafloor PU (400, 410) A+B	Гексаметилендіізоціанат Епіхлоргідрин Бісфенол А Фенол Кремнію діоксид	0,5; I: «Г, А» I; II: "А" 5; III 0,3; II I; III: «Ф»	№ 1654-77 № 4533-87 № 1665-77 № 1461-79 № 5887-91

ДУ «Інститут медицини праці АМН України»

01033, вул. Сакаганського, 75, тел.: приймальня:

(044) 284-34-27, e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 3474 від 27 травня 2010 року

Заступник Голови експертної комісії

(прізвище, ім'я, по-батьків, підпис)



Чернюк В.І.