



М.Київ, вул.Грушевського, 7
тел. 253-7312

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Затверджено

Заступник головної державної санітарної України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.04 2004 р.

№ 05.03.02-04/ 14526

Лакофарбові матеріали на акрилових смолах- Фасадлюкс, Бази Фасадлюксу; Етерніт; Акрилбет; Басейн.

1. Фарби Фасадлюкс, Етерніт, Акрилбет, Басейн згідно ТУ У 24.3-31576901-007-2004- для декоративно-захисного фарбування поверхонь з мінеральних матеріалів, що експлуатуються в атмосферних умовах. Бази Фасадлюксу згідно ТУ У 24.3-31576901-009-2004 для виготовлення фарб любого кольору
2. Код за УКТЗЕД: 24.30.12.550
3. Україна
4. Виробник: **ЗАТ "Поліфарб Україна"**
5. Необхідності в даних про контракт немає
6. **ЗАТ "Поліфарб Україна"**

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи, на підставі розгляду супровідної документації, досліджень наданих зразків та аналізу наукової інформації об'єкт експертизи "Лакофарбові матеріали на акрилових смолах- Фасадлюкс, Бази Фасадлюксу; Етерніт; Акрилбет; Басейн." відповідає вимогам санітарного законодавства України, є безпечним для здоров'я людини за умови дотримання вимог висновку і може бути використаний за призначенням у заявленій сфері застосування.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе ЗАТ "Поліфарб Україна".

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам.

Термін дії висновку протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.3-31576901-007-2004 "Матеріали лакофарбові для мінеральних поверхонь", ТУ У 24.3-31576901-009-2004 "Матеріали лакофарбові. Бази для колерування"

Корнел Велес



Об'єкт повинен відповідати наступним вимогам щодо безпечності для здоров'я людини:

При роботі з ЛФМ вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони в залежності від рецептури не повинен перевищувати ГДКр.з.: для фарб Акрилбет, Фасаллюкс, Етерніт, Бази Фасаллюксу, Басейн - уайт-спіриту - 300 мг/м³, сольвенту 50 мг/м³;

Вміст хімічних речовин у контактуючому повітрі з отвердженими ЛФМ не повинен перевищувати величини ДР: для фарби Фасаллюкс, для Бази Фасаллюксу; для фарби Етерніт; для фарби Акрилбет- формальдегіду 0.01 мг/м³. При експлуатації фарби Басейн міграція формальдегіду у водне середовище не повинна перевищувати ДР - 0.05 мг/л.

(за медичними критеріями безпеки для здоров'я людини / показниками громадської здоров'я рівності тощо)

Під час роботи необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту очей та шкіри, захисний силіконовий крем

(за умовами використання / застосування, зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, зняття, інформації для споживача тощо)

Використання згідно інструкції

(повідомляти / неповідомляти / бути надана стійкість, інструкція, правила, регламенти тощо)

На кордоні та при митному оформленні санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я не потребує

При використанні/реалізації підлягає вибірковому державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного висновку, діючих санітарних норм та правил

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України

03680, м. Київ-127, вул.Героїв Оборони, 6; тел. (044) 258-4773; факс (044) 251-9643

Протокол експертизи

№ 3/8-Б 1751 від 8 квітня 2004 р.

Заст. голови комісії



О.О. Бобильова