



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України  
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7  
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 08 2009 р.

№ 05.03.02-04/51834

Фарби водно-дисперсійні: Акрилтікс, Акрифарба, Універсalfасад, Аквafасад, Барви Природи за ТУ У  
24.3-31576901-015:2009

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 24.30.11.500

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Для захисто-декоративного фарбування поверхонь, виготовлених з різних матеріалів, що експлуатуються як всередині приміщень, так і фасадів будівель

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПАТ "Поліфарб Україна", Україна, 49102, м. Дніпропетровськ, вул. Будьонного 10

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ПАТ "Поліфарб Україна", Україна, 49102, м. Дніпропетровськ, вул. Будьонного 10, код: 31576901

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду та аналізу наданих документів, оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено, що продукція за рівнем міграції хімічних речовин в контактуюче повітря та інтенсивністю запаху отверджених ЛФМ відповідає вимогам СанПіН № 6027 А-91, ДСП 201-97, ГОСТ 12.1.005-88

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при застосуванні продукції у заявленій сфері вжитку дотримуватися вимог СанПіН № 6027 А-91, ГОСТ 12.1.005-88, ДСП 201-97 за показниками безпеки: при виробництві ЛФМ вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК р.з. (мг/м<sup>3</sup>): двоокису титану-10,0, каоліну (алюмосилікат), крейди (карбонату кальцію)-6,0, мікротальку-4,0; концентрація пилу барвників органічних- 5,0; для Акрилтікс, Акрифарба, Універсalfасад, Аквafасад- метилметакрилату-10,0, бутилакрилату-10,0, вінілацетату-200,0, Барви Природи- вінілацетату-10,0, бутилацетату-200,0, Рівні міграції хімічних речовин у атмосферне повітря з отвердженої продукції не повинні перевищувати величини ГДКс.д., ОБРВ атм.пов. (мг/м<sup>3</sup>): для фарби Барви Природи- вінілацетату-0,15, формальдегіду -0,003; для Акрилтікс, Акрифарба, Універсalfасад, Аквafасад -вінілацетату — 0,15.

При роботі з зазначеною продукцією необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з діючою нормативно-технічною документацією. Зберігання, транспортування – згідно інструкції та чинної нормативно-технічної документації. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Утилізація і поводження з відходами згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Фарби водно-дисперсійні: Акрилтікс, Акрифарба, Універсalfасад,Аквафасад, Барви Природи за ТУ У 24.3-31576901-015:2009", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно інструкції фірми-виробника

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна бути надана етикетка та інструкція з використання державною мовою

**Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документу-ТУ У 24.3-31576901-015:2009 "Фарби водно-дисперсійні"**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потребує

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екогієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4980-09 від 19.08.2009 р.

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.