



Aura Antiskimmel Spray

Средство для уничтожения плесени, лишайников, мха и водорослей.

- ✓ Готово к применению
- ✓ Удобная форма выпуска



Описание	
Свойства	<p>Эффективное средство для профилактики и уничтожения микрофлоры (плесени, мхов, лишайников и водорослей) на окрашенных, каменных, бетонных, керамических, деревянных и других поверхностях.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готово к применению. ✓ Глубоко проникает в минеральные основания. ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхностей. ✓ Без запаха. ✓ Не содержит летучих органических растворителей. ✓ Не содержит соединений ртути и других тяжелых металлов. ✓ Для внутренних и наружных работ.
Назначение	<p>Средство для уничтожения плесени, лишайников, мха и водорослей. Применяется для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, прачечных и т.д. Средство также применяется для обработки наружных стен и оконных рам, цоколей зданий, карнизов, ограждений балконов, шиферных и черепичных крыш и т.д., а также архитектурных и мемориальных памятников, оград и плит и т.п. при уходе и реставрации. Может использоваться для профилактической обработки поверхностей перед окрашиванием любыми типами лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ.</p>
Типы поверхностей для нанесения	<p>Обрабатываемые поверхности: окрашенные, каменные, бетонные, керамические, деревянные и другие поверхности.</p>
Стандарты качества	
Технические характеристики	

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, тщательно очищена от непрочного, осыпающегося и отслаивающегося материала, спор микроорганизмов, грязи и пыли. Поверхности, обильно покрытые разрастаниями микрофлоры, мешающей проникновению дезинфицирующего средства к подложке, перед обработкой рекомендуем осторожно очистить скребком, щеткой и т.п., стараясь не допускать заражения чистых, не пораженных участков поверхности. При необходимости использовать пескоструйную очистку и мытье под давлением.
Нанесение	Готово к применению. Перед применением перемешать. Средство обильно распылять (или наносить валиком или поролоновой губкой) на поверхность пораженную микроорганизмами при температуре от +5°C до +30°C. Во время нанесения следует избегать попадания средства на рядом находящиеся предметы. Если вблизи находятся растения, цветы, огородные культуры, трава и кустарники, их следует закрыть полиэтиленовой плёнкой. При наружных работах избегать дождливой или туманной погоды. Через 1-2 дня (при изменении цвета произрастаний) поверхность тщательно очистить скребком, жесткой щеткой или губкой. Для профилактики повторного возникновения биологических загрязнений поверхность после механической очистки следует обработать средством Antiskimmel spray еще раз.
Цвет	Бесцветное, прозрачное.
Расход	Упаковки (0,5 л) достаточно для обработки 2-4 м ² поверхности.
Время высыхания	1-2 дня. Перед окраской и шпатлеванием поверхность должна быть просушена не менее суток при нормальных условиях. Обработанная древесина должна быть просушена и отвечать рекомендациям по влажности древесины для дальнейшей обработки лакокрасочными материалами.
Рабочие инструменты	Кисть, губка, распылитель.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Соединения изотиазола, вода.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не морозостойкий при хранении.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Не замораживать.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Носить защиту глаз или лица. Хранить в недоступном для детей месте. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. При попадании в глаза и на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Содержит биоцид. Вреден для окружающей среды и гидробионтов. Не выливать в канализацию, водоемы и на почву. Состав является пожаро- и взрывобезопасным.
Утилизация	Остатки продукта сдать на свалку вредных отходов, тару – на свалку.
Объем/масса	0,5 л (0,5 кг).
<p>Приведенная выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
Редакция Технического описания №02 от 28.08.2017.	