



## Aura Mastare

Матовая краска для потолков и стен

- ✓ Укрывает 100%
- ✓ Лёгкое окрашивание



Описание	
Свойства	<p>Белая водно-дисперсионная краска для потолков и стен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Обладает высокой укрывистостью и лёгкостью в нанесении.</li> <li>✓ Имеет отличную стойкостью к сухому истиранию.</li> <li>✓ Повышенная адгезия позволяет многократное нанесение слоёв.</li> <li>✓ Образует равномерное, совершенно матовое покрытие.</li> <li>✓ Не содержит летучих органических растворителей.</li> <li>✓ Не препятствует естественному дыханию поверхностей.</li> </ul>
Назначение	Для окрашивания стен и потолков внутри жилых и административных помещений.
Типы поверхностей для нанесения	По новым или ранее окрашенным водно-дисперсионными красками минеральным основаниям – бетону, силикатному кирпичу, зашпатлеванным или оштукатуренным поверхностям, а также гипсокартону внутри помещений с нормальной влажностью.
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Непрочные и загрязненные места зачистить шпателем или металлической щеткой и обеспылить. Имеющиеся глубокие дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять акриловой шпатлевкой. Окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой ТМ Aura или ТМ Eskaro.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем в один-два слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5°C и не выше + 30°C. Второй слой

	краски наносить через 2 часа после нанесения первого.
Цвет	Белый (База А).
Колеровка	Ручная водоразбавимыми красителями-красками ТМ AURA.в пастельные тона.
Расход	5-8 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.
Время высыхания	1-2 часа при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20°С.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой с мылом. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Сополимерная акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, добавки. УА предельное значение ЛОС для этой продукции (кат. А / 1): <30 g / l Эта продукция содержит max 1 g / l ЛОС.
<b>Дополнительная информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +25°С. Не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой. Краска является пожаро- и взрывобезопасной.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Объем/масса	1л (1,4кг) - 2,5л (3,5кг) - 5л (7кг) - 10л (14кг)
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a></p>	
Редакция Технического описания №02 от 28.08.2017.	