



Biotol home (спрей)

Средство для очищения от плесени, лишайников, мха и водорослей

- ✓ Готово к применению
- ✓ Очищает от микрофлоры (плесени, мхов, лишайников и водорослей) окрашенные, каменные, бетонные, керамические, деревянные и другие поверхности



Описание	
Свойства	<p>Эффективное средство для очищения от плесени, лишайников, мха и водорослей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готово к применению. ✓ Удобное нанесение с помощью распылителя. ✓ Очищает от микрофлоры (плесени, мхов, лишайников и водорослей) окрашенные, каменные, бетонные, керамические, деревянные и другие поверхности. ✓ Уничтожает плесень, предотвращает появление плесени. ✓ Не содержит соединений ртути и других тяжелых металлов. ✓ Без запаха. Водоразбавимое. ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхностей.
Назначение	<p>Для очищения от микрофлоры (плесени, мхов, лишайников и водорослей) окрашенных, каменных, бетонных, керамических, деревянных и других поверхностей. Применяется для уничтожения микрофлоры и профилактики ее появления. Рекомендуется для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, прачечных и т.д. Средство также применяется для обработки наружных стен и оконных рам, цоколей зданий, карнизов, ограждений балконов, шифера и черепицы, архитектурных и мемориальных памятников, оград и плит и т.п. при уходе и реставрации. Может использоваться для профилактической обработки поверхностей перед окрашиванием любыми типами лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ.</p>
Типы поверхностей для нанесения	<p>Каменные, бетонные, оштукатуренные, кирпичные и другие пористые поверхности, а также окрашенные, керамические и деревянные поверхности.</p>
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Поверхность должна быть сухой, тщательно очищена от непрочного, осыпающегося и отслаивающегося материала, спор микроорганизмов, грязи и пыли. Поверхности, обильно покрытые разрастаниями микрофлоры, мешающей проникновению дезинфицирующего средства к подложке, перед обработкой необходимо осторожно, без применения воды, очистить скребком, щеткой и т.п., стараясь не допускать заражения чистых, не пораженных участков поверхности. При необходимости можно использовать пескоструйную очистку и мытье под давлением.</p>

Применение	Готово к применению. Перед применением перемешать. Средство обильно распылять (нанести кистью или губкой) на поверхность, пораженную микроорганизмами при температуре выше +5°C. Во время нанесения следует избегать попадания средства на рядом находящиеся предметы. Если вблизи находятся растения, цветы, огородные культуры, трава и кустарники, их следует закрыть полиэтиленовой плёнкой. При наружных работах избегать дождливой или туманной погоды. Через 1-2 дня (при изменении цвета произрастаний) поверхность тщательно очистить скребком, жесткой щеткой или губкой. Для профилактики повторного возникновения биологических загрязнений поверхность после механической очистки следует обработать средством Biotol home еще раз. Перед окраской и шпатлеванием поверхность должна быть просушена не менее суток при нормальных условиях. Обработанная древесина должна быть просушена и отвечать рекомендациям по влажности древесины для дальнейшей обработки лакокрасочными материалами.
Цвет	Бесцветный.
Расход	Упаковки (0,5 л) достаточно для обработки 2-4 м ² поверхности.
Время высыхания	Дальнейшую обработку поверхности (грунтование и окрашивание водоразбавимыми составами) производить после ее высыхания.
Рабочие инструменты	Распылитель, кисть, губка.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Четвертичные аммониевые соли, добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать во время хранения.
Гарантийный срок хранения	2 года от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в оригинальной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до + 25°C. Не подвергать замораживанию. Беречь от действия нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Носить защиту глаз или лица. Хранить в недоступном для детей месте. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. При попадании в глаза и на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Содержит биоцид. Вреден для окружающей среды и гидробионтов. Не выливать в канализацию, водоемы и на почву. Состав является пожаро- и взрывобезопасным.
Утилизация	Остатки продукта сдать на свалку вредных отходов, тару – на свалку.
Плотность	1,0 кг/л.
Объем	0,5 л
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
Редакция Технического описания №04 от 27.03.2019.	