



## Time +

Средство для замедления высыхания красок

- ✓ «Машина времени» в мире красок
- ✓ В полтора раза увеличивает время высыхания
- ✓ Отсутствие видимых стыков и полос при нанесении
- ✓ Безупречный результат окрашивания



Описание	
Свойства	<p>Бесцветная добавка для замедления времени высыхания водоразбавимых интерьерных красок.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Замедляет испарение воды из красочного слоя.</li> <li>✓ Увеличивает время высыхания окрашиваемой поверхности – примерно в полтора раза.</li> <li>✓ Позволяет тщательно раскатывать и корректировать краску в местах стыков, получая равномерное качественное покрытие без видимых полос и неровностей.</li> <li>✓ Не изменяет малярных свойств краски.</li> <li>✓ Не влияет на цветовой тон и блеск покрытия.</li> <li>✓ Особенно рекомендуется при окраске: <ul style="list-style-type: none"> <li>- обширных площадей,</li> <li>- помещений с особенностями освещения, подчёркивающими неровность основания,</li> <li>- в отапливаемых помещениях и при других условиях ускоренного высыхания</li> </ul> </li> <li>✓ Незаменим при работе с яркими и тёмными тонами красок (добавление в базы TR).</li> <li>✓ Не содержит летучих органических растворителей.</li> <li>✓ Без запаха.</li> </ul>
Назначение	Замедляет время высыхания водоразбавимых интерьерных красок.
Условия применения	При окрасочных работах, проводимых в неблагоприятных условиях (сквозняки, использование нагревательных приборов, высокая температура или низкая влажность воздуха), а также при окраске больших площадей с особенностями освещения (длинные коридоры, боковое освещение).
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001.</li> </ul>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	В соответствии с указанием на этикетке выбранных красок.
Применение	Добавлять в краску небольшими порциями при постоянном перемешивании. Тщательно перемешать по всему объёму. При использовании средства Time+ не рекомендуется дополнительно разбавлять краску. Краску с добавленным средством Time+ желательно использовать в течение недели.
Цвет	Бесцветный.
Колеровка	Не влияет на цвет тонированной краски.

Пропорция	3% от объема краски. 0,33 л (одна упаковка) на 9 ... 10 л краски.
Время высыхания	Примерно в полтора раза увеличивает время высыхания лакокрасочного покрытия. Время зависит от вида краски, метода ее нанесения и рабочих условий.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, рекомендуемые для работ с выбранной краской, в которую добавлен Time+.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Функциональные добавки, вода.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	2 года в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей .
Условия хранения	Беречь от замерзания.
Меры предосторожности	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Избегать необоснованного риска. Для очистки загрязненной поверхности и предметов использовать воду. Держать в месте, недоступном для детей.
Утилизация	Упаковку, сухие обычные и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1 кг/л.
Объем/масса:	0,3 л