



TIKKURILA

Техническая спецификация  
01.01.2012  
(Предыдущая дата 15.12.2005)

## Хомеенпойсто для снятия плесени

Тип Гипохлоритный желеобразный раствор.

Область применения Предназначен для снятия плесени с неокрашенных и окрашенных ранее деревянных, оштукатуренных и бетонных поверхностей перед первичной и ремонтной окраской, а также ремонтной окраской крыш из фиброцементных плит и бетонной черепицы.

Объекты применения Применяется на заплесневелые неокрашенные и окрашенные наружные поверхности.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Расход В зависимости от степени загрязненности поверхности.

Тара 1 л, 5 л.

Разбавитель Вода

Способ нанесения Распыление, губка или щетка.

Плотность Ок. 1,1 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.

Код 006 1905

Свидетельство о государственной регистрации [PDF Свидетельство о государственной регистрации](#)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Защита Защитить стеклянные, алюминиевые и другие т.п. поверхности, которые могут быть повреждены от воздействия раствора. Избегать попадания брызг на одежду и необработанную мебель, так как средство обладает отбеливающими свойствами.

Очистка поверхностей Состав "Хомеенпойсто" разбавить водой в соотношении 1 часть состава



TIKKURILA

Техническая спецификация  
01.01.2012  
(Предыдущая дата 15.12.2005)

## Хомеенпойсто для снятия плесени

"Хомеенпойсто" на 3 части чистой воды. Состав нанести на заплесневелый фасад губкой, мягкой щеткой, а на поверхность большой площади – садовым опрыскивателем в направлении снизу вверх. Это позволит избежать появления полос, которые могут появится, если работу на фасадах выполнять в противоположном направлении. Дать раствору воздействовать минут 30. На сильно заплесневелых поверхностях можно дать раствору воздействовать дольше. При необходимости, применять щетку. После обработки поверхности тщательно промыть чистой водой в направлении сверху вниз при помощи, например, опрыскивателя.

### Конечная обработка

Перед окраской неокрашенную поверхность загрунтовать незамедлительно после ее высыхания грунтовочным составом "Валтти Похьюсте". Ранее окрашенную поверхность покрыть новым слоем краски.

### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

## ОХРАНА ТРУДА



Раздражающее вещество

Содержит гипохлорит натрия, гидрооксид натрия. РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. Использовать соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз/лица. В случае попадания химиката в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит менее 5 % анионогенных поверхностно-активных веществ, менее 5 % неионогенных поверхностно-активных веществ и менее 5 % отбеливающих веществ на основе хлора. ВНИМАНИЕ! Не использовать "Хомеенпойсто" вместе с другими веществами. Раствор может выделять ядовитый газ (хлор). На продукт имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

Брызги смыть большим количеством воды. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.