




Уайт-спирит растворитель 1050 - Lakkabensiini 1050

Тип	Высокоочищенный уайт-спирит, с легким запахом, не содержащий ароматов.
Область применения	Эффективный растворитель для алкидных красок и лаков, а также для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской.
Объекты применения	Эффективный растворитель для алкидных красок и лаков, а также для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвета	Бесцветный, прозрачный.
Расход	Обычно не более 10% от массы лакокрасочного материала.
Тара	1 л, 3 л, 10 л.
Плотность	0,78 кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Код	006 1050
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разбавление	См. техническую характеристику конкретного материала.
Очистка инструментов	См. техническую характеристику конкретного материала.

ОХРАНА ТРУДА



Вредный

Содержит промышленный бензин (нафта) гидрированный тяжелый ОПАСНОСТЬ. Огнеопасные жидкость и пар. Возможен смертельный исход при попадании вовнутрь и контакте с органами дыхания. Часто повторяющийся контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Избегать вдыхания тумана/пара/брызг. Применять только снаружи и в помещениях с эффективной вентиляцией. ПРИ ПОПАДАНИИ ХИМИКАТА ВОВНУТРЬ: незамедлительно связаться с Центром по отравлениям или врачом. Нельзя вызывать рвоту. При необходимости медицинской помощи показать упаковку или предупредительную этикетку. Хранить закрытым на замок. Хранить в недоступном для детей месте. На Уайт-спирит 1050 имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку. VAK/ADR 3 III



Уайт-спирит растворитель 1050 - Lakkabensiini 1050

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.