



<b>ТИП ПРОДУКТА</b>	Разбавляемое растворителем древесное масло для наружных работ.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<p>Натуральное масло для наружных работ для защиты полов террас и, находящейся на открытых площадках, садовой мебели. Прочими объектами применения являются: заборы, решетки, двери и ступени. Для термически модифицированной и пропитанной под давлением древесины, а также для древесины экзотических пород. Нанести на чистую, сухую деревянную поверхность кистью, губкой или способом окунания. Защищает деревянные поверхности от влаги, загрязнения и от УВ-излучения в колерованном виде. Уменьшает образование трещин на деревянной поверхности. Для достижения наилучшей устойчивости, обработку обновлять при помощи WOODEX WOOD OIL ежегодно.</p> <p>Не подходит для теплиц, парников и помещений для скота.</p>

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Содержание сухих веществ</b>	Прим. 30 объемных %
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC).
<b>Практический расход</b>	Распиленная доска 5 - 8 м <sup>2</sup> /л Строганная доска 8 - 10 м <sup>2</sup> /л
<b>Плотность</b>	прим. 0,85 г/мл
<b>Время высыхания, +23°C</b>	через 8 часов через 16 часов При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Наносится неразбавленным. Инструменты немедленно вымыть после работы моющим средством TEKNOSOLV 1621 (сольвент нафта).
<b>Глянец</b>	Впитывается в поверхность и обычно не образует заметную пленку.
<b>Цвета</b>	Бесцветный, коричневый, серый и лессирующие цвета.
<b>Атмосферостойкость</b>	Обработку поверхностей, находящиеся при постоянных атмосферных нагрузках, необходимо обновлять ежегодно.
<b>Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)</b>	<b>коричневый</b> 0,9 L, 2,7 L, 9 L <b>Серая</b> 0,9 L, 2,7 L, 9 L <b>Бесцветная</b> 0,9 L, 2,7 L, 9 L

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

См. паспорт по технике безопасности.  
ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

**См. на обороте**

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности

Очистить поверхность, предназначенную для обработки. При необходимости поверхности вымыть средством для очистки террас RENSA TERRACE. После мытья поверхности тщательно промыть водой и дать высохнуть. С поверхности удалить снимающийся и неплотно держащийся материалы, а также ломкий поверхностный слой дерева. Необработанную деревянную поверхность рекомендуется загрунтовать средством для защиты древесины из серии WOODEX. До обработки удалить старый слой краски или лака.

### Обработка

Перед использованием, тщательно перемешайте содержимое банки.

Колерованный продукт так же необходимо тщательно и повторно перемешивать во время нанесения. Обработать поверхность 1 - 2 раза кистью, губкой или способом окунания. При необходимости обработка повторяется в зависимости от породы древесины. Возможное лишнее масло вытереть тряпкой.

### Условия обработки

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии. Во время обработки и высыхания средства для защиты древесины температура воздуха, окрашиваемой поверхности и средства должна быть выше + 5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---



VE\_1704\_Tuoteseloste.pdf