

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера
г.КИЕВ: Студия красок "БОГЕМА", пр. Победы, 62/1 (ст.метро Шулявская), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

г.ДНЕПР: Студия красок "БОГЕМА", пр. А.Поля (Кирова), 59, тел (056) 376-87-94, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35


г.КРАМАТОРСК: Студия красок "БОГЕМА", ул. Юбилейная, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

КОМПОЗИТ



КОМПОЗИТ (Украина, Киев) - одна из ведущих украинских компаний, основана в 1995 году, заслужено входит в десятку самых популярных брендов Украины. Технологии производства и рецептуры продукции разрабатываются на базе собственной лаборатории, при активном влиянии мировых гигантов, таких как Dow Chemical, BASF, Du Pont. В арсенале – передовые технологии, современное оборудование, практические испытания, что позволяет производить высококачественную востребованную продукцию. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ КОМПОЗИТ с 2017 года.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Категория	Емкость	Единица измерения	Рекомендуемая розница, грн	Приблизительный расход на 1 м2	Приблизительный расход на 1 м2
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	-----------	---------	-------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Дата последнего изменения прайса 01.11.2021. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ
Грунты по металлу КОМПОЗИТ

1	ГФ-021 КОМПОЗИТ		Грунт алкидный КОМПОЗИТ ГФ-021 антикоррозионный	Классический органоразбавляемый грунт на алкидной основе для защиты металлических и деревянных оснований, эксплуатирующихся в атмосферных условиях перед окрашиванием различными воднодисперсионными красками, органоразбавляемыми эмалями и нитрозмалями. Увеличивает срок службы финишного покрытия, защищает подложку от агрессивных атмосферных факторов. Обладает высокой твердостью, отлично шлифуется. Удобен в нанесении, не образует подтеков.	матовый	белый	С	0,9	кг	110,00	0,12	14,67					
							С	2,8	кг	305,80	0,12	13,11					
							С	12	кг	1106,60	0,12	11,07					
							С	25	кг	2442,00	0,12	11,72					
							A	0,9	кг	102,90	0,12	13,72					
								2,8	кг	275,10	0,12	11,79					
								12	кг	1090,90	0,12	10,91					
							C	25	кг	1995,00	0,12	9,58					
								A	0,9	кг	100,80	0,12	13,44				
									2,8	кг	264,60	0,12	11,34				
							12		кг	1006,90	0,12	10,07					
							C	25	кг	1838,50	0,12	8,82					
2	ЭКСПРЕСС КОМПОЗИТ	Грунт алкидный КОМПОЗИТ EXPRESS антикоррозионный	Антикоррозионный органоразбавляемый быстросохнущий грунт на алкидной основе, для внутренних и наружных работ. Предназначен для защиты от коррозии поверхностей из очищенного черного металла, также для металла с небольшой коррозионной пленкой толщиной до 40мкм перед финишным окрашиванием алкидными или нитрозмалями, любыми воднодисперсионными продуктами. Надежно защищает от ржавления, быстро сохнет (не более 4 часов при T=20C), формирует прочную твердую пленку, которая отлично шлифуется. Обладает хорошей адгезией к древесине, старым лакокрасочным пленкам. Не применяется на цветные и оцинкованные металлы.	матовый	светло-серый	A		0,9	кг	134,40	0,12	17,92					
						A		2,8	кг	353,80	0,12	15,16					
						C	12	кг	1383,90	0,12	13,84						
						C	25	кг	2679,60	0,12	12,86						
A	0,9	кг	122,80	0,12	16,37												
						C	12	кг	1284,10	0,12	12,84						
												C	25	кг	2462,20	0,12	11,82
A	3,5	кг	684,60	0,12	23,47												
						C	15	кг	2461,20	0,12	19,69						
A	1	кг	208,90	0,12	25,07												
						A	3,5	кг	665,70	0,12	22,82						
												C	15	кг	2441,20	0,12	19,53

Эмали алкидные органоразбавляемые КОМПОЗИТ

4	СНЕЖНО-БЕЛАЯ АЛКИДНАЯ КОМПОЗИТ		Эмаль алкидная КОМПОЗИТ СНЕЖНО-БЕЛА универсальная	Высококачественная органоразбавляемая ярко-белая эмаль на алкидной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для финишной защитной окраски металлических и деревянных поверхностей (мебели, дверей, окон, техники, конструкций и т.п.), особенно рекомендуется для окрашивания негрунтованных металлических или чугунных радиаторов отопления из-за высокой белизны и стабильности цвета. Не течет, не капает с кисти, очень удобна в работе.	матовый	белый (база А)	A	0,9	кг	151,00	0,12	20,13							
							A	2,8	кг	407,00	0,12	17,44							
							C	12	кг	1697,00	0,12	16,97							
							гляцевый	A	0,9	кг	151,00	0,12	20,13						
														A	2,8	кг	407,00	0,12	17,44
5	ПФ-115 КОМПОЗИТ		Эмаль алкидная КОМПОЗИТ ПФ-115 универсальная	Традиционная органоразбавляемая алкидная эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для финишного защитного окрашивания загрунтованного металла, материалов из древесины (техника, конструкция, инструмент, оконные рамы, двери, заборы и т.п.). Дополнительно отфильтрована, придает поверхностям яркий, насыщенный цвет. Не выгорает в течении срока службы (не менее 5 лет). Удобна в нанесении - не образует подтеков.	гляцевый	белый	A	0,25	кг	44,00	0,12	21,12							
							A	0,9	кг	123,00	0,12	16,40							
							A	2,8	кг	340,00	0,12	14,57							
							C	12	кг	1389,00	0,12	13,89							
							C	25	кг	2761,00	0,12	13,25							
							бежевый	A	0,25	кг	44,10	0,12	21,17						
														A	0,9	кг	114,40	0,12	15,25
														C	12	кг	1245,30	0,12	12,45

5

ПФ-115
КОМПОЗИТ


Эмаль алкидная
КОМПОЗИТ ПФ-115
универсальная

Традиционная органоразбавляемая алкидная эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для финишного защитного окрашивания загрунтованного металла, материалов из древесины (техника, конструкции, инструмент, оконные рамы, двери, заборы и т.п.). Дополнительно отфильтрована, придает поверхностям яркий, насыщенный цвет. Не выгорает в течении срока службы (не менее 5 лет). Удобна в нанесении - не образует подтеков.




глянцевый

бирюзовый	A	0,9	кг	119,70	0,12	15,96
	A	2,8	кг	312,90	0,12	13,41
	C	12	кг	1263,10	0,12	12,63
вишневый RAL 3004	A	0,9	кг	139,60	0,12	18,61
	A	2,8	кг	381,10	0,12	16,33
	C	12	кг	1519,30	0,12	15,19
голубой	A	0,9	кг	119,70	0,12	15,96
	A	2,8	кг	323,40	0,12	13,86
	C	12	кг	1331,40	0,12	13,31
желтый RAL 1018	A	0,25	кг	53,50	0,12	25,68
	A	0,9	кг	134,40	0,12	17,92
	A	2,8	кг	363,30	0,12	15,57
	C	12	кг	1546,60	0,12	15,47
	C	24	кг	2937,90	0,12	14,69
защитный	A	0,9	кг	118,60	0,12	15,81
	A	2,8	кг	324,40	0,12	13,90
	C	12	кг	1300,90	0,12	13,01
зеленый	A	0,25	кг	49,30	0,12	23,66
	A	0,9	кг	127,00	0,12	16,93
	A	2,8	кг	343,30	0,12	14,71
	C	12	кг	1374,40	0,12	13,74
	C	24	кг	2609,20	0,12	13,05
коричневый RAL 8015	A	0,25	кг	44,10	0,12	21,17
	A	0,9	кг	110,20	0,12	14,69
	A	2,8	кг	298,20	0,12	12,78
	C	12	кг	1206,40	0,12	12,06
красный RAL 3001	A	0,25	кг	58,80	0,12	28,22
	A	0,9	кг	148,00	0,12	19,73
	A	2,8	кг	407,40	0,12	17,46
	C	12	кг	1627,50	0,12	16,28
красно-коричневый	A	0,9	кг	110,20	0,12	14,69
	A	2,8	кг	294,00	0,12	12,60
	C	12	кг	1205,40	0,12	12,05
оранжевый	A	0,25	кг	60,90	0,12	29,23
	A	0,9	кг	163,80	0,12	21,84
	C	12	кг	1872,10	0,12	18,72
салатовый	A	0,9	кг	124,90	0,12	16,65
	A	2,8	кг	332,80	0,12	14,26
	C	12	кг	1374,40	0,12	13,74
светло-серый	A	0,9	кг	116,50	0,12	15,53
	A	2,8	кг	303,40	0,12	13,00
	A	12	кг	1205,40	0,12	12,05
	C	24	кг	2234,40	0,12	11,17
серый	A	0,25	кг	44,10	0,12	21,17
	A	0,9	кг	114,40	0,12	15,25
	A	2,8	кг	298,20	0,12	12,78
	C	12	кг	1198,00	0,12	11,98
	C	24	кг	2228,10	0,12	11,14
графит RAL 7024	A	0,9	кг	114,00	0,12	15,20
	A	2,8	кг	298,00	0,12	12,77
	C	12	кг	1198,00	0,12	11,98
	C	24	кг	2228,00	0,12	11,14
синий RAL 5010	A	0,25	кг	52,50	0,12	25,20
	A	0,9	кг	128,10	0,12	17,08
	A	2,8	кг	349,60	0,12	14,98
	C	12	кг	1410,10	0,12	14,10
слоновая кость	A	0,25	кг	50,40	0,12	24,19
	A	0,9	кг	128,10	0,12	17,08
	A	2,8	кг	349,60	0,12	14,98
серебристый	A	0,25	кг	67,20	0,12	32,26
	A	0,8	кг	184,80	0,12	27,72
	A	2,5	кг	519,70	0,12	24,95



Эмали антикоррозионные "3 в 1" прямо на ржавчину КОМПОЗИТ

8	3 в 1 ДИАМАНТ КОМПОЗИТ		Эмаль-грунт полиуретановая КОМПОЗИТ "3 в 1 DIAMOND" антикоррозионная	Высококачественная антикоррозионная органорастворяемая эмаль-грунт на основе полиуретана, для внутренних и наружных работ с декоративным металлическим эффектом "МИОФЕ". Применяется для долговременной защиты металла без предварительного грунтования - содержит в себе активные преобразователи ржавчины и мощный комплекс антикоррозионных пигментов, что позволяет наносить эмаль непосредственно на ржавчину толщиной до 50 мкм. Применяется для защитно-декоративного окрашивания любых изделий из черного металла: металлоконструкций, металлического забора, ворот, дверей, кованых изделий, оборудования и т.п. Быстро высыхает - не более 120 мин при T=20С. Серебристая база краски тонируется.	полу-матовый	серебристый (база)	A	0,65	л	342,00	0,12	63,14	
							A	2,5	л	1234,00	0,12	59,23	
							графит	A	0,75	л	342,00	0,12	54,72
								A	2,7	л	1234,00	0,12	54,84
							черный	A	0,75	л	342,00	0,12	54,72
								A	2,7	л	1234,00	0,12	54,84
							коричневый	A	0,75	л	342,00	0,12	54,72
								A	2,7	л	1234,00	0,12	54,84
зеленый	A	0,75	л	342,00	0,12	54,72							
бронза	A	0,75	л	342,00	0,12	54,72							

Краски и эмали специализированные КОМПОЗИТ

9	АК-12 ДЛЯ БАССЕЙНОВ КОМПОЗИТ		Краска акриловая КОМПОЗИТ АК-12 для бассейнов	Специализированная органорастворяемая краска на акриловой основе для окрашивания надводной и подводной частей бассейнов внутри и снаружи. Применяется для окрашивания минеральных и металлических частей плавательных, декоративных и технических бассейнов и резервуаров. Создает эластичное безвредное для водных организмов покрытие.	полу-матовый	голубой	A	0,9	кг	295,00	0,15	49,17	
							A	2,8	кг	773,00	0,15	41,41	
10	АК-11 ДЛЯ ПОЛОВ КОМПОЗИТ		Краска акриловая КОМПОЗИТ АК-11 для бетонных полов	Специализированная органорастворяемая краска для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Применяется для окрашивания нагружаемых промышленных и бытовых бетонных полов (склады, гаражи, торговые центры); металлических и деревянных полов в помещениях, также для дорожной разметки внутри и снаружи. Создает особенно прочное, атмосферостойкое покрытие, устойчивое к действию моющих веществ, масел, смазок, устойчивое к движению погрузочно-разгрузочной техники. Колеруется в 200 000 оттенков.	полу-матовый	белый (база А)	A	1	кг	220,00	0,15	33,00	
							A	2,8	кг	528,00	0,15	28,29	
							A	10	кг	1843,00	0,15	27,65	
							C	25	кг	4331,00	0,15	25,99	
							C	60	кг	10255,00	0,15	25,64	
						серый	A	1	кг	204,00	0,15	30,60	
							A	2,8	кг	485,00	0,15	25,98	
							A	10	кг	1698,00	0,15	25,47	
							C	25	кг	4002,00	0,15	24,01	
						транспарентный (база С)	C	60	кг	9463,00	0,15	23,66	
							A	1	кг	214,00	0,15	32,10	
							A	2,8	кг	524,00	0,15	28,07	
зеленый	A	9	кг	1658,00	0,15	27,63							
	C	20	кг	3609,00	0,15	27,07							
11	КРАСКА ДЛЯ КРЫШ КОМПОЗИТ		Краска латексная КОМПОЗИТ ФАРБА ДЛЯ ПОКРИВЛІ для битумных и оцинкованных крыш	Специализированная воднодисперсионная краска для наружных работ на основе акрилового латекса. Применяется для долговременной защиты от атмосферных воздействий крыш всех типов (шифер, цементная и керамическая черепица, загрунтованный черный металл, оцинкованный, нержавеющий металл, пластик и т.п.). Идеально подходит для окрашивания битумных и гибких покрытий (типа ONDULINE). Образует высокопрочное водонепроницаемое эластичное покрытие с отличной адгезией к подложке. Обладает высокой стойкостью пигментов к выцветанию и УФ-излучению. Также может применяться для окраски цоколей зданий и сооружений.	полу-матовый	красно-коричневый	C	10	л	2460,00	0,15	36,90	
							коричневый	C	10	л	2460,00	0,15	36,90
								зеленый	C	10	л	2460,00	0,15

Эмали акриловые водноразбавляемые КОМПОЗИТ

12	РАДИАТОРНАЯ ЭМАЛЬ КОМПОЗИТ -20%		Эмаль акриловая КОМПОЗИТ РАДИАТОРНАЯ для радиаторов отопления	Специализированная воднодисперсионная МАТОВАЯ эмаль на акриловой основе для внутренних работ. Предназначена для долгосрочной защиты элементов отопления, радиаторов, труб, которые нагреваются до температуры +120С. Содержит ингибитор мгновенной коррозии - можно окрашивать незагрунтованный металл. Не желтеет со временем.	матовый	белый (база А)	A	0,3	л	101,00	0,12	40,40	
							A	0,75	л	172,00	0,12	27,52	
							A	3	л	618,40	0,12	24,74	
13	ПРОФИ ЭМАЛЬ КОМПОЗИТ		Эмаль акриловая КОМПОЗИТ PROFІ универсальная	Высококачественная водоразбавляемая акриловая эмаль для внутренних и наружных работ. Предназначена для финишного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Также применяется для окрашивания радиаторов отопления (выдерживает температуру до +120 С). Образует эластичную, атмосферостойкую, твердую ударопрочную пленку с антиблокировым эффектом (устойчива к слипанию). Не выгорает в течении срока эксплуатации (не менее 10 лет). Колеруется в 500 000 цветов и оттенков.	полу-матовый	белый (база А)	A	0,3	л	128,70	0,12	51,48	
							A	0,8	л	291,50	0,12	43,73	
							A	2,7	л	952,60	0,12	42,34	
							C	10	л	3265,90	0,12	39,19	
						транспарентный (база С)	A	0,8	л	245,30	0,12	36,80	
							A	2,7	л	654,50	0,12	29,09	
							C	10	л	2391,40	0,12	28,70	
							глянцевый	белый (база А)	A	0,3	л	134,20	0,12
						A			0,8	л	300,30	0,12	45,05
						A			2,7	л	1002,10	0,12	44,54
						A	10		л	3623,40	0,12	43,48	
						серый	транспарентный (база С)	A	0,8	л	265,10	0,12	39,77
					A			2,7	л	724,90	0,12	32,22	
					A			10	л	2658,70	0,12	31,90	
					A			0,3	л	137,50	0,12	55,00	
					бежевый	A	0,8	л	320,10	0,12	48,02		
						A	0,3	л	144,10	0,12	57,64		
					желтый	A	0,8	л	327,80	0,12	49,17		
						A	0,3	л	167,20	0,12	66,88		
					зеленый	A	0,8	л	386,10	0,12	57,92		
						A	0,3	л	149,60	0,12	59,84		
A	0,8	л	359,70	0,12	53,96								

Глиттеры декоративные КОМПОЗИТ

30	ГЛИТТЕР КОМПОЗИТ		Глиттер полиэфирный КОМПОЗИТ MAGIC STARS декоративный	Специализированный крупнозернистый (размер зерна 0,2 мм) пигмент-блестки на основе полиэфирной для внутренних и наружных работ. Является добавкой в любые прозрачные воднодисперсионные, органорастворяемые, эпоксидные или полиуретановые материалы, в т.ч. затирки для швов для придания эффектного мерцающего металлического или многоцветного "блеска" в декоративных или художественных целях. Также применяется для косметических целей. Расход - от 60 гр на 1л прозрачного продукта (максимум) до 60 гр на 10л прозрачного продукта (минимум) - в зависимости от желательного эффекта. Средний расход - 60гр на 3л прозрачного продукта.	крупнозернистый порошок ок-металлик	бриллиант	A	60	гр	142,00	30,00	71,00
						серебро	A	60	гр	96,00	30,00	48,00
						золото	A	60	гр	96,00	30,00	48,00
						бронза	A	60	гр	96,00	30,00	48,00
						изумруд	A	60	гр	96,00	30,00	48,00
						голубое сияние	A	60	гр	96,00	30,00	48,00
						аметист	A	60	гр	96,00	30,00	48,00
						розовый	A	60	гр	96,00	30,00	48,00
						рубин	A	60	гр	96,00	30,00	48,00
черный бархат	A	60	гр	96,00	30,00	48,00						

Лаки органорастворяемые КОМПОЗИТ

31	ПАРКЕТНЫЙ ЛАК КОМПОЗИТ		Лак полиуретановый КОМПОЗИТ PARQUETT VARNISH паркетный	Высококачественный органорастворяемый однокомпонентный лак на основе полиуретановых смол для внутренних работ. Применяется для особенно ответственных работ по декоративно-защитному лакированию древесины внутри сухих и влажных помещений - окна, двери, мебель, ступени и полы из древесины, паркет; также применяется для лакирования изделий из металла и керамики. Образует пленку, особенно устойчивую к высоким эксплуатационным нагрузкам, интенсивной мойке. Не является абсолютно-прозрачным - придает древесине теплый янтарный оттенок, подчеркивает рисунок и структуру древесины. Может применяться для ремонтного лакирования изделий, ранее обработанных алкидными или алкид-уретановыми лаками.	полуматовый	бесцветный	A	0,7	л	231,00	0,10	33,00
							A	2,5	л	743,40	0,10	29,74
							C	10	л	2937,90	0,10	29,38
							A	0,7	л	176,40	0,10	25,20
							A	2,5	л	564,90	0,10	22,60
							C	10	л	2164,00	0,10	21,64
32	ЯХТОВЫЙ ЛАК КОМПОЗИТ		Лак полиуретановый КОМПОЗИТ YACHT VARNISH яхтовый	Высококачественный органорастворяемый однокомпонентный лак на основе полиуретановых смол для внутренних и наружных работ. Применяется для ответственных работ по декоративно-защитному лакированию древесины снаружи помещений - двери, оконные рамы, инвентарь, инструмент, садовая мебель, надводные и внутренние поверхности яхт, лодок, крыльцо; также применяется для лакирования изделий из металла и керамики. Создает ударопрочную эластичную пленку, защищает древесину от атмосферных воздействий и УФ-излучения. Не является абсолютно-прозрачным - придает древесине теплый янтарный оттенок, подчеркивает рисунок и структуру древесины. Может применяться для ремонтного лакирования изделий.	полуматовый	бесцветный	A	0,7	л	218,40	0,10	31,20
							A	2,5	л	695,10	0,10	27,80
							C	10	л	2748,90	0,10	27,49
							A	0,7	л	159,60	0,10	22,80
							A	2,5	л	522,90	0,10	20,92
							C	10	л	2019,10	0,10	20,19
33	СТРОНГ КОМПОЗИТ		Лак акриловый КОМПОЗИТ STRONG для камня	Высококачественный органорастворяемый лак на акриловой основе для внутренних и наружных работ. Применяется для длительной защиты пористых минеральных искусственных и натуральных поверхностей (кирпич, бетон, камень, ФЭМ, изделия из цемента и т.д.), эксплуатирующихся в условиях атмосферных воздействий. Глубоко проникает, придает эффект "мокрого камня".	глянце-вый	бесцветный	A	0,9	л	276,00	0,10	30,67
							A	2,7	л	699,00	0,10	25,89
							C	10	л	2396,00	0,10	23,96

Лаки воднодисперсионные КОМПОЗИТ

34	АКВА ИНТЕРИОР КОМПОЗИТ -15%		Лак акриловый КОМПОЗИТ AQUA INTERIOR панельный	Воднодисперсионный эластичный акриловый лак для внутренних работ. Применяется для лакирования древесины и производных материалов («вагонка», ДСП, ДВП, МДФ), также для кирпича, декоративного камня, других минеральных материалов, идеально подходит для защиты поверхностей, окрашенных глубококоматовыми водно-дисперсионными красками. Выдерживает влажную очистку с применением моющих средств, не изменяет цвет поверхности, подчеркивает рисунок древесины. Можно использовать для поверхностей, вскрытых ранее алкидными лаками или эмалями. Защищает древесину от загрязнения и попадания влаги. Быстро сохнет, не имеет резкого запаха.	полуматовый	бесцветный	A	0,75	л	145,40	0,12	23,26							
							A	2,5	л	418,50	0,12	20,09							
							C	10	л	1465,40	0,12	17,58							
							A	0,75	л	122,20	0,12	19,55							
							A	2,5	л	346,20	0,12	16,62							
							C	10	л	1187,00	0,12	14,24							
35	АКВА ВУД КОМПОЗИТ		Лак акриловый КОМПОЗИТ AQUA WOOD мебельный	Воднодисперсионный высокопрочный акриловый лак для внутренних работ. Применяется для лакирования мебели и изделий из древесины или производных материалов («вагонка», ДСП, ДВП, МДФ), также для кирпича, декоративного камня, других минеральных материалов. Благодаря антиблокирующему эффекту (не слипание лакированных поверхностей) идеально подходит для обработки оконных рам и дверей. Также рекомендуется для высококачественного, профессионального оформления стен и других деревянных, каменных или окрашенных матовыми латексными красками поверхностей внутри сухих и влажных помещений. Выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки, стойкий к слипанию. Защищает древесину от загрязнения, воздействия влаги и пожелтения.	полуматовый	бесцветный	B	0,75	л	240,40	0,12	38,46							
							B	2,5	л	762,30	0,12	36,59							
							B	0,75	л	216,30	0,12	34,61							
							B	2,5	л	674,10	0,12	32,36							
							36	АКВА ПАРКЕТ КОМПОЗИТ -15%		Лак полиуретановый КОМПОЗИТ AQUA PARQUET паркетный	Воднодисперсионный однокомпонентный лак для внутренних работ на основе полиуретана. Применяется для лакирования деревянных и паркетных полов, других изделий из древесины в сухих и влажных помещениях, где необходима максимальная устойчивость к нагрузкам. Также применяется для лакирования кирпича, декоративного камня, других минеральных материалов. Создает тонкую, очень прочную пленку. Быстро сохнет (30 минут), не имеет запаха, обеспечивает чрезвычайно высокую прочность, стойкость к истиранию. Выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки, интенсивную очистку. Возможно использование на поверхностях, ранее обработанных алкидными лаками или красками.	полуматовый	бесцветный	B	1	л	541,70	0,12	65,00
														B	3	л	1555,60	0,12	62,22
B	5	л	2421,30	0,12	58,11														
B	1	л	492,60	0,12	59,11														
B	3	л	1391,40	0,12	55,66														
B	5	л	2153,60	0,12	51,69														
37	СТРОНГ АКВА КОМПОЗИТ		Лак акриловый КОМПОЗИТ STRONG AQUA для камня и каминов	Специализированный акриловый воднодисперсионный лак для внутренних и наружных работ, устойчив к повышенным температурам (до 120 С), содержит антисептик. Предназначен для создания защитно-декоративного покрытия с эффектом «мокрого камня» на кирпичных, каменных и других пористых минеральных поверхностях, на фасадах и цоколях зданий, каминов.	глянце-вый	бесцветный	A	0,75	л	184,00	0,12	29,44							
							A	2,5	л	558,00	0,12	26,78							
							C	10	л	1906,00	0,12	22,87							

Биозащитные средства КОМПОЗИТ

38	В1 КОМПОЗИТ		Очиститель отбеливающий КОМПОЗИТ W1 для древесины	Готовый к использованию специальный отбеливающий и дезинфицирующий раствор для древесины на основе хлорсодержащих компонентов. Предназначен для отбеливания древесины для повышения ее сортности. Эффективно уничтожает синеву, плесень, любую органику с одновременным осветлением. Не изменяет структуру древесины, не ухудшает ее механические свойства.	без блеска	бесцветный	1	л	130,00	0,15	19,50	
39	В2 КОМПОЗИТ		Грунтовка антисептическая КОМПОЗИТ W2 универсальная	Специализированная грунтовка для уничтожения и долгосрочной (до 35 лет) защиты от биопоражений (грибы, бактерии, водоросли, лишайники, насекомые и т.п.) элементов из древесины, а также любых минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Бесцветный, не изменяет цвет и структуру древесины, без запаха, безопасен для жилых помещений.	без блеска	бесцветный	B	1	л	87,00	0,20	17,40
							B	5	л	266,00	0,20	10,64
							B	10	л	466,00	0,20	9,32
40	В4 КОМПОЗИТ		Грунтовка антисептическая КОМПОЗИТ W4 для подземных элементов древесины	Специализированная грунтовка для уничтожения и долгосрочной (до 40 лет) защиты от биопоражений (грибы, бактерии, насекомые) элементов из древесины в особенно сложных условиях эксплуатации (постоянная влажность, контакт с грунтом, подземная эксплуатация древесины). Только для наружных работ. Не вымывается со временем. Цвет - зелено-коричневый.	без блеска	зеленоват-коричневый	B	1	л	86,00	0,20	17,20
							B	5	л	266,00	0,20	10,64
							B	10	л	466,00	0,20	9,32
41	В5 АНТИЖУК КОМПОЗИТ		Грунтовка антисептическая КОМПОЗИТ W5 АНТИЖУК для удаления насекомых	Специализированная грунтовка для уничтожения и долгосрочной (до 40 лет) защиты от насекомых и личинок-древоточцев. Для внутренних и наружных работ.	без блеска	бесцветный	B	1	л	86,00	0,20	17,20
							B	5	л	266,00	0,20	10,64

42	ОГНЕБИОЗАЩИТА КОМПОЗИТ		Грунтовка огнебиозащитная КОМПОЗИТ ВОГНЕБИОЗАХИСТ для древесины	Готова к использованию СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ антисептическая антипиреновая грунтовка для древесины, обеспечивает 1 или 2 группу огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363. Обеспечивает защиту от любых биопоражений (грибок, бактерия, мох, насекомые), переводит древесину в 1 группу трудногорючих материалов при насыщении 67.1 кг/м ³ . Не применяется под прямым действием влаги.	без блеска	бесцветный	C	5	л	270,00	0,30	16,20
							C	10	л	444,00	0,30	13,32
							C	20	л	883,00	0,30	13,25
43	ОГНЕБИОЗАЩИТА КОНЦЕНТРАТ 1:10 КОМПОЗИТ		Грунтовка огнебиозащитная КОМПОЗИТ ВОГНЕБИОЗАХИСТ КОНЦЕНТРАТ 1:10 для древесины	Порошковый концентрат антисептик-антипирен. Готовый раствор переводит древесину в трудногорючий и трудновоспламеняемый материал, обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности по ДБН В.1.1.7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". Надежная защита от плесени, гниения, поражения насекомыми-древоточцами любых деревянных поверхностей.	без блеска	бесцветный, красный	C	1	кг	134,00	0,30	40,20
							C	3	кг	355,00	0,02	2,37
44	ОГНЕБИОЗАЩИТА Ф1 КОМПОЗИТ		Грунтовка огнебиозащитная КОМПОЗИТ ВОГНЕБИОЗАХИСТ F1 для древесины	Высокоэффективная, готовая к использованию СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ антисептическая антипиреновая грунтовка для древесины, обеспечивает 1 или 2 группу огнезащитной эффективности по ДСТУ 4479:2005. Обеспечивает защиту от любых биопоражений (грибок, бактерия, мох, насекомые), переводит древесину в 1 группу трудногорючих материалов при поверхностной обработке до 270 г/м ² .	без блеска	бесцветный		5	л	528,00	0,15	15,84
								10	л	1015,00	0,15	15,23
45	А ПЛЮС КОМПОЗИТ		Раствор антисептический КОМПОЗИТ А+ для дезинфекции	Специализированное антисептическое средство на основе этилового спирта и глицерина, применяется для быстрой дезинфекции и защиты от различных патогенных микроорганизмов кожи рук и других поверхностей, с которыми может контактировать человек. Эффективно уничтожает и обеспечивает профилактику от распространения известных типов вирусов (ВИЧ, гепатиты, грипп, энтеровирус, герпес, папиллома и т.п.), бактерий, спор грибковых инфекций. Используют для обработки кожи рук и предметов, контактирующих с кожей, также для дезинфекции различных поверхностей на производстве (в том числе пищевой), в детских, учебных и лечебных учреждениях, офисах, магазинах, складах и т.п.	без блеска	бесцветный	B	0,25	л	45,00	0,15	27,00
							B	1	л	129,00	0,15	19,35
							B	5	л	590,00	0,15	17,70
							B	10	л	1160,00	0,15	17,40
Растворители, смывки, преобразователи ржавчины КОМПОЗИТ												
46	РАСТВОРИТЕЛЬ КОМПОЗИТ		Растворитель органический КОМПОЗИТ универсальный	Универсальный растворитель на основе ксилола и у-спирита для разбавления масляных, алкидных, битумных, органорастворяемых акриловых, однокомпонентных полиуретановых лаков, красок, эмалей. Применяется для разбавления всех без исключения органорастворяемых материалов КОМПОЗИТ. Также применяется для эффективного обезжиривания поверхностей, очистки инструмента. Не содержит прекурсоров, не оставляет масляных пятен.		бесцветный	A	0,5	л	56,00	по необходимости	
							A	1	л	100,00		
							B	2	л	198,00		
							C	5	л	484,00		
47	СП-6 КОМПОЗИТ		Смывка органическая КОМПОЗИТ СП-6 для удаления старой краски	Специальный раствор на основе растворителей и уксусной кислоты для эффективного удаления масляных, алкидных, акриловых, винилхлоридных, эпоксидных, меламиноформальдегидных и некоторых других типов старых покрытий с металлических, деревянных и других поверхностей. Работает на горизонтальных и вертикальных поверхностях, не вызывает коррозию металлов.		бесцветный	A	0,5	кг	90,00	0,12	21,60
							A	1	кг	166,00	0,12	19,92
48	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ КОМПОЗИТ		Преобразователь ржавчины фосфатирующий КОМПОЗИТ для ржавого металла	Специализированный водный состав на основе натурального сырья для преобразования ржавчины черных металлов в стойкий защитный слой комплексных соединений железа. Хорошо впитывается в поры плотных слоев ржавчины толщиной от 50 до 300 мкм, выравнивает поверхность и защищает ее от дальнейшей коррозии. Продукт не нужно смывать с поверхности!		бесцветный	A	0,48	кг	52,00	0,12	13,00
							A	0,98	кг	100,00	0,12	12,24
							C	5	кг	497,00	0,12	11,93
НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!												