Приватне Підприємство "БОГЕМА-2002"

bogema2002.com.ua
bogema2002@gmail.com

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КИЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

SEMIN

SEMIN - це приватне незалежне підприємство, засноване 1838 року у Франції. Компанія SEMIN має 3 заводи на території Франції та постачає свою продукцію на територію понад 40 країн світу. SEMIN спеціалізується на виробництві матеріалів для професійних обробників. На даний момент компанія представляє повний спектр будівельних матеріалів для ремонтних та оздоблювальних робіт: вирівнювальні та фінішні шпаклівки, шпаклівки для машинного нанесення, праймери, декоративні штукатурки, клейові склади, герметики та мастики, спеціальні склади та аксесуари.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	Рекомендована роздрібна ціна	Приблизна витрата на 1 м2	Прибл. вартість 1-шар покриття на 1 м2
Дата останньої зміни прайсу 05.03.2024.												
Готовые к применению шпатлевки СЕМИН												
1	**СЕМ-ДЖОИНТ СЕМИН**		Шпатлевка дисперсионная SEMIN SEM-JOINT COMPOUND для стыков и финишной отделки	Готовая к применению синтетическая воднодисперсионная шпатлевка для внутренних работ. Применяется только в сухих помещениях для заделки стыков гипсокартонных и гипсоволоконных плит с применением армирующей ленты и шпатлевания стыков и всей поверхности гипсовых плит, а также тонкой финишной отделки строительных внутренних поверхностей. Тонкодисперсная (зерно до 120 мкм), выводится в "ноль", отлично шлифуется, толщина одного слоя до 3 мм.	ведро	белый	А	**7**	кг	**589,00**	1,00	84,14
							А	**25**	кг	**1293,00**	1,00	51,72
2	**СЕМ-ЛАЙТ СЕМИН**		Шпатлевка сверхлегкая SEMIN SEM-LIGHT ремонтная	Готовая к применению сверхлегкая (0,4 кг/л) синтетическая шпатлевка для внутренних и наружных работ. Применяется для заделки трещин, выбоин, сколов и прочих дефектов любых строительных поверхностей. Не трескается, не скалывается, не требует шлифовки. Безусадочная, при необходимости используется как выравнивающий состав. Высохнув, становится гибкой и эластичной. После высыхания похожа на пенопласт. Слой в 1 мм высыхает за 20 мин при 20 С. Через 2 часа поверхность можно перекрашивать.	картридж	белый	А	**310**	мл	**323,00**	0,40	416,77
					ведро		А	**0,5**	л	**393,00**	0,40	#####
							А	**1**	л	**471,00**	0,40	188,40
							А	**5**	л	**1737,00**	0,40	138,96
3	**ФИБЕРЛАСТИК СЕМИН**		Шпатлевка эластичная SEMIN FIBRELASTIC ремонтная	Готовая к применению эластичная синтетическая шпатлевка для внутренних и наружных работ. Содержит фиброволокно. Применяется для заделки динамических ("дышащих") трещин или разнородных сопряжений типа "дерево-кирпич", "бетон-металл" и т.п. в любых деформирующихся строительных поверхностях. Эластичность шпатлевки позволяет основе и стыкам деформироваться без появления трещин. Высокопрочная и жесткая, хорошо обрабатывается и отделывается. Слой в 1 мм высыхает за 24 часа при 20 С.	картридж	молочно-белый	А	**310**	кг	**360,00**	1,30	1,51
					ведро		А	**1,5**	кг	**887,00**	1,30	768,73
							А	**5**	кг	**1377,00**	1,30	358,02
4	**СЕ 86 ПАТЕ СЕМИН**		Шпатлевка дисперсионная SEMIN CE 86 PATE для заделки стыков гипсокартона без ленты	Готовая к применению многофункциональная шпаклевочная масса для внутренних работ, специально разработана для обработки швов между листами гипсокартона БЕЗ использованием армирующей ленты, кроме случаев использования на торцах гипсокартона, примыкающих к другим типам и видам материалов, где использование армирующей ленты обязательно. Толщина одного слоя - до 5 мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность - 1,5 кг/дм3	ведро	белый	А	**10**	кг	**998,00**	0,50	49,90
							А	**20**	кг	**1836,00**	0,50	45,90
5	**СЕ 78 ПЕРФЕКТ ДЖОИНТ СЕМИН**		Шпатлевка дисперсионная SEMIN CE 78 PERFECT JOINT для стыков гипсокартона	Готовая к применению синтетическая воднодисперсионная шпатлевка для внутренних работ. Применяется для высококачественной заделки стыков гипсокартонных плит с применением армирующей ленты. Отличается высокой скоростью схватывания, что значительно сокращает время ремонтных работ, особенно при низких температурах и высокой влажности. Может эксплуатироваться в помещениях с влажностью более 70% и резкими изменениями температур. Наносится ручным или механическим способом.	ведро	белый	А	**25**	кг	**1731,00**	0,90	62,32
6	**СЕ 78 ПЕРФЕКТ ЛАЙТ СЕМИН**		Шпатлевка облегченная SEMIN CE 78 PERFECT LIGHT для стыков гипсокартона	Облегченная шпаклевочная масса для внутренних сухих помещений , готовая к использованию, специально разработана для отделки швов между гипсокартонными плитами вместе с армирующей лентой. Также применяется в качестве финишной шпатлевки по большим поверхностям с толщиной слоя до 5 мм. Ведро облегченной шпатлевки 20 кг аналогична ведру 27 кг обычной шпатлевки. Для ручного и механизированного нанесения. Время высыхания 24-48 часов. Плотность - 1,2 кг/дм3	ведро	белый	А	**20**	кг	**1684,00**	0,35	29,47
7	**СЕ 78 ГИДРО ПАТЕ СЕМИН**		Шпатлевка влагостойкая SEMIN CE 78 HYDRO PATE универсальная	Готовая к применению облегченная влагостойкая шпаклевочная масса для внутренних работ, специально разработана для обработки швов между листами гипсокартона с использованием армирующей ленты в помещениях с повышенной влажностью. Также применяется в качестве финишной шпатлевки по большим поверхностям с толщиной слоя до 5 мм. Можно наносить шпаклевку на гипсовые листы и плиты, газобетон. Время высыхания 24-48 часов. Плотность - 1,2 кг/дм3	ведро	светло-зеленый	А	**5**	кг	**1131,00**	0,20	45,24
8	**АНСЬЕНС ФОНД СЕМИН**		Шпатлевка влагостойкая SEMIN ANCIENS FONDS (HERCULE) ремонтная	Готовая к применению специализированная полимерная шпатлевка на основе белого цемента, для внутренних и наружных работ. Применяется в качестве сверхпрочной универсальной влагостойкой ремонтной шпатлевки для стартового выравнивания различных поверхностей. Обладает очень высокой прочностью и наполняющей способностью, наносится слоем до 5 мм. Идеальна для покрытия старых, ранее окрашеных стеклообоев, керамической плитки, бетона, штукатурок во влажных и сухих помещениях. Время высыхания - до 48 часов.	ведро	белый	А	**5**	кг	**1388,00**	1,50	416,40
							С	**15**	кг	**3040,00**	1,50	304,00
9	**ЭКСПЕРТ ЛИСС СЕМИН**		Шпатлевка дисперсионная SEMIN EXPERT LISS финишная	Готовая к применению финишная шпатлевочная масса для внутренних работ. Применяется для нанесения по большим поверхностям финишного шпатлевочного слоя методом БЕЗВОЗДУШНОГО напыления, также механизированным способом, вручную или валиком. Наносится слоем до 2 мм. Время высыхания 6-12 часов. Плотность - 1,73 кг/дм3.	ведро	белый	А	**25**	кг	**1411,00**	1,00	56,44
10	**СУ КУШ СЕМИН**		Грунт дисперсионный SEMIN SOUS COUCHE для гипсокартона	Специализированный воднодисперсионный пигментированный белый грунт для внутренних работ. Разработан специально для гипсокартона. Используется для подготовки поверхности перед нанесением краски, обоев, настенных покрытий и пр. Обеспечивает последующее снятие обоев или настенных покрытий без деформации поверхности. Придает основе равномерный белый цвет, особенно рекомендован перед шпатлеванием стеклохолста после его наклеивания. Наносится вручную и механически. Сухой остаток - 65%. Высыхание - 24 часа.	ведро	белый	А	**25**	кг	**3701,00**	0,20	29,61

11	**ТДВ КОЛЛЕ СЕМИН**		Клей влагостойкий SEMIN COLLE TDV для стеклохолста и стеклообоев	Готовый к применению влагостойкий дисперсионный клей на основе синтетической дисперсии и модифицированного крахмала, применяется для приклеивания стеклохолста и стеклообоев под покраску в сухих и влажных помещениях. Применяется для стен и потолков. Бесцветный, не желтеет, без запаха, не нужно разбавлять. Не боится влаги после высыхания. Час коррекции полотна 5-10 минут. Время использования - 30 минут. Высыхание - 24 часа.	ведро	бесцветній	A	**10**	кг	**904,00**	0,15	13,56
12	**ТИЕФГРУНТ ЛФ СЕМИН**		Грунтовка укрепляющая SEMIN TIEFGRUND LF глубокого проникновения	Универсальная воднодисперсионная грунтовка на синтетической основе для внутренних и наружных работ. Применяется для укрепления пористых основ (разведение 1:1), для уменьшения пористости основы - глиняные элементы, цементные основы, цементно-известковые штукатурки (разведение 2:1), для обеспечения адгезии и обеспыливания - гипс, гипсокартон, ангидрит, бетон, кирпич (без разведения). Укрепляет и подготавливает основу, одновременно обеспечивает отличную адгезию последующих материалов.	ведро	бесцветній	A	**5**	кг	**869,00**	0,15	26,07
							A	**15**	кг	**2112,00**	0,15	21,12
				Сухие шпатлевки СЕМИН									
13	**СЕ 86 СЕМИН**		Шпатлевка гипсово-полимерная SEMIN CE 86 для заделки стыков гипсокартона без ленты	Сухая многофункциональная шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров и микроволокон. Тонкослойная (150 мкм), применяется в качестве шпатлевки для заделки стыков гипсокартона БЕЗ применением армирующей ленты. Идеальна для сложных гипсокартонных потолков и формирования криволинейных поверхностей. Подходит для всех видов работ: предварительное выравнивание, финишная или фактурная отделка, ликвидация щелей и трещин, изготовление лепнины. Время использования смеси - 1 час.	мешок	белый	C	**5**	кг	**522,00**	0,90	93,96
							A	**25**	кг	**1485,00**	0,90	53,46
14	**СЕ 78 ТРЕСС РАПИД СЕМИН**		Шпатлевка гипсово-полимерная SEMIN CE 78 TRESS RAPIDE для быстрой заделки стыков гипсокартона	Сухая шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров и целлюлозных волокон. Применяется для "сверхбыстрой" заделки стыков гипсокартона с применением армирующей ленты, а также для выравнивания и финишной отделки поверхности. Время использования готовой смеси - 30 минут. Отличается минимальными сроками схватывания и высыхания, позволяет ускорять строительные работы. Толщина одного слоя - до 5 мм.	мешок	белый	A	**25**	кг	**1105,00**	0,90	39,78
15	**СЕ 78 ЛЕНТ СЕМИН**		Шпатлевка гипсово-полимерная SEMIN CE 78 LENT для медленной заделки стыков гипсокартона	Сухая шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров и целлюлозных волокон. Применяется в качестве "долгоиграющей" шпатлевки длительного использования для заделки стыков гипсокартона с применением армирующей ленты, а также для выравнивания и финишной отделки поверхности. Время использования готовой смеси - 24 часа. Отличается удлинненым сроком схватывания, позволяет не тратить время на дополнительные замесы смеси. Толщина одного слоя - до 5 мм.	мешок	белый	A	**25**	кг	**1105,00**	0,90	39,78
16	**СЕ 78 ГИДРО СЕМИН**		Шпатлевка влагостойкая SEMIN CE 78 HYDRO для стыков гипсокартона	Сухая специализированная влагостойкая шпаклевочная масса для внутренних работ, специально разработана для обработки швов между листами гипсокартона с использованием армирующей ленты в помещениях с повышенной влажностью. НЕ применяется в качестве финишной шпатлевки по большим поверхностям. Можно наносить шпаклевку на гипсовые листы и плиты, газобетон. Время использования смеси - 2 часа. Следующий слой - через 4-5 часов после предыдущего.	мешок	зеленый	A	**5**	кг	**673,00**	0,35	47,11
				Армирующие ленты СЕМИН									
17	**ЛЕНТА БЕНД ДЖОИНТ 50*150 СЕМИН**		Лента бумажная SEMIN BANDE JOINT 50 мм*150 м для стыков гипсокартона	Специализированная высококачественная армирующая бумажная лента для для упрочнения стыков гипсокартонных плит. Применяется под шпаклевку для отделки стыков гипсокартона. Лента значительно укрепляет стыки и надежно защищает их от деформационных трещин. Скрывает мелкие дефекты, возникающие при монтаже, делает стык идеально ровным.	рулон	белый	A	**1**	шт	**327,00**	0,01	1,96
18	**ЛЕНТА БЕНД АРМИ 30 м СЕМИН**		Лента с металлическим вкладышем SEMIN BANDE ARMEE 30 м.п. для углов гипсокартона	Специализированная перфорированная бумажная лента с двумя металлическими вкладышами (лента-наугольник). Применяется внутри помещений под шпаклевку для формирования и защиты кромок наружных и внутренних углов гипсокартонных конструкций. Особенно незаменима в случаях, когда невозможно использовать пластиковые или алюминиевые наугольники (непрямые углы).	рулон	белый	A	**1**	шт	**618,00**	0,01	6,18
				KNAUF, SNIEZKA, STRAIT-FLEX									
19	**УНИФЛОТ КНАУФ**		Шпатлевка гипсово-полимерная KNAUF UNIFLOTT для стыков гипсокартона	Сухая высококачественная шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров. Применяется в качестве сверхпрочной шпатлевки для заделки стыков гипсокартона со скошеной кромкой между собой БЕЗ применением армирующей ленты, или с использованием армирующей ленты при стыке гипсокартона с другими типами и видами кромок. Особенно рекомендуется при заделке поперечных стыков гипсокартона, где нет утонченной кромки. Время использования готовой смеси - 30-40 мин. Высыхание - около 6 часов.	мешок	белый	A	**5**	кг	**299,00**	1,00	59,80
							A	**25**	кг	**1262,00**	1,00	50,48
20	**ФУГЕНФЮЛ ЛЕР КНАУФ**		Шпатлевка гипсово-полимерная KNAUF FUGENFULLER универсальная	Сухая шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров. Применяется в качестве прочной шпатлевки для заделки стыков гипсокартона со скошеной кромкой между собой с применением армирующей ленты, для заделки трещин и дефектов в гипсокартонных листах, приклеивания гипсокартона к ровным поверхностям. Также используется как ремонтная шпатлевка для бетона или газобетона. Время использования готовой смеси - 30 мин. Высыхание - около 6 часов.	мешок	белый	A	**25**	кг	**450,00**	1,00	18,00
21	**АКРИЛ-ПУТЦ СТ10 (2 в 1) СНЕЖКА**		Шпатлевка гипсово-полимерная SNIEZKA ACRYL-PUTZ ST10 START универсальная	Сухая шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров. Применяется в качестве универсальной шпатлевки для ремонта неровностей и трещин, для заделки стыков гипсокартона с применением армирующей ленты. Благодаря мелкому наполнителю может применяться также для "чистового" выравнивания поверхностей под наклеивание обоев или покраску. Время использования готовой смеси - 1 час. Не дает усадку в толстых слоях - толщина одного слоя - от 1 до 30 мм.	мешок	белый	A	**20**	кг	**437,00**	1,00	21,85
22	**ЛЕНТА КЮРТ 50*75 КНАУФ**		Лента бумажная KNAUF KURT 50 мм*75 м для стыков гипсокартона	Специализированная высококачественная армирующая бумажная лента для для упрочнения стыков гипсокартонных плит. Применяется под шпаклевку для отделки стыков гипсокартона. Имеет высокую прочность, легко укладывается, не растягивается при намокании, держит "фальц" при отделке внутренних углов - гарантия отсутствия трещин на швах.	рулон	белый	A	**1**	шт	**1200,00**	0,01	12,00
23	**ЛЕНТА ТАФФ-ТЭЙП КРАСНАЯ 57*30 ФЛЕКС**		Стрічка композитна STRAIT-FLEX TUFF-TAPE (червона) 57мм*30м для кутів та примикань	Стрічка композитна використовується для обробки внутрішніх кутів та з'єднання гіпсокартонних плит на плоских поверхнях (наприклад, стелі або стіни) замість сітки, флізеліну, паперової стрічки. Ідеально підходить для маскування тріщин та подряпин на стелях та стінах, а також для ремонту поверхні, де сітка чи папір руйнуються. Також її використовують у місцях, що піддаються впливу вологи.	рулон	білий	A	**1**	шт	**930,00**	0,03	27,90
24	**ЛЕНТА МЕДИУМ ЗЕЛЕНАЯ 57*30 ФЛЕКС**		Стрічка композитна STRAIT-FLEX MEDIUM (зелена) 57мм*30м для кутів та примикань	Стрічка композитна використовується для обробки внутрішніх, зовнішніх кутів та з'єднання гіпсокартонних плит на плоских поверхнях (наприклад, стелі або стіни) замість сітки, флізеліну, паперової стрічки. Ідеально підходить для віконних укосів, дверних прорізів, маскування тріщин та подряпин на стелях та стінах. Також її використовують у місцях, що піддаються впливу вологи.	рулон	білий	A	**1**	шт	**1420,00**	0,03	42,60
25	**ЛЕНТА УНО-БИД СИНЯЯ 57*30 ФЛЕКС**		Стрічка композитна STRAIT-FLEX UNO-BEAD (синя) 57мм*30м для кутів та примикань	Стрічка композитна, дуже міцна та стійка, використовується для обробки внутрішніх, зовнішніх кутів та з'єднання гіпсокартонних плит на плоских поверхнях (наприклад, стелі або стіни) замість сітки, флізеліну, паперової стрічки. Ідеально підходить для віконних укосів, дверних прорізів, маскування тріщин та подряпин на стелях та стінах. Також її використовують у місцях, що піддаються впливу вологи.	рулон	білий	A	**1**	шт	**1790,00**	0,03	53,70

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!