



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А. Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.07 2010р.

№ 05.03.02-03/ 48114

Будівельні суміші в асортименті (згідно з додатком до Висновку)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3214

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

В житловому, громадському будівництві. Реалізація через торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«MAPEI S.p.A.», Італія, Via Safero 22, 20158 Milano

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «МАПЕІ Україна», Україна, 02105, м. Київ, вул. Академіка Шліхтера, 2/26, кв. 58, код ЄДРПОУ: 33740357

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Дані про контракт відсутні

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони (при професійному використанні) ГДК - згідно з додатком відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». За рівнем міграції у повітряне середовище ДР: метилакрилату – 0,1 мг/м³ відповідно до ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць". Продукція викликає подразнення шкіри та слизових оболонок очей, можлива сенсibiliзуюча дія. Препарати на основі епоксидних та метакрилатних смол викликають подразнення шкіри, слизових оболонок очей та сенсibiliзуючу дію.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування згідно рекомендацій виробника. Робочі приміщення повинні добре провітрюватись. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється за узгодженими МОЗ методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки та використовувати засоби індивідуального захисту. Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Будівельні суміші в асортименті (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Повинні бути надані: сертифікат якості, інструкція з застосування

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 15 липня 2015 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибіковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

01033, м.Київ, вул.Сакаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4480 від 05.07.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

**Додаток до
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 13.07 2010 р.

№ 05.03.02-03/ 48114

№	Найменування Продукції / Код УКТЗЕД	Вміст небезпечних речовин	ГДК, мг/м ³ Кл. небезп.
1.	Епоксидні однокомпонентні ґрунтовки на водній основі - Mapeprim 1K; Mapeprim SP (A+B); Трикомпонентна цементно-епоксидна ґрунтовка - Triblock P (A+B+C); Бітумна гідроізоляція з целюлозними заповнювачами - Plastimul 2K (SUPER) A+B; Епоксидна ґрунтовка Mapewrap System - Mapewrap Primer 1 A+B; Звукоізоляційна система Mapefonic System: цементний клей для плитки - Mapefonic Mortar	Епіхлоргідрин Діоксид кремнію Бісфенол А	1; II; «А» 1; III; «Ф» 5; III
2.	Двокомпонентна епоксидна ґрунтовка - Primer (EP, MF) A+B;	Бісфенол А Етанол Циклогексан	5; III 1000; IV 80; IV
3.	Ін'єкційна силіконова емульсія - Mapestop (PL); Однокомпонентний поліуретановий клей для штучної трави - Ultrabond Turf PU 1K; Двокомпонентні цементні склади для ремонту бетону - Mapegrout BM (A+B); Mapegrout EM10 (A+B); Звукоізоляційна система Mapefonic System: ґрунтовка - Mapefonic Grout; Звукоізоляційна система Mapefonic SYSTEM: цементний клей для плитки - Mapefonic Mortar; Кольорові заповнювачі для декоративних підлог - Dynastone in assort.	Діоксид кремнію Оксид кальцію Пил цементу	1; III; «Ф» 1; II 6; IV; «Ф»
4.	Епоксидна смола для Mapewrap - Mapewrap 21, 31 (A+B); Епоксидна шпатлівка для вирівнювання бетону - Mapewrap 11, 12 (A+B)	Бісфенол А Гексаметилендіамін	5; III 0,1; I
5.	Звукоізоляційна система Mapefonic System: звукоізоляційні листи - Mapefonic Pad; Звукоізоляційна система Mapefonic System: самоклеюча стрічка - Mapefonic strip; Тканини з карбованого волокна для укріпл. бетон. конструкцій: симетрично-перехрестного, перехрестно-діагонального плетіння та з однопроводних волокон - Mapewrap C (UNI-AX, BI-AX, QUADRI-AX)	Не потребують	
6.	Акриловий герметик - Mapeflex AC4	Метилметакрилат Каолін	10; III 6; IV
7.	ґрунтовка на основі синтетичних полімерів - Mapegrunt; Звукоізоляційна система Mapefonic System: Mapefonic Grout	Метакрилат	5; III
8.	Трикомпонен. гель для укріплення ґрунтів та гідроізол. бетону мет. ін'єкцій - Mapegel 50 (A+B+C)	Метилметакрила	10; III
9.	Гідроізоляційна добавка до бетону - Idrocete DM; Вододисперсійний клей-фіксатор для ПВХ - Mapeback	Метилметакрилат Стирол	5; III 30/10; III
10	Епоксидна двокомпонентна стійка до хімічного впливу гідроізоляція - Mapegum (EPX, EPX T) A+B	Епіхлоргідрин Аміни аліфатичні	1; II; «А» 1; II
12	Вододисперсійне воскове покриття - Mapeflux (Lucida, Opaca)	Вуглеводні аліфат.	300; IV
14	Силікатна ґрунтовка - Silexcolor Primer	Сілан (за триетокси-силеном)	1; II
15	Засоби для обробки паркетних підлог та інших дерев'яних покриттів для підлог - Ultracoat Oil; Ultracoat Oil Care	Олива мінеральна	5; III
16	Двокомпонентний поліуретановий лак для підлоги з дерев'яних покриттів - Ultracoat PF1	Оксид кальцію Дифенілметандіізоціанат	1; II 0,5; II; «А»

ДУ «Інститут медицини праці АМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:

(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 4480 від 05 липня 2010 року

Заступник Голови експертної комісії


 Чернюк В.І.
 (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

