

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71












HPX

HPX (АшПіИкс) - європейський бренд, який виробляє і реалізує широкий спектр технічних лент для професійних рішень, які відповідають височайшим стандартам якості. Бренд організований в 2004 році, виробництво лент HPX розташоване в г. Темсе (Бельгія). Ленти HPX займають важливу ринкову частку в країнах Східної Європи і представлені в більш ніж 3000 торговельних точках в 20-ти країнах світу. Повний асортимент лент HPX складає з 10-ти товарних категорій для застосування в автомобільній сфері, промисловості, будівництві, реалізації через торговельні мережі DIY. ЧП "Богема-2002" - офіційний дистрибутор ТМ HPX з 2019 року.

| № | Назва в 1С | Вид продукту | Повне найменування продукту | Основні властивості продукту | Блиск | Колір (база) | Категорія | Місткість | Одиниця виміру | БОГЕМА | Рекомендована роздрібна ціна |
|---|------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------|------------------------------|
|---|------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------|------------------------------|

Дата останньої зміни прайсу 01.07.2024.

Ленти малярніе HPX

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|--|--------|-------|---|---|----|--------|--------|
| 1 | ЛЕНТА 60С 50М ПРОФИ КРЕМОВАЯ НРХ |  | Лента бумажная НРХ 60С ПРОФИ, 50 м.п. бело-кремовая, малярная | Профессиональная малярная лента для внутренних работ, на основе крепированной бумаги с клеем из натурального каучука. Применяется при выполнении автомалярных и строительных работ. Имеет хорошую адгезию к металлу, стеклу, пластику, резине. Не оставляет остатков клея при температурах до 60 С (краткосрочно до 80 С). Устойчива к растворителям. Неустойчива к ультрафиолету, при использовании вне помещения необходимо удалить ленту не позднее 8 часов. Толщина ленты 0,13 мм. | МА1950 | 19 мм | С | 1 | шт | 75,33 | 81,00 |
| | | | | | МА2550 | 25 мм | С | 1 | шт | 97,65 | 105,00 |
| | | | | | МА3050 | 30 мм | А | 1 | шт | 105,09 | 113,00 |
| | | | | | МА3850 | 38 мм | А | 1 | шт | 145,08 | 156,00 |
| | | | | | МА5050 | 50 мм | А | 1 | шт | 187,86 | 202,00 |
| 2 | ЛЕНТА 60С 50М ЭКОНОМ КРЕМОВАЯ НРХ |  | Лента бумажная НРХ 60С ЭКОНОМ, 50 м.п. бело-кремовая, малярная | Стандартная малярная лента для внутренних работ, на основе крепированной бумаги с клеем из натурального каучука. Применяется при выполнении простых малярных задач и общего применения. Имеет хорошую адгезию к стандартным строительным поверхностям. Не оставляет остатков клея при температурах до 60 С, но не выше. Неустойчива к ультрафиолету, при использовании вне помещения необходимо удалить ленту не позднее 8 часов. Толщина ленты 0,12 мм. | МЕ2550 | 24 мм | С | 1 | шт | 84,63 | 91,00 |
| | | | | | МЕ5050 | 48 мм | С | 1 | шт | 161,82 | 174,00 |
| 3 | ЛЕНТА 4400 25М ОРАНЖЕВАЯ НРХ |  | Лента бумажная НРХ 4400 ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТУР, 25 м.п. оранжевая, малярная | Высококачественная малярная лента для внутренних работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении автомалярных и строительных работ, где необходима идеальная четкость контуров - краска никогда не "затекает" под ленту. Отлично подходит для ответственных декоративных и малярных работ, где нужна особая точность отделки. Имеет хорошую адгезию к обычным строительным поверхностям, также к металлу, стеклу, пластику, резине. Устойчива к растворителям, применяется при работе с любыми органоразбавляемыми материалами. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 4-х месяцев. Температура эксплуатации - до 100 С, краткосрочно до 150 С. Толщина ленты 0,09 мм. | FP1925 | 19 мм | А | 1 | шт | 108,81 | 117,00 |
| | | | | | FP2525 | 25 мм | А | 1 | шт | 131,13 | 141,00 |
| | | | | | FP3825 | 38 мм | А | 1 | шт | 182,28 | 196,00 |
| | | | | | FP5025 | 50 мм | А | 1 | шт | 228,78 | 246,00 |
| 4 | ЛЕНТА 4400 50М ОРАНЖЕВАЯ НРХ |  | Лента бумажная НРХ 4400 ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТУР, 50 м.п. оранжевая, малярная | Высококачественная малярная лента для внутренних работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении автомалярных и строительных работ, где необходима идеальная четкость контуров - краска никогда не "затекает" под ленту. Отлично подходит для ответственных декоративных и малярных работ, где нужна особая точность отделки. Имеет хорошую адгезию к обычным строительным поверхностям, также к металлу, стеклу, пластику, резине. Устойчива к растворителям, применяется при работе с любыми органоразбавляемыми материалами. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 4-х месяцев. Температура эксплуатации - до 100 С, краткосрочно до 150 С. Толщина ленты 0,09 мм. | FP0650 | 6 мм | С | 1 | шт | 65,10 | 70,00 |
| | | | | | FP1950 | 19 мм | А | 1 | шт | 162,75 | 175,00 |
| | | | | | FP2550 | 24 мм | А | 1 | шт | 199,02 | 214,00 |
| | | | | | FP3850 | 36 мм | А | 1 | шт | 275,28 | 296,00 |
| | | | | | FP5050 | 48 мм | А | 1 | шт | 345,03 | 371,00 |
| 5 | ЛЕНТА 4360 45М ОРАНЖЕВАЯ НРХ |  | Лента бумажная НРХ 4360 ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТУР, 45 м.п. оранжевая, малярная | Высококачественная малярная лента для внутренних работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении автомалярных и строительных работ, где необходима идеальная четкость контуров - краска никогда не "затекает" под ленту. Отлично подходит для ответственных декоративных и малярных работ, где нужна особая точность отделки. Имеет хорошую адгезию к обычным строительным поверхностям, также к металлу, стеклу, пластику, резине. Устойчива к растворителям, применяется при работе с любыми органоразбавляемыми материалами. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 4-х месяцев. Температура эксплуатации - до 100 С, краткосрочно до 150 С. Толщина ленты 0,09 мм. | EF2445 | 24 мм | А | 1 | шт | 159,03 | 171,00 |
| | | | | | EF3645 | 36 мм | А | 1 | шт | 227,85 | 245,00 |
| | | | | | EF4845 | 48 мм | А | 1 | шт | 300,39 | 323,00 |
| 6 | ЛЕНТА 4800 25М ФИОЛЕТОВАЯ НРХ |  | Лента бумажная НРХ 4800 ДЕЛИКАТНАЯ, 25 м.п. фиолетовая, малярная | Высококачественная малярная лента для внутренних работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении малярных и декоративных работ, где необходима четкость контуров на деликатных поверхностях, которые легко повредить (свежеокрашенные поверхности, гипсокартон, обои, мягкие поверхности) - лента никогда не "подрывает" подложку из-за небольшой адгезии клея к поверхности, но при этом материал никогда не "затекает" под ленту. Отлично подходит для ответственных декоративных и малярных работ, где нужна особая точность отделки деликатных поверхностей. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 4-х месяцев. Температура эксплуатации - до 60 С. Толщина ленты 0,07 мм. | SR1925 | 19 мм | А | 1 | шт | 125,55 | 135,00 |
| | | | | | SR2525 | 25 мм | А | 1 | шт | 162,75 | 175,00 |
| | | | | | SR3825 | 38 мм | А | 1 | шт | 213,90 | 230,00 |
| | | | | | SR5025 | 50 мм | А | 1 | шт | 268,77 | 289,00 |
| 7 | ЛЕНТА 4800 50М ФИОЛЕТОВАЯ НРХ |  | Лента бумажная НРХ 4800 ДЕЛИКАТНАЯ, 50 м.п. фиолетовая, малярная | Высококачественная малярная лента для внутренних работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении малярных и декоративных работ, где необходима четкость контуров на деликатных поверхностях, которые легко повредить (свежеокрашенные поверхности, гипсокартон, обои, мягкие поверхности) - лента никогда не "подрывает" подложку из-за небольшой адгезии клея к поверхности, но при этом материал никогда не "затекает" под ленту. Отлично подходит для ответственных декоративных и малярных работ, где нужна особая точность отделки деликатных поверхностей. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 4-х месяцев. Температура эксплуатации - до 60 С. Толщина ленты 0,07 мм. | PW1950 | 19 мм | С | 1 | шт | 225,99 | 243,00 |
| | | | | | PW2550 | 24 мм | С | 1 | шт | 295,74 | 318,00 |
| | | | | | PW3850 | 36 мм | А | 1 | шт | 388,74 | 418,00 |
| | | | | | PW5050 | 48 мм | А | 1 | шт | 488,25 | 525,00 |
| | | | | | PW2445 | 24 мм | А | 1 | шт | 225,99 | 243,00 |
| 8 | ЛЕНТА 4760 45М ФИОЛЕТОВАЯ НРХ |  | Лента бумажная НРХ 4760 ДЕЛИКАТНАЯ, 45 м.п. фиолетовая, малярная | Высококачественная малярная лента для внутренних работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении малярных и декоративных работ, где необходима четкость контуров на деликатных поверхностях, которые легко повредить (свежеокрашенные поверхности, гипсокартон, обои, мягкие поверхности) - лента никогда не "подрывает" подложку из-за небольшой адгезии клея к поверхности, но при этом материал никогда не "затекает" под ленту. Отлично подходит для ответственных декоративных и малярных работ, где нужна особая точность отделки деликатных поверхностей. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 4-х месяцев. Температура эксплуатации - до 60 С. Толщина ленты 0,07 мм. | PW3645 | 36 мм | А | 1 | шт | 295,74 | 318,00 |
| | | | | | PW4845 | 48 мм | А | 1 | шт | 388,74 | 418,00 |
| | | | | | EW1925 | 19 мм | С | 1 | шт | 125,55 | 135,00 |
| 9 | ЛЕНТА 4900 25М ГОЛУБАЯ НРХ |  | Лента бумажная НРХ 4900 СВЕРХПРОЧНАЯ, 25 м.п. голубая, малярная | Высококачественная малярная лента для внутренних и наружных работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении ответственных малярных и строительных работ на гладких или шероховатых поверхностях, где необходимо длительное время оставлять ленту на подложке - лента обладает очень высокой удерживающей силой адгезии к обычным строительным поверхностям, также к металлу, стеклу, пластику, резине. Обладает очень высокой прочностью. Устойчива к растворителям, применяется при работе с любыми органоразбавляемыми материалами. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 6-и месяцев. Температура эксплуатации - до 120 С. Толщина ленты 0,11 мм. | EW2525 | 25 мм | А | 1 | шт | 151,59 | 163,00 |
| | | | | | EW3825 | 38 мм | А | 1 | шт | 211,11 | 227,00 |
| | | | | | EW5025 | 50 мм | А | 1 | шт | 264,12 | 284,00 |
| 10 | ЛЕНТА 4900 50М ГОЛУБАЯ НРХ |  | Лента бумажная НРХ 4900 СВЕРХПРОЧНАЯ, 50 м.п. голубая, малярная | Высококачественная малярная лента для внутренних и наружных работ, на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем. Применяется при выполнении ответственных малярных и строительных работ на гладких или шероховатых поверхностях, где необходимо длительное время оставлять ленту на подложке - лента обладает очень высокой удерживающей силой адгезии к обычным строительным поверхностям, также к металлу, стеклу, пластику, резине. Обладает очень высокой прочностью. Устойчива к растворителям, применяется при работе с любыми органоразбавляемыми материалами. Устойчива к УФ-излучению, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 6-и месяцев. Температура эксплуатации - до 120 С. Толщина ленты 0,11 мм. | EW1950 | 19 мм | С | 1 | шт | 207,39 | 223,00 |
| | | | | | EW2550 | 24 мм | С | 1 | шт | 252,03 | 271,00 |
| | | | | | EW3850 | 38 мм | С | 1 | шт | 383,16 | 412,00 |
| | | | | | EW5050 | 48 мм | С | 1 | шт | 479,88 | 516,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|----------|------------|---|---|----|--------|--------|
| 11 | ЛЕНТА УФ 25М СИНЯЯ НРХ | | Лента бумажная НРХ UV ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ, 25 м.п. синяя, малярная | Профессиональная малярная лента для внутренних и наружных работ, на основе крепированной бумаги с клеем на основе акрила. Применяется при выполнении малярных и строительных работ под воздействием активного ультрафиолетового излучения. Имеет хорошую адгезию к металлу, стеклу, пластику, резине. Не оставляет остатков клея при температурах до 60 С (краткосрочно до 80 С). Устойчива к растворителям. Обладает очень высокой удерживающей силой адгезии. Особенно устойчива к ультрафиолету, не оставляет следов клея на подложке при удалении на протяжении 14-и дней. Толщина ленты 0,15 мм. | MU1925 | 19 мм | A | 1 | шт | 75,33 | 81,00 |
| | | | | | MU2525 | 25 мм | A | 1 | шт | 95,79 | 103,00 |
| | | | | | MU3825 | 38 мм | A | 1 | шт | 139,50 | 150,00 |
| | | | | | MU5025 | 50 мм | A | 1 | шт | 167,40 | 180,00 |
| 12 | ЛЕНТА УФ 50М СИНЯЯ НРХ | | Лента бумажная НРХ UV ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ, 50 м.п. синяя, малярная | | MU1950 | 19 мм | C | 1 | шт | 136,71 | 147,00 |
| | | | | | MU2550 | 25 мм | C | 1 | шт | 174,84 | 188,00 |
| | | | | | MU3850 | 38 мм | C | 1 | шт | 253,89 | 273,00 |
| 13 | ЛЕНТА ФАЙН ЛАЙН 33М СИНЯЯ НРХ | | Лента ПВХ НРХ FINE LINE КРИВОЛИНЕЙНЫЙ КОНТУР, 33 м.п. синяя, малярная | Профессиональная малярная лента для внутренних и наружных работ, на основе поливинилхлорида (ПВХ) с клеем из натурального каучука. Применяется при выполнении сложных малярных и строительных работ по окрашиванию изогнутых или криволинейных форм (заклёпки, сварные швы и т.п.), также применяется для защиты резиновых прокладок. Имеет хорошую адгезию к металлу, стеклу, пластику, резине. Не оставляет остатков клея при температурах до 150 С. Толщина ленты 0,15 мм. | FL0033 | 3 мм | C | 1 | шт | 123,69 | 133,00 |
| | | | | | FL0633 | 6 мм | A | 1 | шт | 210,18 | 226,00 |
| Плѐнки защитные НРХ | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПЛЕНКА С ЛЕНТОЙ ИЗИ МАСК НРХ | | Пленка полиэтиленовая с малярной лентой НРХ EASY MASK защитная | Прозрачная полиэтиленовая плѐнка с малярной лентой на основе крепированной бумаги с клеем из натурального каучука, применяется внутри помещений для укрытия вертикальных и горизонтальных поверхностей (стены, мебель и т.п.). Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей. Не оставляет остатков клея при температурах до 60 С. | PM5533 | 550мм*33м | A | 1 | шт | 178,56 | 192,00 |
| | | | | | PM11033 | 1100мм*33м | A | 1 | шт | 265,98 | 286,00 |
| | | | | | PM180033 | 1800мм*33м | A | 1 | шт | 402,69 | 433,00 |
| | | | | | PM270016 | 2700мм*16м | A | 1 | шт | 279,93 | 301,00 |
| | | | | | PM300017 | 3000мм*17м | A | 1 | шт | 380,37 | 409,00 |
| 15 | ПЛЕНКА С ЛЕНТОЙ ИЗИ МАСК ДИСПЕНСЕР НРХ | | Пленка полиэтиленовая с малярной лентой НРХ EASY MASK DISPENSER, защитная | Прозрачная полиэтиленовая плѐнка с малярной лентой (крепированная бумага с клеем из натурального каучука) в специальном диспенсере, облегчающем установку плѐнки. Применяется внутри помещений для укрытия вертикальных и горизонтальных поверхностей (стены, мебель и т.п.). Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей. | DE5533 | 550мм*33м | A | 1 | шт | 265,98 | 286,00 |
| | | | | | DE11033 | 1100мм*33м | A | 1 | шт | 360,84 | 388,00 |
| | | | | | DE270016 | 2700мм*16м | A | 1 | шт | 373,86 | 402,00 |
| 16 | ПЛЕНКА С ЛЕНТОЙ ИЗИ МАСК ФАЙН ЛАЙН НРХ | | Пленка полиэтиленовая с малярной лентой НРХ EASY MASK FINE LINE, защитная | Прозрачная полиэтиленовая плѐнка с профессиональной "золотой" малярной лентой для идеальных контуров на основе рисовой бумаги-washi с акриловым клеем, применяется внутри и снаружи помещений для укрытия вертикальных и горизонтальных поверхностей. Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей. Температура эксплуатации - до 100 С. | EM5533 | 550мм*33м | A | 1 | шт | 243,66 | 262,00 |
| | | | | | EM11033 | 1100мм*33м | A | 1 | шт | 309,69 | 333,00 |
| | | | | | EM27020 | 2700мм*20м | A | 1 | шт | 490,11 | 527,00 |
| 17 | ПЛЕНКА С ЛЕНТОЙ ИЗИ МАСК НАРУЖНЯЯ НРХ | | Пленка полиэтиленовая с малярной лентой НРХ EASY MASK OUTDOOR, защитная | Прозрачная полиэтиленовая плѐнка высокой плотности с армированной малярной лентой на основе ткани с клеем из натурального каучука, применяется внутри и снаружи помещений для укрытия вертикальных и горизонтальных, в том числе больших поверхностей (окна, двери, мебель, стены и т.п.). Подходит для гладких и шероховатых поверхностей, штукатурки, бетона. Не оставляет остатков клея при температурах до 60 С. | PC5520 | 550мм*20м | C | 1 | шт | 163,68 | 176,00 |
| | | | | | PC1120 | 1100мм*20м | C | 1 | шт | 230,64 | 248,00 |
| | | | | | PC2117 | 2100мм*17м | C | 1 | шт | 318,99 | 343,00 |
| | | | | | PC2617 | 2600мм*17м | C | 1 | шт | 329,22 | 354,00 |
| Ленты стекловолоконные НРХ | | | | | | | | | | | |
| 18 | ЛЕНТА СТЕКЛОВО ЛОКОННАЯ ДРАЙВОЛ ТЭЙП НРХ | | Лента стекловолоконная НРХ DRYWALL JOINTING TAPE, для армировки швов | Специализированная самоклеющаяся лента ("серпянка") на основе стекловолокна, для внутренних работ. Применяется для особопрочного армирования стыков гипсокартона для предотвращения появления трещин, также применяется для ремонта трещин на поверхностях. Обладает очень высокой гибкостью и прочностью при малой толщине (0,26 мм). Лента хорошо приклеивается к чистым, обеспыленным поверхностям, отлично штукатурится и шпательюется для получения гладких покрытий. | FT4845 | 48 мм*45м | C | 1 | шт | 201,81 | 217,00 |
| | | | | | FT5090 | 50 мм*90м | A | 1 | шт | 303,18 | 326,00 |
| СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ! | | | | | | | | | | | |