

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КИЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71




HAMMERITE

ХАМРАЙТ - продукция компании ICI (Лондон, Великобритания) - легендарная торговая марка, история которой началась в 1962 году, когда впервые была запатентована формула антикоррозионной эмали, свойства которой не перестают удивлять мир уже более 50 лет. На сегодняшний день продукция ТМ HAMMERITE производится в Польше и Англии, материалы ТМ HAMMERITE с успехом продается в 55 странах мира. Сама же ТМ HAMMERITE принадлежит крупнейшему мировому лакоокрасочному концерну AKZO NOBEL. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ HAMMERITE с 2009 года.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	Рекомендована роздрібна ціна	Приблизно витрата на 1 м2	Приблизно вартість 1-шар покриття на 1 м2
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	---





Дата последнего изменения прайса 01.09.2024. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНА КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ

Эмали молотковые ХАМРАЙТ


1	МОЛОТКОВЫЙ ХАМРАЙТ -20%		Эмаль-грунт синтетическая HAMMERITE METAL PAINT HAMMERED "МОЛОТКОВАЯ" антикоррозионная	Специализированная органорастворимая МОЛОТКОВАЯ эмаль для внутренних и наружных работ по металлу для эффективной (не менее 5 лет) защиты металла от коррозии. Благодаря силиконовым добавкам, эмаль образует на поверхности прочный водоотталкивающий защитный слой. Можно непосредственно наносить на новый, старый поржавевший, а также ранее окрашенный металл. Придает поверхностям легкий эффект ковки.	глянцевый молотковый	черный	A	0,25	л	350,00	0,12	168,00	
							A	0,75	л	660,00	0,12	105,60	
							A	2,5	л	1952,00	0,12	93,70	
							C	5	л	3720,00	0,12	89,28	
							коричневый	A	0,25	л	350,00	0,12	168,00
								A	0,75	л	660,00	0,12	105,60
								A	2,5	л	1952,00	0,12	93,70
								C	5	л	3720,00	0,12	89,28
							медный	C	0,25	л	350,00	0,12	168,00
								C	0,75	л	660,00	0,12	105,60
								C	2,5	л	1952,00	0,12	93,70
							темно-синий	A	0,25	л	350,00	0,12	168,00
								A	0,75	л	660,00	0,12	105,60
								C	2,5	л	1952,00	0,12	93,70
							темно-зеленый	A	0,25	л	350,00	0,12	168,00
								A	0,75	л	660,00	0,12	105,60
								C	2,5	л	1952,00	0,12	93,70
								C	5	л	3720,00	0,12	89,28
							серый	A	0,25	л	350,00	0,12	168,00
								A	0,75	л	660,00	0,12	105,60
								A	2,5	л	1952,00	0,12	93,70
								C	5	л	3720,00	0,12	89,28
							салатовый	A	0,75	л	660,00	0,12	105,60
								A	2,5	л	1952,00	0,12	93,70
красный	A	0,75	л	660,00	0,12	105,60							
	C	2,5	л	1952,00	0,12	93,70							
серебристо-серый	C	0,25	л	350,00	0,12	168,00							
	C	0,75	л	660,00	0,12	105,60							
	C	2,5	л	1952,00	0,12	93,70							
	C	5	л	3720,00	0,12	89,28							

Эмали гладкие ХАМРАЙТ


						зелёный	A	0,25	л	350,00	0,12	168,00	
							A	0,75	л	660,00	0,12	105,60	
							C	2,5	л	1952,00	0,12	93,70	
							чёрный	A	0,25	л	350,00	0,12	168,00
								A	0,75	л	660,00	0,12	105,60
								A	2,5	л	1952,00	0,12	93,70
								C	5	л	3720,00	0,12	89,28
							синий	A	0,75	л	660,00	0,12	105,60
								C	2,5	л	1952,00	0,12	93,70
								C	5	л	3720,00	0,12	89,28

2	ГЛАДКИЙ ХАМРАЙТ -20%		Эмаль-грунт синтетическая HAMMERITE METAL PAINT SMOOTH "ГЛАДКАЯ" антикоррозионная	Специализированная органорастворяемая ГЛАДКАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ эмаль для внутренних и наружных работ по металлу для эффективной (не менее 5 лет) защиты металла от коррозии. Благодаря силиконовым добавкам, эмаль образует на поверхности прочный водоотталкивающий защитный слой. Можно непосредственно наносить на новый, старый поржавевший, а также ранее окрашенный металл.	высокоглянцевый	темно-коричневый	A	0,25	л	350,00	0,12	168,00	
							A	0,75	л	660,00	0,12	105,60	
							A	2,5	л	1952,00	0,12	93,70	
							C	5	л	3720,00	0,12	89,28	
							A	0,75	л	660,00	0,12	105,60	
							C	2,5	л	1952,00	0,12	93,70	
							A	0,25	л	350,00	0,12	168,00	
							A	0,75	л	660,00	0,12	105,60	
							A	0,25	л	350,00	0,12	168,00	
							A	0,75	л	660,00	0,12	105,60	
							C	2,5	л	1952,00	0,12	93,70	
							A	0,25	л	350,00	0,12	168,00	
							A	0,75	л	660,00	0,12	105,60	
							C	5	л	3720,00	0,12	89,28	
							A	0,75	л	660,00	0,12	105,60	
							A	0,7	л	872,00	0,12	149,49	
							A	2,5	л	2396,00	0,12	115,01	
							A	0,65	л	779,20	0,12	143,85	
							A	2,35	л	2268,00	0,12	115,81	
							A	0,25	л	350,00	0,12	168,00	
							A	0,75	л	660,00	0,12	105,60	
							C	2,5	л	1952,00	0,12	93,70	
							C	5	л	3720,00	0,12	89,28	
3	УЛЬТИМА СМУЗ ГЛЯНЕЦ ХАМРАЙТ -20%		Эмаль-грунт воднодисперсионная HAMMERITE ULTIMA SMOOTH антикоррозийная	Специализована воднодисперсионная ГЛАДКАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ эмаль-грунт по металлу 3 в 1, яка наноситься непосредственно на ржавую поверхность, застосовується всередині та зовні приміщення. Має дуже хорошу корозійну стійкість і утворює на поверхні гарне й міцне покриття, що зберігає стійкість до 12 років. Емаль-грунт можна використовувати для оздоблення чистих і попередньо пофарбованих поверхонь із чорного металу (як-от сталь, залізо або чавун), а також алюмінієвих, оцинкованих і латунних поверхонь, без застосування ґрунтувальної фарби. Мідні поверхні бажано спочатку заґрунтувати. Продукт зручно використовувати, під час фарбування він не стікає та утворює на поверхні гладкий і міцний захисний шар. Пофарбована поверхня має гарну зносостійкість, стійкість до подряпин і ударів. Спеціальна технологія Colour Lock захищає пігменти від спричиненої сонячним випромінюванням природної зміни кольору, на тривалий час зберігаючи блиск та яскравість колірних відтінків.	глянсовий	антрацит (RAL 7016)	C	0,7	л	960,00	0,12	164,57	
							C	2,2	л	2640,00	0,12	144,00	
							C	0,7	л	960,00	0,12	164,57	
							C	2,2	л	2640,00	0,12	144,00	
							C	0,7	л	960,00	0,12	164,57	
							C	2,2	л	2640,00	0,12	144,00	
							C	0,7	л	960,00	0,12	164,57	
							C	2,2	л	2640,00	0,12	144,00	
4	УЛЬТИМА МАТТ ХАМРАЙТ -20%		Эмаль-грунт воднодисперсионная HAMMERITE ULTIMA MATT антикоррозийная	Специализована воднодисперсионная ГЛАДКАЯ МАТОВАЯ эмаль-грунт по металлу 3 в 1, яка наноситься непосредственно на ржавую поверхность, застосовується всередині та зовні приміщення. Має дуже хорошу корозійну стійкість і утворює на поверхні гарне й міцне покриття, що зберігає стійкість до 12 років. Емаль-грунт можна використовувати для оздоблення чистих і попередньо пофарбованих поверхонь із чорного металу (як-от сталь, залізо або чавун), а також алюмінієвих, оцинкованих і латунних поверхонь, без застосування ґрунтувальної фарби. Мідні поверхні бажано спочатку заґрунтувати. Продукт зручно використовувати, під час фарбування він не стікає та утворює на поверхні гладкий і міцний захисний шар. Пофарбована поверхня має гарну зносостійкість, стійкість до подряпин і ударів. Спеціальна технологія Colour Lock захищає пігменти від спричиненої сонячним випромінюванням природної зміни кольору, на тривалий час зберігаючи блиск та яскравість колірних відтінків.	матовий	антрацит (RAL 7016)	C	0,7	л	960,00	0,12	164,57	
							C	0,7	л	960,00	0,12	164,57	
							C	0,7	л	960,00	0,12	164,57	
							C	0,7	л	960,00	0,12	164,57	
							C	0,7	л	960,00	0,12	164,57	
5	ГРУНТ №1 ХАМРАЙТ -20%		Грунт синтетический HAMMERITE NO 1 RUSTBEATER антикоррозионный	Специализированный быстросохнущий синтетический грунт для внутренних и наружных работ. Применяется для высокоэффективной антикоррозионной защиты черных металлов и чугуна перед высококачественной покраской любой финишной эмалью. Обладает эффектом самовыравнивания, создает гладкую, ровную матовую пленку на поверхности, скрывает мелкие дефекты металла.	матовый	коричневый	C	0,5		452,00	0,1	90,40	
							C	2,5		1968,00	0,1	78,72	

Растворители органические ХАМРАЙТ

6	РАСТВОРИТЕЛЬ ХАМРАЙТ -20%		Растворитель органический для материалов HAMMERITE	Эффективный растворитель для доведения эмалей Hammerite до требуемой для нанесения вязкости. Также применяется для очистки малярных инструментов. Обладает умеренной скоростью испарения, что хорошо отражается на качестве пленки.	бесцветный	A	0,25	л	265,60	не более 10% от объема продукта
						A	0,50	л	394,40	
						A	1	л	600,00	
						C	5	л	2200,00	

Преобразователь ржавчины ХАМРАЙТ

7	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ХАМРАЙТ -20%		Преобразователь ржавчины фосфатирующий HAMMERITE KURUST для ржавого металла	Специализированный водный состав на основе натурального сырья для преобразования ржавчины черных металлов в стойкий защитный слой комплексных соединений железа. Хорошо впитывается в поры плотных слоев ржавчины толщиной от 50 до 300 мкм, выравнивает поверхность и защищает ее от дальнейшей коррозии. Продукт не нужно смывать с поверхности!	бесцветный	A	0,09	л	392,00	по необходимости
---	--	---	--	--	------------	---	------	---	--------	------------------

СПІДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!