

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.Київ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.Дніпро: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

FARBMANN





FARBMANN

FARBMANN - лакофарбова продукція, вироблена підприємством ТОВ "Фарби КОЛОРИТ" (Київ, Україна). FARBMANN пропонує окремим споживачам, професійним малярам, а також промисловості зручні та екологічні рішення для захисту та оформлення приміщень. FARBMANN є сильним регіональним гравцем ринку ЛФМ з наміром бути лідером серед компаній в Україні. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ FARBMANN з 2018 року.


№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	Рекомендована роздрібна ціна	Приблизна витрата на 1 м ²	Прибл. вартість 1-шар покриття на 1 м ²
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------------------	--

Дата останньої зміни прайсу 01.09.2024. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.




Фарби фасадні FARBMANN

1	СТАНДАРТ С FARBMANN -20%		Фарба силіконізована FARBMANN STANDART S фасадна (Фасіліт)	Латексна силікономодифікована фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт для фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь - фасадів житлових, торговельно-промислових, складських та інших будівель, зокрема історичних, культових будівель і пам'яток старовини. Абсолютно матова. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 15 років. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	глибок омазовий	білий (база LA)	A	0,9	л	319,00	0,13	44,31	
							A	4,5	л	1064,00	0,13	29,56	
							A	9	л	1935,00	0,13	26,88	
							транспарентний (база LC)	A	0,9	л	264,00	0,13	36,67
								A	4,5	л	880,00	0,13	24,44
								A	9	л	1600,00	0,13	22,22
2	СОКЕЛИТ FARBMANN -20%		Фарба силіконізована FARBMANN SOKELIT для цоколя	Спеціалізована силікономодифікована латексна фарба для зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування цоколів або інших поверхонь, що зазнають екстремальних атмосферних навантажень. Містить воскові добавки. Легко очищується від бруду і перешкоджає проникненню вологи в поверхню. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 15 років. Має ледь помітний блиск. Тонується в будь-які кольори та відтінки.	матовий	білий (база А)	A	0,9	л	418,00	0,13	58,06	
							A	2,7	л	912,00	0,13	42,22	
							A	9	л	2533,00	0,13	35,18	
							транспарентний (база С)	A	0,9	л	343,00	0,13	47,64
								A	2,7	л	747,00	0,13	34,58
								A	9	л	2076,00	0,13	28,83
3	СТАНДАРТ А FARBMANN -20%		Фарба акрилова FARBMANN STANDART А фасадна	Латексна фарба внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу. Призначена для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь. Застосовується для фарбування фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших нежитлових будівель з помірним експлуатаційним навантаженням. Абсолютно матова. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 10 років	глибок омазовий	білий (база LA)	C	0,9	л	288,00	0,13	41,60	
							C	4,5	л	895,00	0,13	24,86	
							C	9	л	1627,00	0,13	22,60	
							транспарентний (база LC)	C	0,9	л	218,00	0,13	30,28
								C	4,5	л	725,00	0,13	20,14
								C	9	л	1319,00	0,13	18,32
4	СТАНДАРТ М FARBMANN -20%		Фарба акрилова KOLORIT STANDART M фасадна	Стандартна фарба внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу. Призначена для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь усередині приміщень, але може також застосовуватися для фарбування фасадів торгових, промислових, складських та інших будівель. Абсолютно матова. 2 клас мокрого миття (ДСТУ EN 13300:2012).	глибок омазовий	білий	C	0,9	л	209,00	0,13	29,03	
							C	2,7	л	447,00	0,13	20,69	
							C	4,5	л	639,00	0,13	17,75	
							C	9	л	1223,00	0,13	16,99	








Фарби структурні FARBMANN

8	СТАНДАРТ Р FARBMANN -20%		Фарба структурна FARBMANN STANDART R фасадна (фасад рельєф)	Структурна акрилова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для товстощарового рельєфного фарбування цементно-вапняної штукатурки, бетону та інших мінеральних поверхонь. Застосовується для фарбування фасадів житлових, торговельно-промислових, складських та інших будівель, а також створення декоративних дрібноструктурних оздоблень усередині приміщення. Абсолютно матова. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 10 років.	глибок омазовий	білий (база LAP)	C	4,5	л	810,00	0,40	72,00
							C	9	л	1472,00	0,40	65,42

СИЛІКОНОВІ декоративні штукатурки та ґрунти FARBMANN

9	СТРУКТУР ГРУНТ С FARBMANN		Ґрунт із кварцовим піском FARBMANN STRUKTUR GRUND S адгезійний	Ґрунт адгезійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконової основі з кварцовим наповнювачем, застосовується перед нанесенням силіконових і силікономодифікованих структурних фарб і штукатурок. Покращує адгезію матеріалів до підкладки, зміцнює поверхню, спрощує процес формування "малюнка" штукатурок типу "короїд" і "баранчик".	глибок омазовий	білий (база AP)	C	4,5	л	731,00	0,30	48,73
							C	9	л	1329,00	0,30	44,30
							C	18	л	2499,00	0,30	41,65
10	СТАНДАРТ Б FARBMANN -10%		Штукатурка силіконова FARBMANN STANDART В "баранчик"	Штукатурка типу "баранчик" для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконової основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується всередині для оздоблення мінеральних і пісових штукатурок, також для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит і мінераловатного утеплювача. Зокрема рекомендується для поверхонь, що потребують високої паропроникності, водонепроникності, стійкості до експлуатації в промисловому середовищі.	глибок омазовий	білий (база LAP)	C	25	кг	2340,00	2,50	234,00
							транспарентний (база LC)	C	25	кг	1958,00	2,50
11	СТАНДАРТ К FARBMANN -10%		Штукатурка силіконова FARBMANN STANDART К "короїд"	Штукатурка типу "короїд" для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконової основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується всередині для оздоблення мінеральних і пісових штукатурок, також для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит і мінераловатного утеплювача. Особливо рекомендується для поверхонь, що вимагають високої паропроникності, водонепроникності, стійкості до експлуатації в промисловому середовищі.	глибок омазовий	білий (база LAP)	C	25	кг	2245,00	2,70	242,46
							транспарентний (база LC)	C	25	кг	1794,00	2,70

АКРИЛОВІ декоративні штукатурки та ґрунти ФАРБМАНН

12	ГРУНТ К ФАРБМАНН -20%		Ґрунт із кварцовим піском FARBMANN GRUND K адгезійний	Ґрунт адгезійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі з кварцовим наповнювачем, застосовується перед нанесенням акрилових, силіконових і силіконмодифікованих структурних фарб і штукатурок. Спрощує процес формування "малюнка" штукатурок типу "короїд" і "баранчик" за рахунок створення міцної дрібнозернистої шорсткої структурної поверхні. Має хорошу паропроникність і водостійкість. Може використовуватися як самостійний матеріал для декорування.	глибок оматов ий	білий (база AP)	C	4,5	л	484,00	0,30	32,27					
							C	9	л	880,00	0,30	29,33					
							C	4,5	л	530,00	0,30	35,33					
													9	л	801,00	0,30	26,70
13	СТАНДАРТ АБ ФАРБМАНН		Штукатурка акрилова FARBMANN STANDART AB "баранчик"	Штукатурка типу "баранчик" для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується всередині для оздоблення мінеральних і гіпсових штукатурок, бетону, також застосовується для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит.	глибок оматов ий	білий (база LAP)	C	25	кг	1999,00	2,50	199,90					
							14	СТАНДАРТ АК ФАРБМАНН		Штукатурка акрилова FARBMANN STANDART AK "короїд"	Штукатурка типу "короїд" для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується всередині для оздоблення мінеральних і гіпсових штукатурок, бетону, також застосовується для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит.	глибок оматов ий	білий (база LAP)	C	25	кг	1999,00
Фарби інтер'єрні ФАРБМАНН																	
15	СТАНДАРТ 3 ФАРБМАНН -20%		Фарба акрилова FARBMANN STANDART 3 інтер'єрна	Латексна фарба для внутрішніх робіт на акриловій основі для первинного або ремонтного фарбування поштукатурених, бетонних, зашпакльованих, цегляних, гіпсокартонних, деревостружкових і деревоволокнистих поверхонь усередині приміщення. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях з помірним експлуатаційним навантаженням. Абсолютно матова. Витримує вологе очищення не менше 2000 циклів. Тонується машинним способом.	глибок оматов ий	білий (база А)	A	0,9	л	299,00	0,12	39,87					
							A	2,7	л	603,00	0,12	26,80					
							A	9	л	1662,00	0,12	22,16					
							A	0,9	л	279,00	0,12	37,20					
													2,7	л	561,00	0,12	24,93
													9	л	1548,00	0,12	20,64
16	СТАНДАРТ 5 ФАРБМАНН		Фарба акрилова FARBMANN STANDART 5 інтер'єрна	Латексна фарба для внутрішніх робіт на акриловій основі для первинного або ремонтного фарбування поштукатурених, бетонних, зашпакльованих, цегляних, гіпсокартонних, деревостружкових і деревоволокнистих поверхонь усередині приміщення. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях з помірним експлуатаційним навантаженням. Матова. Витримує вологе очищення не менше 5000 циклів. Тонується машинним способом.	матови й	білий (база А)	C	0,9	л	332,00	0,12	44,27					
							C	2,7	л	906,00	0,12	40,27					
							C	4,5	л	1373,00	0,12	36,61					
							C	9	л	2496,00	0,12	33,28					
							C	0,9	л	249,00	0,12	33,20					
													2,7	л	535,00	0,12	23,78
													4,5	л	863,00	0,12	23,01
													9	л	2199,00	0,12	29,32
17	СТАНДАРТ АШ ФАРБМАНН		Фарба з високою покривною здатністю FARBMANN STANDART H інтер'єрна	Фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового сполучного для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях. Має дуже високу покривність в один шар. Витримує вологе очищення (3 клас стійкості до стирання). Застосовується на нових або раніше пофарбованих мінеральних основах. Без різкого запаху.	глибок оматов ий	білий (база А)	C	0,9	л	249,00	0,12	33,20					
							C	2,7	л	583,00	0,12	25,91					
							C	4,5	л	883,00	0,12	23,55					
							C	9	л	1605,00	0,12	21,40					
Ґрунтовки воднодисперсійні ФАРБМАНН																	
18	СТАНДАРТ Ц ФАРБМАНН		Ґрунтовка силіконізована FARBMANN STANDART C глибокого проникнення	Водорозчинний концентрований ґрунт (1:1) глибокого проникнення на основі силіконмодифікованої дисперсії для зовнішніх і внутрішніх робіт. Застосовується для гідрофобізації та зміцнення поверхонь перед нанесенням силіконових фарб. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні, збільшує волого- та атмосферостійкість покриття.	легкий блиск	безбарвни й	C	2	л	199,00	0,07	6,97					
							C	5	л	399,00	0,07	5,59					
							C	10	л	749,00	0,07	5,24					

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!