Приватне Підприємство "БОГЕМА-2002"

bogema2002.com.ua
bogema2002@gmail.com

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КИЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

GROVER

ГРОВЕР - торгова марка міжнародної групи компаній з виробництва лакофарбових матеріалів - ESKARO GROUP AB SWEDEN (Гетеборг, Швеція). Портфель продуктів складають монтажні піни, "рідкі цвяхи", будівельні клеї, силіконові, акрилові, поліуретанові, каучукові та інші герметики, матеріали для армування, ущільнювальні та будівельні стрічки. Виробляються матеріали ГРОВЕР у Польщі, на заводі SELENA, там же, де виробляються продукти ТМ TYTAN. ПП "Богема-2002" - офіційний дилер ТМ "GROVER" з 2016 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	Рекомендована роздрібна ціна	Приблизна витрата на 1 м2	Прибл. вартість 1-шар покриття на 1 м2
Дата останньої зміни прайсу 01.10.2026.	**АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ І ШРИФТОМ**											
Піни монтажні з трубкою (ручні) ГРОВЕР										21,0		
1	**ПЕНА РУЧНАЯ Ф50 ГРОВЕР**		Піна з трубкою GROVER F50 ВСЕСЕЗОННА монтажна	Стандартна поліуретанова піна для внутрішніх і зовнішніх робіт ручного застосування без використання пістолета. Забезпечує надійний монтаж віконних і дверних блоків, заповнення, ущільнення, герметизацію швів і пустот. Забезпечує відмінну тепло- і звукоізоляцію. Стійка до вологи, цвілі, механічних навантажень. Вихід піни до затвердіння - 50 літрів. Вторинне розширення - до 170%. Температура застосування від -10С до +30С. Температура експлуатації від -65С до +130С. Щільність - 25кг/м3.до +130С. Плотность - 25кг/м3.	12	жовтий	А	**750**	мл	**300,00**	до 50 літрів з одного балона	
Піни монтажні під пістолет (професійні) ГРОВЕР										21,0		
2	**ПЕНА ПРОФИ ГФ 50 ГРОВЕР**		Піна пістолетна GROVER GF50 ВСЕСЕЗОННА монтажна	Професійна поліуретанова піна для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для монтажу і герметизації віконних і дверних блоків; заповнення, герметизації щілин, швів, пустот, тріщин; облаштування звуко- і теплоізоляційних екранів. Забезпечує відмінну тепло- і звукоізоляцію. Стійка до вологи, цвілі, механічних навантажень. Не деформує конструкції (низьке вторинне розширення - до 33%). Вихід піни до затвердіння - 50 літрів. Щільність - 30 кг/м3.	12	жовтий	А	**731**	мл	**306,00**	до 50 літрів з одного балона	
3	**ПЕНА ПРОФИ ГФ 65 ГРОВЕР**		Піна пістолетна GROVER GF65 ВСЕСЕЗОННА монтажна	Професійна поліуретанова піна для внутрішніх і зовнішніх робіт зі збільшеним виходом піни. Застосовується для монтажу і герметизації віконних і дверних блоків; заповнення, герметизації щілин, швів, пустот, тріщин; облаштування звуко- і теплоізоляційних екранів. Забезпечує відмінну тепло- і звукоізоляцію. Стійка до вологи, цвілі, механічних навантажень. Не деформує конструкції (низьке вторинне розширення - до 33%). Вихід піни до затвердіння - 65 літрів. Щільність - 30 кг/м3.	12	жовтий	А	**883**	мл	**381,00**	до 65 літрів з одного балона	
4	**ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ ФХ45 ГРОВЕР**		Піна-клей GROVER FIXATOR FX45 ВСЕСЕЗОННА для приклеювання утеплювача	Спеціалізований поліуретановий клей-піна з відсутністю вторинного розширення для внутрішніх і зовнішніх робіт, застосовується для монтажу теплоізоляційних матеріалів - пінополістиролу, екструдованого полістиролу, мінеральної вати, також застосовується для ефективного утеплення фундаментів, лоджій. Балон замінює 25 кг будівельного клею для утеплювача (до 10 м2 поверхні). Може використовуватися для приклеювання до різних поверхонь будь-яких неважких елементів.	12	жовтий	А	**718**	мл	**354,00**	до 45 літрів з одного балона	
Очищувач від піни ГРОВЕР										21,0		
5	**ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ ГРОВЕР**		Очищувач синтетичний GROVER FOAM CLEANER від поліуретанової піни	Однокомпонентний розчинник для очищення поверхонь та інструменту від незатверділої монтажної піни, а також поліуретанових клеїв, застосовується для якісного знежирення поверхонь перед склеюванням, фарбуванням, герметизацією силіконовими або поліуретановими герметиками. У конструкції балона є спеціальний адаптер-розпилювач для ручного чищення і перехідник з різьбленням для очищення пістолета. Виробництво - Польща.	12	безбарвний	А	**500**	мл	**200,00**	за необхідністю	
Клеї КАУЧУКОВІ монтажні РІДКІ ЦВЯХИ ГРОВЕР										21,0		
6	**КЛЕЙ КАУЧУК ГР 100 ГРОВЕР**		Клей каучуковий GROVER GR100 для важких конструкцій та дзеркал	Надміцний каучуковий монтажний клей для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для швидкого і міцного монтажу важких будівельних конструкцій і дзеркал. Склеює скло, дзеркало, будь-який чорний і кольоровий метал, деревину та її похідні, штучний і натуральний камінь, кераміку, на будь-які мінеральні поверхні, всі типи пластиків, поліетилен, поліпропілен, поліуретан, пінопласт тощо. **Забезпечує міцність клейового шва на зсув - 100кг/см2.** Виробництво - Польща.	12	бежевий	А	**300**	мл	**196,00**	10-12 пог.м. при діаметрі 5-6 мм	
7	**КЛЕЙ КАУЧУК ГР 70 ГРОВЕР**		Клей каучуковий GROVER GR70 надміцний	Багатоцільовий каучуковий ПРОЗОРИЙ монтажний клей для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для монтажу конструкцій, коли необхідний прозорий шов. Склеює скло (крім дзеркал), будь-який чорний і кольоровий метал, деревину та її похідні, натуральний і штучний камінь, кераміку, будь-які мінеральні поверхні, всі типи пластиків, поліетилен, поліпропілен, поліуретан (крім пінопласту). **Забезпечує міцність клейового шва на зсув - 70кг/см2.** Виробництво - Польща.	12	безбарвний	А	**300**	мл	**252,00**	10-12 пог.м. при діаметрі 5-6 мм	
Клеї АКРИЛОВІ монтажні РІДКІ ЦВЯХИ ГРОВЕР										21,0		
8	**КЛЕЙ АКРИЛ ГА 110 ГРОВЕР**		Клей акриловий GROVER GA110 особливо міцний	Надміцний акриловий монтажний клей для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для швидкого і міцного монтажу важких декоративних і будівельно-оздоблювальних матеріалів з поліуретану, пінопласту, полістиролу, деревини та її похідних, корку, гіпсу, кераміки, каменю, пластику до базових будівельних основ за умови, що одна з поверхонь, які склеюють, є поглинаючою. **Забезпечує міцність клейового шва на зсув - 110 кг/см2.** Виробництво - Польща.	12	білий	А	**300**	мл	**151,00**	10-12 пог.м. при діаметрі 5-6 мм	
9	**КЛЕЙ АКРИЛ ГА 100 ГРОВЕР**		Клей акриловий GROVER GA100 прозорий	Надміцний акриловий ПРОЗОРИЙ монтажний клей для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для герметизації та надійного монтажу важких декоративних і будівельно-оздоблювальних матеріалів, коли необхідний прозорий шов. Забезпечує приклеювання стандартних будівельних матеріалів до базових будівельних основ за умови, що одна з поверхонь є поглинаючою. **Забезпечує міцність клейового шва на зсув - 100кг/см2.** Виробництво - Польща.	12	безбарвний	А	**300**	мл	**187,00**	10-12 пог.м. при діаметрі 5-6 мм	

	Клеї-герметики ГІБРИДНІ ГРОВЕР											**21,0**		
10	**КЛЕЙ ГИБРИД Н300 ГРОВЕР**		Клей-герметик MS-полімерний GROVER H300 універсальний	Універсальний еластичний прозорий клей-герметик на основі силан-модифікованого полімеру (MS-полімер) для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначений для ремонту, приклеювання, герметизації будь-яких матеріалів (скло, будь-які метали, пластик, акрил (ванні), камінь, деревина тощо). Забезпечує міцне склеювання і герметизацію в одній операції. Має сильну клеючу здатність і чудову адгезію до сухих і вологих, гладких і пористих поверхонь. Містить антисептик. Працює під водою.	12	безбарвний	A	**300**	мл	**375,00**	10-12 пог.м. при діаметрі 5-6 мм	
	Герметики ГРОВЕР											**21,0**		
11	**АКРИЛ А100 ГРОВЕР**		Герметик акриловий GROVER A100 будівельний	Універсальний акриловий герметик для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для заповнення малорухомих тріщин і швів у стандартних пористих будівельних поверхнях, вирівнювання і дрібного ремонту гіпсокартону і штукатурок перед фарбуванням, заповнення швів віконних рам і дверних отворів. Пластично-еластичний, підходить для швів з деформацією до 10%, стійкий до вологи, атмосферного впливу, старіння. Фарбується всіма типами фарб. Виробництво - Польща.	12	білий	A	**300**	мл	**133,00**	за необхідністю	
12	**СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРОВЕР**		Герметик силіконовий GROVER U100 універсальний	Універсальний високоеластичний силіконовий герметик для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для герметизації швів у непористих будівельних конструкціях, заповнення та ущільнення щілин і тріщин, також для скління. Рекомендовані поверхні - кераміка, фаянс, пластик, алюміній, емальовані поверхні, скло, деревина - тобто будь-які поверхні, стійкі до кислого середовища. Не рекомендується - бетон, цегла, гіпс, чорні та кольорові метали, дзеркало. Не фарбується.	12	білий	A	**300**	мл	**242,00**	за необхідністю	
							безбарвний	A	**300**	мл	**242,00**	за необхідністю	
13	**СИЛИКОН САНИТАРНЫЙ ГРОВЕР**		Герметик силіконовий GROVER S100 санітарний	Санітарний високоеластичний силіконовий герметик для внутрішніх робіт. Застосовується для герметизації швів навколо ванн, раковин, душових кабін, кухонних меблів; як затирка кутових швів плиточних облицювань; заповнення й ущільнення щілин у непористих будівельних конструкціях. Рекомендовані поверхні - керамічна плитка, фаянс, пластик, алюміній, емальовані поверхні, скло, деревина - тобто будь-які поверхні, стійкі до кислого середовища. Не фарбується.	12	білий	A	**300**	мл	**242,00**	за необхідністю	
							безбарвний	A	**300**	мл	**242,00**	за необхідністю	
14	**СИЛИКОН НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГРОВЕР**		Герметик силіконовий GROVER N300 нейтральний	Нейтральний високоеластичний силіконовий герметик для внутрішніх і зовнішніх робіт, що містить антиплісняві компоненти. Застосовується для герметизації швів усіх типів будівельних матеріалів - пористих і непористих - чорні метали (окрім кольорових), натуральний і штучний камінь, бетон, цегла, гіпс, акрил, скло, дзеркало, кераміка, пластики, алюміній, нержавіюча сталь, оцинковані та емальовані поверхні. Хімічно нейтральний. Не фарбується.	12	білий	A	**300**	мл	**332,00**	за необхідністю	
							безбарвний	A	**300**	мл	**332,00**	за необхідністю	
15	**ГЕРМЕТИК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФС100 ГРОВЕР**		Герметик силіконовий GROVER FS100 високотемпературний	Спеціалізований термостійкий (витримує Т до +315 С) силіконовий герметик для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для еластичного ущільнення швів і заповнення тріщин в обігрівальних і опалювальних пристроях, димоходах, вентиляційних ходах та інших конструкціях схильних до впливу високих температур, також для ущільнення головки автомобільних двигунів. Замінює будь-які ущільнювачі з пробки, повсті, паперу, азбесту, гуми	12	червоний	C	**300**	мл	**409,00**	за необхідністю	
16	**КАМИН ГРОВЕР**		Герметик силікатний GROVER F100 для печей та камінів	Спеціалізований силікатний герметик, що витримує температуру до +1500 С, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для ущільнення швів і заповнення тріщин у камінах, печах, димоходах та інших конструкціях, що піддаються впливу вогню і високих температур. Після затвердіння утворює термостійкий, вогнестійкий, димонепроникний шов. Має чудову адгезію до більшості будівельних матеріалів. Не схильний до термічних деформацій. Підходить для вологих приміщень (лазні, сауни).	12	чорний	A	**300**	мл	**212,00**	за необхідністю	
17	**ГЕРМЕТИК БИТУМНЫЙ Б100 ГРОВЕР**		Герметик бітумний GROVER B100 для покрівлі та дахів	Покрівельний герметик на основі модифікованого бітуму для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для ремонту і герметизації будь-яких покрівельних матеріалів без обмежень; для ремонту і герметизації водостічних систем із пластику та металу, створення примикань під час монтажу димоходів, мансардних вікон; для приклеювання екструдованого полістиролу для утеплення стін і цоколів. Утворює водонепроникний шов, армований скловолокном.	12	чорний	A	**300**	мл	**191,00**	за необхідністю	
18	**ГЕРМЕТИК КАУЧУКОВЫЙ Р100 ГРОВЕР**		Герметик каучуковий GROVER R100 універсальний	Високоякісний каучуковий ПРОЗОРИЙ герметик для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для всіх варіантів ремонту і герметизації під час покрівельних робіт (виконує всі функції покрівельних герметиків), під час фасадних робіт (виконує функції акрилових і силіконових герметиків), застосовується для ремонту човнів та інших робіт, коли потрібна постійна стійкість до води. Створює водонепроникний шов, стійкий до УФ, атмосферних впливів, може бути пофарбований. Виробництво - Польща.	12	безбарвний	A	**300**	мл	**257,00**	за необхідністю	
	Гідроізоляція ГРОВЕР											**22,0**		
19	**ДИСПЕРБИТ ГРОВЕР**		Мастика бітумно-каучукова GROVER DYSPERBIT для гідроізоляції фундаментів	Мастика воднодисперсійна гідроізоляційна для зовнішніх робіт, на основі бітумно-каучукових полімерів. Призначена для зовнішньої гідроізоляції фундаментів (надземних і підземних частин), стяжок, для приклеювання будь-яких типів утеплювачів на цоколі будівель (екструдер). Може наноситися на сухі та вологі поверхні, заповнює тріщини до 1 мм, еластична при -25С, тиксотропна. При розведенні 1:1 з водою є ідеальним ґрунтом під усі типи бітумних матеріалів. Без запаху, швидко сохне.	матовий	чорний	A	**5**	кг	**687,00**	0,50	68,70
								A	**10**	кг	**1188,00**	0,50	59,40
								C	**20**	кг	**2286,00**	0,50	57,15
20	**ДИСПЕРБИТ ПЛЮС ГРОВЕР**		Мастика бітумно-каучукова GROVER DYSPERBIT+ для гідроізоляції дахів	Мастика воднодисперсійна гідроізоляційна для зовнішніх робіт, на основі бітумно-каучукових полімерів. Призначена для зовнішньої гідроізоляції та реставрації будь-яких видів дахів (бітумних, руберойдових тощо). Може наноситися на сухі та вологі поверхні, заповнює тріщини до 1 мм, еластична при -25С, не плавиться при +100С, тиксотропна. Легко наноситься будь-яким способом. При розведенні 1:1 з водою є ідеальним ґрунтом під всі типи бітумних матеріалів. Без запаху, швидко сохне.	матовий	чорний	A	**5**	кг	**719,00**	0,50	71,90
								A	**10**	кг	**1241,00**	0,50	62,05
								C	**20**	кг	**2368,00**	0,50	59,20
21	**МАСТИКА МВ 301 ГРОВЕР**		Мастика акрилова GROVER MW 301 гідроізоляційна	Готова до застосування латексна акрилова гідроізоляційна мастика для внутрішніх робіт. Застосовується для гідроізоляції підлогових і стінових покриттів у вологих і мокрих приміщеннях перед облицюванням кахельною плиткою. Не застосовується на об'єктах, що постійно піддаються навантаженню водою (напр. басейни), або ж температура яких перевищує +60 °С (напр. стіни саун).	матовий	блакитний	C	**1**	кг	**250,00**	0,30	75,00
								C	**4**	кг	**885,00**	0,30	66,38
								C	**7**	кг	**1480,00**	0,30	63,43
22	**ГРУНТОВКА АСК 617 ГРОВЕР**		Ґрунтовка силікатна GROVER ASK 617 для зміцнення бетону	Ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі активних силікатів, що зміцнюють мінеральні поверхні на хімічному рівні - матеріал перетворює вільне вапно на каменеподібну структуру. Застосовують для просочення бетону, стін, цоколів, колодязів тощо. Збільшує твердість бетону на 50%, знижує водопроникність бетону в 10 разів. Бетон після обробки можна фарбувати.	глибокоматовий	безбарвний	C	**5**	л	**1150,00**	0,10	23,00
23	**ГИДРОФОБИЗАТОР СВР 601 ГРОВЕР**		Ґрунтовка силоксанова GROVER SWR 601 вологозахисна	Спеціалізований склад для зовнішніх робіт на основі кремнійорганічних полімерів, застосовується для поверхневої гідрофобізації поглинаючих основ: мінеральних поверхонь усіх типів, штукатурок, поверхонь, пофарбованих фасадними водно-дисперсійними структурними і "гладкими" фарбами. Готовий до застосування. Основне призначення: фінішна обробка основ для надання їм водовідштовхувальних властивостей. Може використовуватися для зимової консервації оштукатурених фасадів.	без блиску	безбарвний	A	**5**	л	**385,00**	0,10	7,70
								C	**10**	л	**660,00**	0,10	6,60
24	**ГРУНТОВКА ВРК 610 ГРОВЕР**		Ґрунтовка-концентрат GROVER WRK 610 вологозахисна	Концентрований склад для зовнішніх робіт на основі кремнійорганічних полімерів, застосовується для поверхневої гідрофобізації поглинаючих основ: мінеральних поверхонь усіх типів, штукатурок, поверхонь, забарвлених фасадними водно-дисперсійними структурними і "гладкими" фарбами. Розводиться водою у співвідношенні 1:10 (ґрунт: вода).	глибокоматовий	безбарвний	C	**1**	л	**400,00**	0,02	6,00

Клеї для склошпалер і склополотна ГРОВЕР											**22,0**		
25	**КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛОХОЛСТА Г505 ГРОВЕР**		Клей дисперсійний GROVER G 505 для склополотна та склошпалер	Готовий до застосування воднодисперсійний клей для внутрішніх сухих приміщень. Застосовується для приклеювання на відштукатурені або раніше пофарбовані поверхні армуючого склополотна або склострічки. Містить модифікований крохмаль, високоякісну метилцелюлозу і дисперсію ПВА, протиплісняву добавку. Прозорий після висихання.		безбарвний	С	**1**	л	**150,00**	0,15	22,50
							С	**5**	л	**655,00**	0,15	19,65
							С	**10**	л	**1150,00**	0,15	17,25
СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!													