Приватне Підприємство "БОГЕМА-2002"

bogema2002.com.ua
bogema2002@gmail.com

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КИЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

ПОЛИФАРБ

ПОЛІФАРБ - продукція лакофарбового заводу ПрАТ "ПОЛІФАРБ УКРАЇНА" (Дніпро), виробництво якого засновано в 2003 році - на сьогоднішній день це сучасний високотехнологічний виробник лакофарбової продукції в Україні. Сучасне обладнання від провідних світових виробників країн Західної Європи та використання ліцензійних рецептур дає змогу лакофарбовим матеріалам з торговою маркою ПОЛІФАРБ успішно конкурувати із зарубіжними аналогами, але водночас, продукція коштує дешевше, що істотно заощаджує витрати на ремонт. ПП "Богема-2002" офіційний дистриб'ютор ТМ ПОЛІФАРБ з 2003 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	Рекомендована роздрібна ціна	Приблизна витрата на 1 м2	Прибл. вартість 1-шар покриття на 1 м2
Дата останньої зміни прайсу 01.11.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.												
Фарби інтер'єрні POLIFARB										**23,0**		
1	**ДИАМАНТ 2 ПОЛИФАРБ**		Фарба акрилова POLIFARB DIAMOND 2 інтер'єрна	Високоякісна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового зв'язуючого для фарбування стін і стель з високими експлуатаційними навантаженнями в приміщеннях зі звичайною вологістю. Застосовується по нових або раніше пофарбованих основах: бетон, газобетон, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпакльовані мінеральні поверхні. Відмінно миється - витримує понад 10 000 циклів мокрого стирання (1 клас зносостійкості). Рекомендується для первинного, ремонтного фарбування стін та стель у вітальнях, спальнях, дитячих кімнатах, кухні, ванній , а також у приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням (наприклад, дитячі садки, навчальні заклади, санаторно-курортні, готельні, офісні приміщення, магазини тощо.	глибокоматовий (2)	білий (база А)	А	**1,3**	кг	**399,60**	0,12	36,89
							А	**3,8**	кг	**1093,30**	0,12	34,53
							А	**12,5**	кг	**3308,80**	0,12	31,76
						транспарентний (база С)	А	**0,9**	л	**329,00**	0,12	43,87
							А	**2,7**	л	**879,90**	0,12	39,11
							С	**9**	л	**2700,20**	0,12	36,00
2	**ДИАМАНТ 7 ПОЛИФАРБ**		Фарба акрилова POLIFARB DIAMOND 7 інтер'єрна	Високоякісна напівматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового зв'язуючого для фарбування стін і стель з високими експлуатаційними навантаженнями в приміщеннях зі звичайною та високою вологістю. Застосовується по нових або раніше пофарбованих основах: бетон, газобетон, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпакльовані мінеральні поверхні. Відмінно миється - витримує понад 10 000 циклів мокрого стирання (1 клас зносостійкості).	напівматовий (7)	білий (база А)	А	**1,3**	кг	**438,60**	0,12	40,49
							А	**3,8**	кг	**1236,40**	0,12	39,04
							А	**12,5**	кг	**3529,90**	0,20	56,48
Фарби фасадні POLIFARB										**23,0**		
3	**КРАСКА РЕЗИНОВАЯ ПОЛИФАРБ**		Фарба гумова POLIFARB RUBBER FARBA фасадна	Високоеластична глибокоматова (ступінь блиску = 3) фарба для зовнішніх і внутрішніх робіт, на основі акрилового латексу. Призначена для захисно-декоративного фарбування шиферу, черепиці, ондуліну, оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого і незагрунтованого чорного металу, профнастилу, асфальту, азбоцементу, бетонних, пінобетонних та газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь, поверхонь обклеєних шпалерами тощо. Ідеальна для фарбування дахів, цоколів, фасадів будівель, водостічних труб та жолобів, стін ванних кімнат, цегляних та кам'яних кладок, коридорів, кухонь, стовпів, огорож та інших поверхонь. Фарбу можна наносити на поверхні, раніше забарвлені алкідними та олійними фарбами. Паропроникна, забезпечує захист фасадів понад 15 років. Тонується.	глибокоматовий (3)	білий RAL 9016	А	**1,2**	кг	**278,10**	0,14	32,45
							С	**3,5**	кг	**768,60**	0,14	30,74
							А	**6**	кг	**1269,90**	0,14	29,63
							А	**12**	кг	**2487,40**	0,14	29,02
						коричнево-шоколадний RAL 8017	С	**1,2**	кг	**252,30**	0,14	29,44
							С	**3,5**	кг	**699,70**	0,14	27,99
							С	**6**	кг	**1156,70**	0,14	26,99
							С	**12**	кг	**2267,20**	0,14	26,45
						сірий RAL 7046	С	**1,2**	кг	**244,90**	0,14	28,57
							С	**3,5**	кг	**684,60**	0,14	27,38
							С	**6**	кг	**1133,50**	0,14	26,45
							С	**12**	кг	**2229,20**	0,14	26,01
						графіт RAL 7024	А	**1,2**	кг	**251,10**	0,14	29,30
							А	**3,5**	кг	**704,80**	0,14	28,19
							А	**6**	кг	**1151,40**	0,14	26,87
							А	**12**	кг	**2229,40**	0,14	26,01
						чорний RAL 9004	С	**1,2**	кг	**262,30**	0,14	30,60
							С	**3,5**	кг	**736,20**	0,14	29,45
							С	**6**	кг	**1225,50**	0,14	28,60
							С	**12**	кг	**2405,80**	0,14	28,07
						транспарентний (база С)	А	**0,9**	л	**229,00**	0,14	35,62
							А	**2,7**	л	**639,70**	0,14	33,17
							А	**4,5**	л	**1066,50**	0,14	33,18
							А	**9**	л	**2062,50**	0,14	32,08
Ґрунтовки та фарби спеціалізовані POLIFARB										**23,0**		
4	**ИЗОМАЛЬ ПОЛИФАРБ**		Фарба акрилова POLIFARB ІЗОМАЛЬ для ізоляції плям	Спеціальна органорозчинна швидкосохнуча акрилова фарба для внутрішніх робіт, застосовується для ізоляції висохлих плям від протікання води, кіптяви, диму, плям нікотину, іржі, які проступили на стінах і стелі. Крім того, може застосовуватися як самостійне покриття для фарбування запилених і крейдяних стін і стель.	глибокоматовий	білий	А	**1,1**	кг	**409,20**	0,12	44,64
5	**АКРИЛБЕТ ПОЛИФАРБ**		Фарба акрилова POLIFARB АКРИЛБЕТ для бетонних підлог	Спеціальна органорозчинна зносостійка фарба для бетонних і цементних підлог усередині приміщень з інтенсивними експлуатаційними навантаженнями (гаражі, підземні паркінги, торговельні та промислові приміщення, склади тощо). Також застосовується для знепилювання і зміцнення підлог. По пофарбованій поверхні може переміщатися вантажно-розвантажувальна техніка. **Містить кварцовий пісок дрібної фракції для ефекту протиковзання**.	глибокоматовий	попелястий сірий	А	**3**	кг	**916,80**	0,20	61,12
							А	**12**	кг	**3551,40**	0,20	59,19
							С	**3,5**	кг	**927,10**	0,20	52,98
							С	**14**	кг	**3545,00**	0,20	50,64

6	**ДРЕВОЗАХИСТ ПОЛИФАРБ**		Ґрунтовка антисептична POLIFARB ДРЕВОЗАХИСТ для деревини	Антисептична ґрунтовка для деревини на алкідній основі для зовнішніх і внутрішніх робіт. Забезпечує найбільш повний і потужний захист деревини від комах, грибків, водоростей і бактерій. Застосовується для захисно-декоративного фарбування деревини та дерев'яних виробів. Глибоко проникає в деревину, не вимивається атмосферними опадами. Тонується.	без блиску	безбарвний	С	**0,7**	кг	**305,80**	0,15	65,53
Емалі антикорозійні "ЗАХИСТ 3 в 1" прямо на іржу POLIFARB											**23,0**		
7	**ЗАЩИТА 3 в 1 ПОЛИФАРБ**		Емаль-ґрунт поліуретанова POLIFARB "ЗАХИСТ 3 в 1" антикорозійна	Унікальна антикорозійна органорозчинна ґрунт-емаль на акриловій основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для довготривалого захисту чистого або іржавого металу, а також чистого або іржавого оцинкованого металу від корозії та атмосферних впливів. Застосовується без ґрунтування прямо на іржу. Перетворює іржу на нерозчинні фосфорнокислі солі металу. Має високу атмосферостійкість, стійкість до УФ-випромінювання. Дуже швидко сохне (не більше 3 годин).	напівматовий	білий	А	**0,9**	кг	**429,60**	0,12	57,28
							А	**2,5**	кг	**1165,50**	0,12	55,94
							С	**2,7**	кг	**1135,30**	0,12	50,46
							С	**22**	кг	**9708,40**	0,12	52,95
						жовтий (RAL 1023)	А	**0,9**	кг	**429,60**	0,12	57,28
							А	**2,5**	кг	**1165,50**	0,12	55,94
							С	**2,7**	кг	**1135,30**	0,12	50,46
							С	**22**	кг	**9708,40**	0,12	52,95
						вишневий (RAL 3003)	А	**0,9**	кг	**480,60**	0,12	64,08
							А	**2,5**	кг	**1305,00**	0,12	62,64
							С	**2,7**	кг	**1271,10**	0,12	56,49
							С	**22**	кг	**10864,80**	0,12	59,26
						сірий (RAL 7042)	А	**0,9**	кг	**429,60**	0,12	57,28
							А	**2,5**	кг	**1165,50**	0,12	55,94
							С	**2,7**	кг	**1135,30**	0,12	50,46
							С	**22**	кг	**9708,40**	0,12	52,95
						графіт (RAL 7016)	А	**0,9**	кг	**429,60**	0,12	57,28
							А	**2,5**	кг	**1165,50**	0,12	55,94
							С	**2,7**	кг	**1135,30**	0,12	50,46
							С	**22**	кг	**9708,40**	0,12	52,95
						чорний (RAL 9011)	А	**0,9**	кг	**429,60**	0,12	57,28
							А	**2,5**	кг	**1165,50**	0,12	55,94
							С	**2,7**	кг	**1135,30**	0,12	50,46
							С	**22**	кг	**9708,40**	0,12	52,95
						коричнево-шоколадн (RAL 8017)	А	**0,9**	кг	**429,60**	0,12	57,28
							А	**2,5**	кг	**1165,50**	0,12	55,94
							С	**2,7**	кг	**1135,30**	0,12	50,46
							С	**22**	кг	**9708,40**	0,12	52,95
						красно-коричнев (RAL 8012)	А	**0,9**	кг	**429,60**	0,12	57,28
							А	**2,5**	кг	**1165,50**	0,12	55,94
							С	**2,7**	кг	**1135,30**	0,12	50,46
							С	**22**	кг	**9708,40**	0,12	52,95
						світло-сірий (RAL 7035)	А	**0,9**	кг	**429,60**	0,12	57,28
							А	**2,5**	кг	**1165,50**	0,12	55,94
							С	**2,7**	кг	**1135,30**	0,12	50,46
							С	**22**	кг	**9708,40**	0,12	52,95
						морська зелень (RAL 6005)	А	**0,9**	кг	**429,60**	0,12	57,28
							А	**2,5**	кг	**1165,50**	0,12	55,94
							С	**2,7**	кг	**1135,30**	0,12	50,46
							С	**22**	кг	**9708,40**	0,12	52,95
						синій (RAL 5017)	А	**0,9**	кг	**429,60**	0,12	57,28
							А	**2,5**	кг	**1165,50**	0,12	55,94
							С	**2,7**	кг	**1135,30**	0,12	50,46
							С	**22**	кг	**9708,40**	0,12	52,95
						темно-зелений (RAL 6029)	А	**0,9**	кг	**429,60**	0,12	57,28
							А	**2,5**	кг	**1165,50**	0,12	55,94
							С	**2,7**	кг	**1135,30**	0,12	50,46
							С	**22**	кг	**9708,40**	0,12	52,95
Емалі МОЛОТКОВІ антикорозійні "ЗАХИСТ 3 в 1 ХАММЕР" прямо на іржу POLIFARB											**23,0**		
						сріблястий	А	**0,7**	кг	**406,00**	0,12	69,60
							А	**2**	кг	**1103,70**	0,12	66,22
							С	**2,2**	кг	**1094,10**	0,12	59,68
							С	**20**	кг	**10303,80**	0,12	61,82
						антрацит	А	**0,7**	кг	**406,00**	0,12	69,60
							А	**2**	кг	**1103,70**	0,12	66,22
							С	**2,2**	кг	**1094,10**	0,12	59,68
							С	**20**	кг	**10303,80**	0,12	61,82

8	**ЗАЩИТА 3 в 1 ХАММЕР ПОЛИФАРБ**		Емаль-ґрунт поліуретанова POLIFARB "ЗАХИСТ 3 в 1 ХАММЕР" молоткова	Унікальна антикорозійна поліуретанова органорозчинна ґрунт-емаль з ПЕРЛАМУТРОВИМ МОЛОТКОВИМ ЕФЕКТОМ для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для довготривалого захисту чистого або іржавого металу, а також чистого або іржавого оцинкованого металу від корозії та атмосферних впливів. Застосовується без ґрунтування прямо на іржу. Перетворює іржу на нерозчинні фосфорнокислі солі металу. Має високу атмосферостійкість, стійкість до УФ-випромінювання, дозволяє приховати дрібні дефекти металу. Дуже швидко сохне (не більше 3 годин).	молотковий високоглянцевий	чорний	A	**0,7**	кг	**406,00**	0,12	69,60
										A	**2**	кг	**1103,70**	0,12	66,22
										C	**2,2**	кг	**1094,10**	0,12	59,68
										C	**20**	кг	**10303,80**	0,12	61,82
								морська зелень	A	**0,7**	кг	**406,00**	0,12	69,60
									A	**2**	кг	**1103,70**	0,12	66,22
									C	**2,2**	кг	**1094,10**	0,12	59,68
									C	**20**	кг	**10303,80**	0,12	61,82
								синій	A	**0,7**	кг	**406,00**	0,12	69,60
									A	**2**	кг	**1103,70**	0,12	66,22
									C	**2,2**	кг	**1094,10**	0,12	59,68
									C	**20**	кг	**10303,80**	0,12	61,82
								коричнево-шоколадний	A	**0,7**	кг	**406,00**	0,12	69,60
									A	**2**	кг	**1103,70**	0,12	66,22
									C	**2,2**	кг	**1094,10**	0,12	59,68
									C	**20**	кг	**10303,80**	0,12	61,82
								коричневий	A	**0,7**	кг	**406,00**	0,12	69,60
									A	**2**	кг	**1103,70**	0,12	66,22
									C	**2,2**	кг	**1094,10**	0,12	59,68
									C	**20**	кг	**10303,80**	0,12	61,82
	Розчинники органічні POLIFARB												**23,0**		
9	**РАСТВОРИТЕЛЬ 3 в 1 ПОЛИФАРБ**		Розчинник органічний POLIFARB "3 в 1" універсальний	Універсальний органічний розчинник для всіх типів антикорозійних молоткових емалей на синтетичній, алкід-уретановій, уретановій основі. Також застосовується для якісного знежирення поверхонь.		безбарвний	A	**0,4**	л	**127,90**	за необхідністю	
	Фарби для дорожньої розмітки POLIFARB												**15,0**		
10	**ПОЛИФАРБ ЛАЙН**		Фарба органорозчинна POLIFARB LINE для дорожньої розмітки	Високоякісна органорозчинна фарба на полімерній основі призначена для нанесення на асфальт дорожньої розмітки. Має дуже високі експлуатаційні характеристики, рекомендується та застосовується службами УкаАвтоДор як сертифікована фарба для дорожньої розмітки для всіх трас та доріг державного та місцевого значення.	матовий	білий	C	**30**	кг	**5639,20**	0,25	46,99
						жовтий	C	**30**	кг	**6092,10**	0,25	50,77
						червоний	C	**30**	кг	**6092,10**	0,25	50,77
						синій	C	**30**	кг	**5735,20**	0,25	47,79
						чорний	C	**30**	кг	**5683,80**	0,25	47,37
11	**ПОЛИФАРБ ЛАЙН МИКРОБИСЕР**		Мікробісер скляний POLIFARB LINE для дорожньої розмітки	Дрібний (100-600 мкм) скляний бісер, застосовується як добавка до фарби для дорожньої розмітки для забезпечення відбивної здатності відблиску фар автомобілів у нічний час доби ("катафотний" ефект).		безбарвний	C	**25**	кг	**3673,80**	0,25	36,74
	СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!														