Приватне Підприємство "БОГЕМА-2002"

bogema2002.com.ua
bogema2002@gmail.com

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КИЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

FARBMANN

FARBMANN - лакофарбова продукція, вироблена підприємством ТОВ "Фарби КОЛОРИТ" (Київ, Україна). ФАРБМАНН пропонує окремим споживачам, професійним малярам, а також промисловості зручні та екологічні рішення для захисту та оформлення приміщень. ФАРБМАНН є сильним регіональним гравцем ринку ЛФМ з наміром бути лідером серед компаній в Україні. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ FARBMANN з 2018 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	Рекомендована роздрібна ціна	Приблизна витрата на 1 м2	Прибл. вартість 1-шар покриття на 1 м2
Дата останньої зміни прайсу 01.11.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.												
			Фарби інтер'єрні ФАРБМАНН							25,0		
1	**КАРБОН ФАРБМАНН**		Фарба антисептична FARBMANN CARBON для вологих приміщень	Латексна надміцна фарба для внутрішніх робіт на акриловій основі для первинного або ремонтного фарбування. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих та вологих приміщеннях із високим рівнем експлуатації. Містить протиплісняявий компонент, підходить для кухонь, ванних кімнат, дозволена до використання у медичних та дитячих закладах. Дуже стійка до миття (Клас R1) – поверхню можна очищати без втрати кольору чи структури.	матовий (5)	білий (база А)	А	2,7	л	1500,00	0,12	66,67
							А	4,5	л	2175,00	0,12	58,00
							А	9	л	4100,00	0,12	54,67
						транспарентний (база С)	А	2,7	л	1333,00	0,12	59,24
							А	4,5	л	1882,00	0,12	50,19
							С	9	л	3606,00	0,12	48,08
2	**ФУЛКАВЕР ФАРБМАНН**		Фарба з високою покривною здатністю FARBMANN FULLCOVER інтер'єрна	Латексна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового сполучного для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях. Має дуже високу покривність в один шар. Стійка до мокрого стирання. Призначена для мінеральних основ, гіпсокартону, деревних плит, шпалер під фарбування. Призначена для первинного та ремонтного фарбування стін і стель у житлових, комерційних та адміністративних приміщеннях із помірним експлуатаційним навантаженням.	глибокоматовий	білий (база А)	А	2,7	л	1500,00	0,12	66,67
							А	4,5	л	2175,00	0,12	58,00
							А	9	л	4100,00	0,12	54,67
3	**СТАНДАРТ 3 ФАРБМАНН -20%**		Фарба акрилова FARBMANN STANDART 3 інтер'єрна	Латексна фарба для внутрішніх робіт на акриловій основі для первинного або ремонтного фарбування поштукатурених, бетонних, зашпакльованих, цегляних, гіпсокартонних, деревостружкових і деревоволокнистих поверхонь усередині приміщення. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях з помірним експлуатаційним навантаженням. Абсолютно матова. Витримує вологе очищення не менше 2000 циклів. Тонується машинним способом.	глибокоматовий	білий (база А)	А	0,9	л	392,00	0,12	52,27
							А	2,7	л	1130,00	0,12	50,22
							А	9	л	2472,00	0,12	32,96
						транспарентний (база С)	А	0,9	л	368,00	0,12	49,07
							А	2,7	л	990,00	0,12	44,00
							А	9	л	2200,00	0,12	29,33
			Фарби фасадні ФАРБМАНН							25,0		
4	**СТАНДАРТ С ФАРБМАНН -30%**		Фарба силіконізована FARBMANN STANDART S фасадна (Фасиліт)	Латексна силікономодифікована фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт для фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь - фасадів житлових, торговельно-промислових, складських та інших будівель, зокрема історичних, культових будівель і пам'яток старовини. Абсолютно матова. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 15 років. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	глибокоматовий	білий (база LA)	С	0,9	л	620,00	0,13	86,11
							С	4,5	л	1512,00	0,13	42,00
							С	9	л	2747,00	0,13	38,15
						транспарентний (база LC)	С	0,9	л	505,00	0,13	70,14
							С	4,5	л	1725,00	0,13	47,92
							С	9	л	2191,00	0,13	30,43
5	**S12 СИЛИКОН ФАСАД ПЭЙНТ ФАРБМАНН**		Фарба силіконова FARBMANN S12 SILICONE FAÇADE PAINT фасадна	УВАГА! Вводиться замість Фарба силіконізована FARBMANN STANDART S фасадна. Силіконова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт для фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь - фасадів житлових, торговельно-промислових, складських та інших будівель, зокрема історичних, культових будівель і пам'яток старовини. Абсолютно матова. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 15 років. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	глибокоматовий	білий (база LA)	А	5	л	2390,00	0,13	59,75
							А	14	л	5490,00	0,13	49,02
						транспарентний (база LC)	А	5	л	1915,00	0,13	47,88
							А	14	л	4390,00	0,13	39,20
6	**СОКЕЛИТ ФАРБМАНН -30%**		Фарба силіконізована FARBMANN SOKELIT для цоколя	Спеціалізована силіконмодифікована латексна фарба для зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування цоколів або інших поверхонь, що зазнають екстремальних атмосферних навантажень. Містить воскові добавки. Легко очищується від бруду і перешкоджає проникненню вологи в поверхню. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 15 років. Має ледь помітний блиск. Тонується в будь-які кольори та відтінки.	матовий	білий (база А)	С	0,9	л	640,00	0,13	88,89
							С	2,7	л	1625,00	0,13	75,23
							С	9	л	3150,00	0,13	43,75
						транспарентний (база С)	С	0,9	л	505,00	0,13	70,14
							С	2,7	л	1270,00	0,13	58,80
							С	9	л	2464,00	0,13	34,22
7	**S 33 СПЕШИАЛ СИЛИКОН ФАСАД ФАРБМАНН**		Фарба силіконізована FARBMANN S33 SPECIAL SILICONE FACADE для цоколя	УВАГА! Вводиться замість Фарба силіконізована FARBMANN SOKELIT для цоколя Спеціалізована силіконмодифікована латексна фарба для зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування цоколів або інших поверхонь, що зазнають екстремальних атмосферних навантажень. Містить воскові добавки. Легко очищується від бруду і перешкоджає проникненню вологи в поверхню. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 15 років. Має ледь помітний блиск. Тонується в будь-які кольори та відтінки.	матовий	білий (база LA)	А	5	л	2850,00	0,13	71,25
							А	14	л	6390,00	0,13	57,05
						транспарентний (база LC)	А	5	л	2230,00	0,13	55,75
							А	14	л	4890,00	0,13	43,66

8	**А10 АКРИЛИК ФАСАД ПЭЙНТ ФАРБМАНН**		Фарба акрилова FARBMANN A10 ACRYLIC FAÇADE PAINT фасадна	УВАГА! Вводиться замість Фарба акрилова FARBMANN STANDART A фасадна Латексна фарба внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу. Призначена для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь. Застосовується для фарбування фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших нежитлових будівель з помірним експлуатаційним навантаженням. Абсолютно матова. Зберігає захисні та декоративні властивості не менше 10 років	глибокоматовий	білий (база LA)	С	**0,9**	л	**600,00**	0,13	86,67
							С	**5**	л	**2080,00**	0,13	54,08
							С	**14**	л	**4850,00**	0,13	45,04
						прозорий (база LC)	С	**0,9**	л	**480,00**	0,13	69,33
							С	**5**	л	**1630,00**	0,13	42,38
							С	**14**	л	**3760,00**	0,13	34,91
9	**М МАСТЕР ПЭЙНТ ФАРБМАНН**		Фарба акрилова FARBMANN M MASTER PAINT фасадна	УВАГА! Вводиться замість Фарба акрилова KOLORIT STANDART M фасадна Стандартна фарба внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу. Призначена для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних та інших мінеральних поверхонь усередині приміщень, але може також застосовуватися для фарбування фасадів торгових, промислових, складських та інших будівель. Абсолютно матова. 2 клас мокрого миття (ДСТУ EN 13300:2012).	глибокоматовий	білий	С	**5**	л	**1660,00**	0,13	41,50
							С	**14**	л	**3895,00**	0,13	34,78
Ґрунтовки воднодисперсійні ФАРБМАНН										**25,0**		
10	**СТАНДАРТ Ц ФАРБМАНН**		Ґрунтовка силіконізована FARBMANN STANDART C глибокого проникнення	Водорозчинний концентрований ґрунт (1:1) глибокого проникнення на основі силіконмодифікованої дисперсії для зовнішніх і внутрішніх робіт. Застосовується для гідрофобізації та зміцнення поверхонь перед нанесенням силіконових фарб. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні, збільшує волого- та атмосферостійкість покриття.	легкий блиск	безбарвний	С	**10**	л	**1044,00**	0,07	7,31
Фарби структурні ФАРБМАНН										**25,0**		
11	**R СТРУКТУР АКРИЛИК ПЭЙНТ ФАРБМАНН**		Фарба структурна FARBMANN R STRUCTURE ACRYLIC PAINT фасадна	УВАГА! Вводиться замість Фарба структурна FARBMANN STANDART R фасадна Структурна акрилова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для товстошарового рельєфного фарбування цементно-вапняної штукатурки, бетону та інших мінеральних поверхонь. Призначена для фарбування фасадів житлових, торговельно-промислових будівель, а також створення декоративних дрібностуктурних оздоблень усередині приміщення. Абсолютно матова. Зберігає	глибокоматовий	білий (база LAP)	С	**5**	л	**1870,00**	0,40	149,60
							С	**14**	л	**4390,00**	0,40	125,43
Декоративні штукатурки та ґрунти ФАРБМАНН										**25,0**		
12	**Р35 АДГЕЗИВ ПРАЙМЕР ПЭЙНТ ФАРБМАНН**		Ґрунт із кварцовим піском FARBMANN P35 ADHESIVE PRIMER PAINT адгезійний	УВАГА! Вводиться замість Ґрунт із кварцовим піском FARBMANN GRUND K адгезійний Ґрунт адгезійний для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі з кварцовим наповнювачем, застосовується перед нанесенням акрилових, силіконових і силіконмодифікованих структурних фарб і штукатурок. Спрощує процес формування "малюнка" штукатурок типу "короїд" і "баранчик" за рахунок створення міцної дрібнозернистої шорсткої структурної поверхні. Має хорошу паропроникність і	глибокоматовий	білий (база AP)	С	**5**	л	**1140,00**	0,30	68,40
							С	**14**	л	**2750,00**	0,30	58,93
						прозорий (база C)	С	**5**	л	**1010,00**	0,30	60,60
							С	**14**	л	**2190,00**	0,30	46,93
13	**В36 СИЛИКОН ТЕКСТУР ПЛАСТЕР ФАРБМАНН**		Штукатурка силіконова FARBMANN B36 SILICONE TEXTURED PLASTER "баранчик"	УВАГА! Вводиться замість Штукатурка силіконова FARBMANN STANDART B "баранчик" Штукатурка типу "баранчик" для внутрішніх і зовнішніх робіт на силіконовій основі з вмістом полегшених наповнювачів. Використовується всередині для оздоблення мінеральних і гіпсових штукатурок, також для фінішного оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит і мінераловатного утеплювача. Зокрема рекомендується для поверхонь, що потребують високої паропроникності,	глибокоматовий	білий (база LAP)	С	**25**	кг	**3900,00**	2,50	390,00
						прозорий (база LC)	С	**25**	кг	**3300,00**	2,50	330,00
Розчинники органічні ФАРБМАНН										**25,0**		
14	**РЕГУЛЯР ТИННЕР ФАРБМАНН -30%**		Розчинник органічний FARBMANN THINNER REGULAR для алкідних матеріалів	Високоочищений уайт-спірит, без запаху, не містить ароматичних вуглеводнів. Ефективно зменшує в'язкість олійних і алкідних фарб, емалей і лаків, також застосовується для знежирення поверхонь перед фарбуванням. Підходить для використання в побуті, для ручного фарбування, розведення художньої фарби.		безбарвний	А	**0,5**	л	**157,00**	по необхідності	
							А	**1**	л	**315,00**		
15	**ФАСТ ТИННЕР ФАРБМАНН -30%**		Розчинник органічний FARBMANN THINNER FAST для розпилення пульверизатором	Високоякісний органічний розчинник без запаху, призначений для розведення алкідних матеріалів, призначених для нанесення фарборозпилювачем - аналог вітчизняного СОЛЬВЕНТУ.		безбарвний	А	**0,5**	л	**157,00**	по необхідності	
							А	**1**	л	**315,00**		
16	**ИНДУСТРИАЛ ТИННЕР ФАРБМАНН -30%**		Розчинник органічний FARBMANN THINNER INDUSTRIAL O-XYLENE для ксилоловмісних матеріалів	Суміш ефективних розчинників для емалей, грунтів та лаків, що містять ксилол (нітророзчинні матеріали НЦ-132, матеріали ТІККУРИЛА КОУТІНГС, ТЕКНОС ІНДУСТРИАЛ, ТІККУРІЛА РОСТЕКС СУПЕР, ФЕРРЕКС ТЕКНОС та інше) - аналог вітчизняного Р-646, Р-647, Р-650. Не містить бензол.		безбарвний	А	**1**	л	**301,00**	по необхідності	
СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!												